

**ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS** KEDAINIŲ RAJONO LABŪNAVOS ŽŪB  
**ŪKINĖS VEIKLOS PAVADINIMAS** LABŪNAVOS ŽŪB GALVIJŲ KOMPLEKSO IŠPLĒTIMAS  
**ŪKINĖS VEIKLOS ADRESAS** KEDAINIŲ R. SAV., PELEDNAGIŲ SEN.,  
LABUNAVOS K., ANSAINIŲ K. IR KRUOPIŲ K.  
**STADIJA** INFORMACIJA ATRANKAI DÉL POVEIKIO aplinkai vertinimo  
**BYLOS NUMERIS** 2018.01 – 375SR – PAV

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:		Kedainių rajono Labūnavos ŽŪB
Adresas:		Barupės g. 9, Labūnavos k., Pelėdnagių sen., Kedainių r. sav., LT-58173
Atstovaujantis asmuo	Kontaktiniai duomenys	Parašas
Vadovas Simonas Greičius	Tel. +370 347 34180 El. p. labunava@linasagro.lt	
PAV atrankos informacijos rengėjas:		UAB "Savaranga"
Adresas:		Savanorių pr. 192-601, Kaunas, LT-44151
Atstovaujantis asmuo	Kontaktiniai duomenys	Parašas
Direktorius Irmantas Burinskas	Tel. +370 611 38411 El. p. info@savaranga.lt	
Dokumentus rengė	Kontaktiniai duomenys	Parašas
Karolina Kuncaitienė	Tel. +370 611 38411 El. p. karolina@savaranga.lt	

Imonės kodas  
302534162

PVM mokėtojo kodas  
LT100005838412

Statybininkų g. 11-1  
LT-59136 Prienai

Tel.  
+370 611 38 411

El. paštas  
info@savaranga.lt

KAUNAS 2018

A. s. LT05 3500 0100 0134 9698  
UAB „Paysera LT“, banko kodas 35000

## TURINYS

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus kontaktiniai duomenys.....	4
2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjas .....	4
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas .....	4
4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos.....	4
5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis.....	7
6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas;; radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokią žaliavą, medžiagų, preparatų (mišinių) ir atliekų kiekis.....	10
7. Gamtos išteklių – vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracijos galimybės.....	11
8. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą .....	11
9. Pavojingųjų, nepavojingųjų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas.....	11
10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas.....	12
11. Cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija.....	14
12. Taršos kvapais susidarymas ir jos prevencija .....	26
13. Fizikinės taršos susidarymas ir jos prevencija.....	31
14. Biologinės taršos susidarymas ir jos prevencija .....	34
15. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų; ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų tikimybė ir jų prevencija.....	35
16. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai .....	35
17. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (ar) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimuose žemės sklypuose ir (ar) teritorijoje.....	35
18. Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas.....	35
19. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinius vienetus, jų dalis, gyvenamasių vietoves ir gatvę; teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų; informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti žemės sklypą ar teritorijas, kuriose yra planuojama ūkinė veikla; žemės sklypo planas, jei parengtas.....	36
20. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos, gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informacija apie vietovės inžinerinę infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas, esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietas.....	37
21. Informacija apie planuojamas ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijoje esančius žemės gelmių išteklius, dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius, geotopus, kurių duomenys kaupiami GEOLIS duomenų bazėje .....	39
22. Informacija apie planuojamas ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijoje esantį kraštovaizdį, jo charakteristiką, gamtinį karkasą, vietovės reljefą .....	40
23. Informacija apie planuojamas ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijoje esančias saugomas teritorijas, išskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, ir jose saugomas Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines bei rūšis, kurios registruojamos Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų bazėje ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietas (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).....	41
24. Informacija apie planuojamas ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijoje esančią biologinę įvairovę: .....	42
24.1. biotopus, buveines: miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą, pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt., jų gausumą, kiekį, kokybę ir regeneracijos galimybes, natūralios aplinkos atsparumą;.....	42
24.2. augaliją, grybiją ir gyvūniją, ypatingą dėmesį skiriant saugomoms rūšims, jų augavietėms ir radavietėms, kurių informacija kaupama SRIS duomenų bazėje, jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietas.....	45
25. Informacija apie planuojamas ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijoje esančias jautrius aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens telkinų apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas, potvynių zonas, karstinių regionų, požeminio vandens vandenvietes ir jų apsaugos zonas.....	46
26. Informacija apie planuojamas ūkinės veiklos teritorijos ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų taršą praeityje, jeigu jose vykdant ūkinę veiklą buvo nesilaikoma aplinkos kokybės normų.....	48

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	2	53	0

27. Planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ar teritorijos išsidėstymas rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu, nurodomas atstumus nuo šių teritorijų ir (ar) esamų statinių iki planuojamos ūkinės veiklos vietas.....	48
28. Informacija apie planuojamas ūkinės veiklos žemės sklype ar teritorijoje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes, kurios registruotos Kultūros vertybių registre, jų apsaugos reglamentą ir zonas, atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietas.....	50
29. Apibūdinamas ir įvertinamas tikėtinis reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą; pobūdį; poveikio intensyvumą ir sudėtingumą; poveikio tikimybę; tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą; suminį poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose, ir galimybes išvengti reikšmingo neigiamo poveikio ar užkirsti jam kelią .....	51
29.1. gyventojams ir visuomenės sveikatai, išskaitant galimą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai dėl fizikinės, cheminės, biologinės taršos, kvapų .....	51
29.2. biologinei įvairovei, išskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo arba kitokio pobūdžio sunaikinimo, pažeidimo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, miškų suskaidymo, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas reikšmingas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui .....	51
29.3. saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms .....	51
29.4. žemei ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl cheminės taršos; dėl numatomų didelės apimties žemės darbų; gausaus gamtos ištaklių naudojimo; pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo;.....	52
29.5. vandeniu, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrantės apsaugos juostoms, jūros aplinkai	52
29.6. orui ir klimatui .....	52
29.7. kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreacioniais ištakliais, ypač vizualiniu poveikiu dėl reljefo formų keitimo, poveikiu gamtiniam karkasui.....	52
29.8. materialinėms vertybėms .....	52
29.9. nekilnojamosioms kultūros vertybėms .....	52
30. Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 29 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.....	53
31. Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 29 punkte nurodytiems veksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų ivykių.....	53
32. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis aplinkai.....	53
33. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, užkirsti jam kelią.....	53

## Priedai:

**1 priedas.** Deklaracija, 2 lapai

**2 priedas.** Bendrovės registravimo pažymėjimas, 2 lapai

**3 priedas.** Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai ir žemės sklypų planai, 5 lapai

**4 priedas.** Pasėlių deklaracija, 16 lapų

**5 priedas.** LHMT pažyma, 2 lapai

**6 priedas.** Oro taršos sklaidos žemėlapiai, 17 lapų

**7 priedas.** Kvapo sklaidos žemėlapiai, 3 lapai

**8 priedas.** Triukšmo sklaidos žemėlapiai, 13 lapų

**9 priedas.** Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2018-06-15 raštas AS-3350, 2 lapai

Lapas	Lapų	Laida
3	53	0

## I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŪ

### 1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus kontaktiniai duomenys

Kėdainių rajono Labūnavos ŽŪB, j. k. 161228959

Adresas: Kėdainių r. sav., Labūnavos k., Pelėdnagių sen., Barupės g. 9, LT-58173

Kontaktiniai duomenys: el. p. labunava@linasagro.lt , tel. +370 699 35147; +370 347 34180

### 2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjas

UAB „Sava ranga“

Įmonės kodas 302534162,

Savanorių pr. 192 – 601, LT-44151, Kaunas

Tel. 8-611 38411

El. p.: info@savaranga.lt

Kontaktinis asmuo:

Aplinkosaugos specialistė Karolina Kuncaitienė

Tel. 8-611 38411

El. p.: karolina@savaranga.lt

## II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

### 3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant atrankos dėl PAV atlikimo teisinį pagrindą (Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo punktą (-us)).

**Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV)** pavadinimas – Labūnavos ŽŪB galvijų komplekso išplėtimas.

PŪV informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo parengta vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 II priedo 14. punktu – I Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą išrašytos planuojamos ūkinės veiklos bet koks keitimasis ar išplėtimas, išskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekie (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimasis ar išplėtimas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus šio įstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.

Informacija atrankai dėl PAV parengta vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitais teisiniais aktais bei norminiais dokumentais.

### 4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonas, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz., inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.), susisiekimo komunikacijos, kai tinkama, griovimo darbų aprašymas.

Ūkinė veikla planuojama Kėdainių rajono savivaldybėje, Pelėdnagių seniūnijoje, Labūnavos, Ansainių ir Krupių kaimuose esančios žemės ūkio bendrovės žemės sklypuose: kad. Nr. 5337/0003:40; kad Nr. 5337/0003:231; kad. Nr. 5337/0003:427; kad Nr. 5337/0003:31; kad. Nr. 5337/0002:46. Pagrindinė žemės sklypų naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Žemės sklypų planai pateikiami prieduose. Šiuo metu dalis sklypų užstatyta fermų ir kitos paskirties statiniai: tvartai, daržinės, sandėliai, diendaržiai ir kt.

Turėdama didelę ir gerai suformuotą melžiamų karvių bandą ir stokodama šiuolaikinės galvijų laikymo technologijas atitinkančią pastatų, bendrovė numato statyti naują 1000 vietų karvidžių pastatų

2018.01-375SR-PAV		Lapas	Lapų	Laida
4	53	0		

kompleksą su modernia karvių laikymo ir melžimo technologija, o esamas karvides pritaikyti galvijų priauglio laikymui.

Šalia projektuojamų karvidžių numatomas melžimo, pagalbinių patalpų ir gydyklos blokas. Pastatas koridoriumi bus sujungtas su karvidėmis. Bloke numatytos patalpos pieno šaldytuvams, įrengimams, personalo buičiai ir poilsiuui bei kitos pagalbinės patalpos.

Mėšlo ir nuotekų kaupimui planuojama pastatyti 4 skystojo mėšlo kaupimo rezervuarus, bei rekonstruoti esamą srutų surinkimo duobę mėšlidėje. Duobėje planuojama įrengti papildomą hidroizoliacijos sluoksnį. Taip pat įrengti nuotekų nuvedimą į esamą siurblinę prie veršidės pastato iš kurio srutos bus transportuojamos į skysto mėšlo rezervuarus. Pašarų laikymui planuojama pastatyti siloso tranšėjas. Esamas užstatymo plotas 48396 m<sup>2</sup>, planuojamas – 69498 m<sup>2</sup>.

Žemės ūkio bendrovės teritorijoje yra atvesta elektra. Ūkio ir buities reikmėms vanduo imamas iš Labūnavos požeminio vandens vandenvietės. Galvijų komplekso plėtros metu žemės ūkio bendrovės teritorijoje bus įrengiamas požeminio vandens gręžinys. Šiuo metu buitinės nuotekos iš esamų buitinėų patalpų išleidžiamos į centralizuotus gyvenvietės nuotekų tinklus. Po galvijų komplekso išplėtimo, iš naujai statomų buitinėų patalpų nuotekos bus surenkamos į skysto mėšlo rezervuarus ir kartu su skystuoju mėšlu naudojamos laukams tręsti.

Lapas	Lapų	Laida
5	53	0



1 pav. Statinių išdėstymo schema.

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
2018.01-375SR-PAV	6	53	0

## **5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajegumai (planuojant esamos veiklos plėtrą, nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajegumus).**

Vadovaujantis Ekominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos departamento prie LRV generalinio direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, ūkinė veikla priskiriama pieninių galvijų auginimo (kodas 01.41) ir kitų galvijų ir buivolų auginimo sritims.<sup>1</sup>

### **1 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristika.**

Sekcija	Skyrius	Grupė	Klasė	Poklasis	Pavadinimas
A					ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ
	01				Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
		01.4			Gyvulininkystė
			01.41		Pieninių galvijų auginimas
			01.42		Kitų galvijų ir buivolų auginimas

Bendrovėje šiuo yra laikoma 650 melžiamų karvių, 112 mėsinių veislių karvių ir 1135 galvijai priauglio (tame tarpe ir penimi galvijai). Melžiamų galvijų bandą numatoma padidinti iki 1200 melžiamų karvių ir 1910 galvijų priauglio, bei išliks 112 mėsinių veislių karvių. Bendras numatomas galvijų skaičius - 3222 vnt., kas sudarys 2168 SG.

Per metus ūkyje planuojama pagaminti iki 15000 tonų pieno ir ūkiui reikalingas pašarų kiekis.

### **Technologinis procesas (galvijų auginimas, pieno gavyba)**

Visi galvijai bendrovėje bus laikomi palaidi, taikant besaičio laikymo technologiją. Melžiamos karvės ir penimi galvijai bus laikomi taikant skysto mėšlo šalinimo technologiją, o užtrūkusios karvės, visas priauglis ir mėsinių veislių karvės bus laikomos taikant kraikinio mėšlo šalinimo technologiją.

Galvijai šeriami subalansuotais pagal pašarinę vertę smulkintais pašarų mišiniais, du kartus dienoje. Pašarai specialiai mobiliais dalytuvaus išduodami ant šerimo stalo. Galvijų girdymui aptvaruose bus įrengtos grupinės girdyklos pritaikytos šaltiems tvartams.

Įvykdžius projektą melžiamos karvės bendrovėje bus laikomos naujai pastatytose dviejose karvidėse. Karvių poilsui bus įrengti poilsio boksai, kuriuos planuojama iškloti apšiltintais specialios paskirties kilimėliais. Didesniams galvijų komfortui sudaryti numatoma boksų guoliavietes kreikti, kasdien tam skiriant apie 0,5 kg gerai smulkinto kraiko. Tam bus naudojami šiaudai. Mėšlas iš karvidės bus šalinamas skreperiniaiems transporteriais į planuojamą skersinį kanalą.

Karvės bus melžiamos melžimo aikšteliuje. Nuotekos ir skystas mėšlas iš melžimo aikšteliés ir priešmelžiminės aikšteliés bus šalinamas suplaunant jį į nuotekų šalinimo kanalus (skersinį kanalą), kuriais jie sutekės į skysto mėšlo siurblinę. Iš siurblinės nuotekos ir skystas mėšlas siurblių pagalba spaudiminėmis linijomis bus transportuojami į projektuojamus skysto mėšlo rezervuarus.

Veršeliai iki 1 mén. amžiaus laikomi ant kraiko individualiuose gardeliuose. Kraikas į gardus paduodamas atvežant jį mobiliomis priemonėmis ir paskleidžiant rankomis garde. Kraikinis mėšlas šalinamas iš kiekvieno gardo atskirai tiesiogiai į mėšlidę mobiliais krautuvais.

Veršeliai iki 6 mėnesių amžiaus (statiniai Nr. 7 ir 14) ir visas pakaitinis priauglis (telyčios) bei mėsinių veislių karvės su veršeliais žindukais ir užtrūkusios karvės laikomos grupiniuose garduose ant kraiko suskirstyti pagal amžių. Gardai kreikiami ir mėšlas šalinamas mechanizuotai galvijų neišvarant į lauką, pakaitomis valant atskiras gardo dalis. Kraikinis mėšlas nuo mėšlo šalinimo takų traktoriui buldozeriu išstumiamas tiesiogiai į kraikinio mėšlo mėšlidę. Mėšlas iš mėsinių veislių telyčių tvarto (stat. Nr. 13) ir veršidės (stat. Nr. 14) šalinamas mobiliais krautuvais atvežant į kraikinio mėšlo mėšlidę.

Penimi galvijai nuo 6 mėnesių amžiaus laikomi grupiniuose garduose taikant skysto mėšlo šalinimo technologiją (stat. Nr. 12). Mėšlas nuo mėšlo šalinimo takų pro grotas patenka į mėšlo šalinimo kanalus, kurias nukreipiamas į šalia pastato esančią skystojo mėšlo siurblinę. Siurblinei

<sup>1</sup> Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, <http://osp.stat.gov.lt/static/evrk2.htm>

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
2018.01-375SR-PAV	7	53	0

prisipildžius iki nustatyto lygio, mėšlas automatiškai požeminiais tinklais perpumpuojamas į esamą skysto mėšlo rezervuarą (stat. Nr. 5).

Karvidės melžimo bloke bus įrengtos visos reikalaujančios buities ir sanitarinės patalpos fermos darbuotojams aptarnaujantiems naujai projektuojamas karvides. Esamuose pastatuose darbuotojai naudosis esamomis buitinėmis ir sanitarinėmis patalpomis.

Visi pagrindiniai gamybiniai procesai kompleksinė mechanizmuotu.

Galvijai ištisus metus laikomi tvartuose. Prie telyčių tvartų (stat. Nr. 9 ; 10 ir 11), bei prie penimų galvijų tvarto (stat. Nr. 12) yra įrengti galvijų laikymo diendaržiai su betono danga. Nuotekos nuo diendaržių surenkomos į kaupimo rezervuarus.

### **Galvijų bandos struktūra**

**2 lentelė.** Planuojama galvijų bandos struktūra, sąlyginiai gyvuliai (SG).

Eil. Nr	Galvijų grupė	Gyvulių skaičius, vnt.	Gyvulių skaičius atitinkantis vieną SG	SG, vnt
<b>Pieniniai galvijai</b>				
1.	Veršeliai iki 6 mėn. amžiaus	600	4	150
2.	Telyčios 6 – 12 mėn. amžiaus	300		75,00
3.	Buliukai 6 – 12 mėn. amžiaus	170		42,50
4.	Penimas prieauglis 12 – 24 mėn. amžiaus	150	1,4	107,14
5.	Veislinės telyčios 12-27 mėn. amžiaus	600		242,86
6.	Melžiamos karvės	1000	1	1000,00
7.	Melžiamos karvės (užtrūkusios)	200		200,00
<b>Mėsiniai galvijai</b>				
8.	Telyčios 6-12 mėn. amžiaus	15	4	3,75
9.	Buliukai 6-12 mėn. amžiaus	10		2,50
11.	Telyčios 12-27 mėn. amžiaus	45	1,4	32,14
12.	Mėsiniai buliai 12-24 mėn. amžiaus	20		14,29
10.	Karvės žindenės su veršeliais žindukais	112	1	112,00
Iš viso		<b>3222</b>	<b>viso SG</b>	<b>2167,89</b>

Bendrovės kompleksse numatoma laikyti iki 2168 SG.

Susidarantis mėšlas bus skleidžiamas bendrovei nuosavybės teise priklausančiuose, bei nuomojamuose žemės sklypuose. 2017 m. bendrovė deklaravo 2755,24 ha pasėlių (pasėlių deklaracijos kopija pateikiama prieduose).

### **Kraikinio mėšlo išeiga**

Bendrovėje mėsinių veislių karvės, užtrūkusios pieninių veislių karvės ir galvijų prieauglis bus laikomas taikant kraikinio mėšlo šalinimo technologiją. Mėšlo kiekis paskaičiuotas pagal ŽŪ TPT 01:2009 „Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklės“ LRŽŪM 2010 05 21 Nr. 3D-472.

**3 lentelė.** Gaunama kraikinio mėšlo komplekse, t.

Eil. Nr.	Galvijų grupė	Mėšlas iš vieno gyvulio, kg/dieną	Kraiko kiekis, kg/dieną	Galvijų skaičius	Mėšlo kiekis, t/6 mėn.
<b>Pieniniai galvijai</b>					
1.	Veršeliai iki 2 mėn. amžiaus.	4,5	1,5	200	219
2.	Veršeliai 2-6 mėn. amžiaus.	7,5	1,5	400	657
3.	Telyčios 6-12 mėn. amžiaus.	14	3	300	930,75
4.	Vislinės telyčios 12-27 mėn. amžiaus.	27	4	600	3394,5
5.	Užtrūkusios karvės.	45	5	200	1825
<b>Mėsiniai galvijai</b>					
6.	Pakaitinis prieauglis 6-12 mėn. amžiaus.	26	3	15	79,39
7.	Pakaitinis prieauglis 12-24 mėn. amžiaus.	35	4	45	320,29
8.	Karvės žindenės su veršeliais žindukais	50	7	112	1165,08
<b>Iš viso per 6 mėn., t</b>					<b>8591,01</b>

Per 6 mėnesių kaupimo laikotarpi komplekse susidarys 8591,01 t kraikinio mėšlo. Tūrinj mėšlo svorį priimame 750 kg/m<sup>3</sup>, tokiu atveju komplekse susidarys 11454,67 m<sup>3</sup> mėšlo per 6 mėnesius.

Esamos mėšlidės plotas 9400 m<sup>2</sup>, tačiau mėšlo kaupimui yra skirtas 6900 m<sup>2</sup>, o likusioje mėšlidės dalyje įrengta srutų surinkimo duobė. Mėšlidėje mėšlą kraunant 3 m sluoksniu ir taikant mėšlidės išnaudojimo koeficientą 0,8 mėšlidės talpa bus 16560 m<sup>3</sup>.

Esamoje mėšlidėje tilps visas per 6 mėnesių kaupimo laikotarpi susidarantis kraikinio mėšlo kiekis. Kraikinis mėšlas dengiamas kraiku (šiaudais), kad nemalonūs kvapai neterštų aplinkos.

Mėšlidės dugnas įrengtas su nuolydžiu į srutų surinkimo duobę tuo tikslu, kad prie mėšlo sankaupos nesikauptu lietaus nuotekos nuo mėšlidės ir prie jos esančios aikštelės, kurios prilyginamos srutoms. Iš paties mėšlo, dėl gausaus kreikimo, srutų neišsiskiria. Lietaus nuotekos nuo mėšlinų paviršių surenkamos nuolydžiais į srutų susrinkimo duobę, iš kurios nukreiptos į esamą nuotekų siurblinę. Iš siurblinės nuotekos persiurbiamos į skysto mėšlo kaupimo rezervuarus.

Visi pagrindiniai gamybiniai procesai kraikinio mėšlo tvarkymui mėšlidėje mechanizuoti.

**Skysto mėšlo išeiga**

Melžiamos karvės ir penimi galvijai komplekse bus laikomi taikant skysto mėšlo šalinimo technologiją. Mėšlo kiekis paskaičiuotas pagal ŽŪ TPT 01:2009 „Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklės“ LRŽŪM 2010 05 21 Nr. 3D-472.

**4 lentelė.** Gaunama skysto mėšlo komplekse, m<sup>3</sup>

Eil. Nr.	Galvijų grupė	Mėšlas iš vieno gyvulio, kg/dieną	Galvijų skaičius	Mėšlo kiekis, m <sup>3</sup> /6 mėn.
1.	Penimas prieauglis 6-12 mėn. amžiaus.	26	180	854,10
2.	Penimi galvijai virš 12 mėn. amžiaus.	35	170	1085,88
3.	Melžiamos karvės	65,6 + 0,5 kg. kraiko	1000	12063,25
<b>Iš viso per 6 mėn., m<sup>3</sup></b>			<b>14003,23</b>	

2018.01-375SR-PAV			Lapas	Lapų	Laida
9	53	0			

Per 6 mėn. ūkyje susidarys 14003,23 m<sup>3</sup> skystojo mėšlo. Mėšlas bus kaupiamas esamame ir naujai projektuojamuose skysto mėšlo rezervuaruose.

**6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų (cheminių mišinių) naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingųjų (nurodant pavojingųjų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingųjų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokią žaliavų, medžiagų, preparatų (mišinių) ir atliekų kiekis.**

Vykstant ūkinę veiklą radioaktyvios ir pavojingos cheminės medžiagos nenaudojamos. Planuojamų sunaudoti pašarų ir kraiko kiekiai pateikiami lentelėse.

**5 lentelė.** Pašarų poreikis metams visam ūkiui.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Visiems galvijams t.
1.	Įvairus silosas (įskaitant 5 % nuostolių ir 15 % draudimo fondą). Melžiamoms karvėms (1200 k x 48 kg x 1,2 x 365 d = 25 228 800 kg). Mésinéms karvėms (112 k x 48 kg x 1,2 x 365 d = 2 354 688 kg). Prieaugliui nuo 12 mén. (1910 pr x 15,7 kg x 1,2 x 365 d = 13 134 306 kg.)	40717,8
2.	Šienas (įskaitant 10 % nuostolių) Karvėms (1200 k x 2 kg x 1,1 x 365 d = 963 600 kg.) Prieaugliui (2022 pr x 0,1 kg x 1,1 x 365 d = 81 183 kg.)	10448
3.	Žalieji pašarai Prieaugliui (2022 pr x 25,5 kg x 145 d = 7 388 388 kg.)	7383,4
4.	Įvairūs koncentruoti pašarai Karvėms (1200 k x 3,7 kg x 365 d = 1 620 600 kg.) Prieaugliui (2022 pr x 0,8 kg x 365 d = 590 424 kg.)	2211
5.	Pieno pakaitalai Veršeliams. (1200 ver. x 35 kg = 42 000 kg.)	42

**6 lentelė.** Kraiko poreikis metams visam ūkiui.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Visiems galvijams t.
1.	Karvėms boksuose (1000 k x 0,5kg x 365 d.)	912,50
2.	Veršiavimosi aptvarui (1200 k/m. x 10 kg x 6 par.)	72,00
3.	Veršeliams (600 v. x 1,5 kg x 365 d.)	328,50
4.	Galvijų prieaugliui (315 pr. x 3 kg x 365 d.)	344,93
5.	Galvijų prieaugliui (645 pr. x 4 kg x 365 d.)	941,70
6.	Užtrūkusios karvės (200 k x 5 kg x 365 d.)	365,00
	<b>Viso:</b>	<b>6064,23</b>

Kraikui naudojami šiaudai turi būti pašarinės kokybės ir nedrėgnesni kaip 20%. Dalis šiaudų laikomi pašarų sandėlyje, kita dalis šiaudų supresuoti į rulonus kraunami lauke į stirtas laikantis saugumo technikos reikalavimų t.y. rulonus ar ryšulius kraunant laiptuotai. Įskaitant 15% nuostolių kraikui turi būti sukaupta 6980 tonų šiaudų.

## **7. Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) – vandens, žemės (jos paviršiaus ir gelmių), dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracijos galimybės.**

Objekte vanduo naudojamas būtinėms ir technologinėms reikmėms. Ūkio ir buities reikmėms vanduo imamas iš Labūnavos požeminio vandens vandenvietės. Galvijų komplekse gausiausioje pamainoje dirbs iki 26 darbuotojų (būtinis vanduo skaičiuojamas pagal ŽŪ TPT 01:2009 „Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklos“ LRŽŪM 2010 05 21 Nr. 3D-472.

Vandens poreikis technologinėms reikmėms. Technologiniame procese vanduo naudojamas galvijų girdymui bei patalpų ir įrangos plovimui. Pagal ŽŪ TPT 01:2009 „Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklos“ LRŽŪM 2010 05 21 Nr. 3D-472, 22 lentelę apskaičiuojamas vidutinis suvartojoamo vandens kiekis galvijams. Jį sudaro: vanduo galvijams girdyti, pašarams ruošti, įrenginiams plauti, patalpoms valyti.

**7 lentelė.** Vandens poreikis visam galviju ūkiui parai ir metams, m<sup>3</sup>.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Parai, m <sup>3</sup>	Metams, m <sup>3</sup>
1.	Melžiamoms karvėms (1200 karv. x 100 litr. x 365 d.)	120	43800
2.	Mėsinėms karvėms (112 karv. x 55 litr. x 365 d.)	6,16	2248,4
3.	Veršeliams (600 ver. x 20 litr. x 365 d.)	12	4380
4.	Prieaugliui (910 pr. x 30 litr. x 365 d.)	27,3	9964,5
5.	Veršingoms telyčioms (400 tel. x 55 litr. x 365 d.)	22	8030
6.	Personalui (26 žm. x 70 litr. x 365 d.)	1,82	664,3
Iš viso:		<b>189,28</b>	<b>69087,2</b>

## **8. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą (planuojančios sunaudotui kiekis per metus).**

Buitinių patalpų šildymui naudojama elektros energija. Komplekso kasmetiniam eksploataavimui bus sunaudojama iki 350000 kWh elektros energijos.

## **9. Pavojinguju, nepavojinguju ir radioaktyviuju atliekų susidarymas, nurodant atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), planuojančios jų kiekis, jų tvarkymas.**

Auginant karves priklausomai nuo gyvulių laikymo technologijos, komplekse susidaro, gamybinės ir būtinės atliekos. Šios atliekos sudaro nedidelius kiekius ir pagal sutartį perduodamos perdibimo įmonėms.

**Gamybinės atliekos**, tai būtų susidėvėjė akumulatoriai, dienos šviesos lempos, atidirbė tepalai, tepalų pervežimo tara ir kt., nedideliais kiekiu kaupiamos ir pristatomos tiekiančiomis šias prekes organizacijoms arba pavojingų atliekų tvarkymo įmonėms. Techninio remonto ir priežiūros atliekos, kaip tepaluotos pašluostės ir vienkartinio naudojimo užtersta tara, taip pat kaupiamos nedideliais kiekiu ir pristatomos pavojingų atliekų tvarkymo įmonei.

**Būtinės atliekos.** Be gamybinų atliekų ūkyje dar sukaupiamos buitinių atliekų (šiukslių). Tai įvairi vienkartinio panaudojimo tara, higienos tikslams naudojančios polietilenas, popierius, nedidelė dalis stiklo duženų ir kt. Šių atliekų surinkimui ūkyje yra pastatyti konteineriai. Konteineris išvežamas pagal sudarytą sutartį su atliekas tvarkančia įmone.

**Statybinės atliekų tvarkymas.** Vykdant statybos darbus susidarys statybinės atliekos. Atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statybinės atliekų tvarkymo taisyklemis bei bendrosiomis Atliekų tvarkymo taisyklemis. Pagal pastarųjų taisyklių 2 priedą statybos periodo atliekos priskiriama „statybinėms ir griovimo atliekoms“. Tai — nepavojingos atliekos.

Statybinės atliekos bus rūšiuojamos statybos aikšteliuje. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietaje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
11	53	0	

Pateikiami atliekų kiekiai yra preliminarūs ir gali keistis techninio projekto rengimo metu.

##### **5 lentelė. Atliekų susidarymo kiekiai**

Atliekos				Atliekų susidarymo šaltinis
Kodas	Pavadinimas	Kiekis per metus	Pavojingumas	
1	2	3	4	
20 03 01	Mišrios komunalinės atliekos	50 m <sup>3</sup>	Nepavojingos	Ūkinė veikla
20 01 21*	Panaudotos liuminescencinės lempos	40 vnt.	Pavojinga	Ūkinė veikla
13 02 08*	Panaudota alyva	280 l	Pavojinga	Ūkinė veikla
15 02 02*	Naftos produktais užterštos pašluostės	45 kg	Pavojinga	Ūkinė veikla
15 01 03	Medinė pakuotė	2,5 t	Nepavojingos	Statyba
15 01 02	Polietileno pakuotė	0,7 t	Nepavojingos	Statyba

##### **Kritusių gyvulių likvidavimas**

Kritusius galvijus ir kitus šalutinius gyvūninius produktus, bendrovė perduoda šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonei UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“.

Kritę galvijai iki išvežimo laikomi specialiai įrengtose patalpose ar konteineriuose, laikantis veterinarinių reikalavimų.

##### **10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas.**

Ūkio veikla gali įtakoti paviršinio ir požeminio vandens kokybę, bet tinkamai ekspluatuojant esamus ir projektuojamus statinius bei įrengimus teršiančio pobūdžio neturės. Vidutiniškai ir mažai užterštos lietaus nuotekos nuo teritorijos kelių ir aikštelių natūraliais ir dirbtiniais nuolydžiais nukreipiamos į aplinkines pievutes. Lietaus nuotekos nuo pastatų stogų lietaus tinklais nukreipiamos į esamą vandens telkinį gaisrų gesinimui bei melioracijos kanalą esantį ties rytine ūkinės veiklos teritorijos riba.

**Gamybinės nuotekos** nuo užterštų paviršių, tokią kaip diendaržiai, mėšlidė, teritorija tarp galvijų laikymo pastatų ir mėšlidės, kuria stumiamas mėšlas, surenkamos į skysto mėšlo kaupimo rezervuarus, bei kartu su skystuoju mėšlu naudojamos laukams tręsti. Nuotekų kiekis skaičiuojamas pagal ŽŪ TPT 01:2009 „Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklės“ LRŽŪM 2010 05 21 Nr. 3D-472 ir ŽŪ TPT 03:2010 „Mėšlo ir nuotekų tvarkymo statinių technologinio projektavimo taisyklės“ LRŽŪM 2010 05 21 Nr. 3D-472

**Buitinės nuotekos.** Buitinių nuotekų kiekis atitinka buitinėms reikmėms sunaudojamo vandens kiekį. Buitinio vandens kiekis paskaičiuotas pagal ŽŪ TPT 01:2009 „Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklės“ LRŽŪM 2010 05 21 Nr. 3D-472. Gausiausioje pamainoje dirbs iki 26 darbuotojų.

##### **8 lentelė. Nuotekų kiekiai susidarantys ūkyje.**

Nuotekos	Iš viso nuotekų per 6 mėn., m <sup>3</sup>	Iš viso nuotekų per metus., m <sup>3</sup>
Melžimo patalpų nuotekos (1000 k x 0,5 m <sup>3</sup> x 6 mėn.)	3000,0	6000,0
Nuotekos iš kraikinio mėšlo mėšlidės ir teritorijos kurioje stumdomas mėšlas ((9400 m <sup>2</sup> + 4150 m <sup>2</sup> ) x 0,3 m x 0,73)	2967,45	5934,9
Lietaus nuotekos iš galvijų diendaržių (5230 m <sup>2</sup> x 0,3m x 0,73)	1145,37	2290,74
Krituliai į esamą skysto mėšlo rezervuarą (325 m <sup>2</sup> x 0,3m x 0,73)	71,18	142,36
Krituliai į projektuojamus skysto mėšlo rezervuarus (1098 m <sup>2</sup> x3 x 0,3m x 0,73)	961,85	1923,7
Buitinės nuotekos (12 žm x 0,07m <sup>3</sup> x dienų sk.) (kaupiamama rezervuaruose)	153,3	306,6
Buitinės nuotekos (14 žm x 0,07m <sup>3</sup> x dienų sk.) (tvarkoma centralizuotai)	178,85	357,7
<b>Iš viso:</b>	<b>8478,0</b>	<b>16956,0</b>
<b>Iš viso kaupiamama skysto mėšlo rezervuaruose:</b>	<b>8299,15</b>	<b>16598,3</b>

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	12	53	0

Bendrovės komplekse per 6 mėnesių kaupimo laikotarpį susidarys 8478,0 m<sup>3</sup> nuotekų. Dalis buitinėm nuotekų (iš esamų buitinėm patalpų) išleidžiama į centralizuotus gyvenvietės nuotekų tinklus. Buitinės nuotekos susidariusios naujai projektuojamose karvidėse kaupiamos rezervuaruose kartu su skystuoju mēšlu. Nuotekų kiekis patenkantis į skysto mėšlo rezervuarus per 6 mėnesius bus 8299,15 m<sup>3</sup>.

Vadovaujantis LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro 2011.09.26 įsakymo Nr. D1-735/3D-700 (Valstybės žinios, 2011-09-30, Nr. 118-5583) patvirtintu "Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo" 31.1.2. punktu nevalyto buitinės ir kitos artimos jų sudėčiai nuotekos gali būti kaupiamos srutų kauptuvuose ar srutų surinkimo ir kaupimo įrenginiuose, jeigu numatomu kaupti nuotekų kiekis per metus neviršys 20 % viso per metus susidariusio srutų ar skystojo mėšlo kiekio.

Per metus į kaupimo rezervuarus pateks 16598,3 m<sup>3</sup> srutų ir skystojo mėšlo. Buitinė nuotekų kiekis patenkantis į kaupimo rezervuarus (306,6 m<sup>3</sup>/m) sudaro 1,85 % viso per metus susidariusio srutų ir skystojo mėšlo kiekio.

Skaičiuojama reikalinga skysto mėšlo ir nuotekų sukaupimo talpa per 6 mēn.

$$8299,15 + 14003,23 = 22302,38 \text{ m}^3$$

Per 6 mēn. ūkyje susikaups 8299,15 m<sup>3</sup> nuotekų ir 14003,23 m<sup>3</sup> skysto mėšlo. Nuotekos kaupiamos kartu su skystu mēšlu tuose pačiuose rezervuaruose. Tokiu būdu per 6 kaupimo mėnesius susidarys 22302,38 m<sup>3</sup> skysto mėšlo ir nuotekų kiekis. Esamo 3237 m<sup>3</sup> ir projektuojamų 4x6588 m<sup>3</sup> geometrinės talpos rezervuarų naudinga (atėmus 20 cm aukščio atsargą dėl mėšlo persipylimo) talpa 3071 m<sup>3</sup> ir  $4 \times 6362 = 25448 \text{ m}^3$ , tai bendra visų rezervuarų naudinga talpa yra 28519 m<sup>3</sup>. Tokiu būdu skysto mėšlo rezervuarų talpos užteks sukaupti 6 mėnesių ūkyje gaunamą skystą mėšlą ir nuotekas.

Vadovaujantis aplinkosaugos reikalavimais mėslui tvarkyti, augalų vegetacijos metu skystas mėšlas išvežamas į žemdirbystės laukus, išlaistomas ir įterpiamas į dirvą.

**Paviršinės nuotekos** susidarys nuo projektuojamų ir esamų pastatų stogų, bei teritorijoje esamų ir planuojamų planuojamų kelių ir aikštelių skirtų transporto manevravimui. Šios nuotekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 patvirtinto Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento nuostatomis.

Metininis paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:

$$Q_{\text{metų}} = 10 \times H \times f \times F \times K, \text{ m}^3/\text{metus}.$$

čia: F - teritorijos plotas, ha;

H - metinis kritulių kiekis, mm;

f - paviršinio nuotekio koeficientas (kietoms nelaidžioms dangoms 0,83);

K - paviršinio nuotekio koeficientas, įvertinantis sniego išvežimą. Jei sniegas išvežamas - K = 0,85, kai neišvežamas - K = 1.

Skaičiuojamas susidarantis nuotekų kiekis nuo pastato stogo.

Projektuoamo pastato stogo plotas 29700 m<sup>2</sup> (2,97 ha). Metinis kritulių kiekis Kėdainių rajone - 600 mm (Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenys).

$$Q_{\text{metų}} = 10 \times 600 \times 0,83 \times 2,97 \times 1 = 14790,6 \text{ m}^3/\text{m}.$$

Skaičiuojamas susidarantis nuotekų kiekis nuo kietų dangų:

Kietos dangos plotas teritorijoje - 44000 m<sup>2</sup> (4,4 ha).

$$Q_{\text{metų}} = 10 \times 600 \times 0,83 \times 4,4 \times 1 = 21912 \text{ m}^3/\text{m}.$$

Per metus susidarys 14790,6 m<sup>3</sup>/m paviršinių nuotekų nuo pastatų stogų ir 21912 m<sup>3</sup>/m, nuotekų nuo teritorijoje esančių ir planuojamų kietų dangų.

Lietaus nuotekos nuo pastatų stogų bus surenkamos į sklype naujai įrengiamą uždarą lietaus nuotekų surinkimo sistemą uždarais nuotekų tinklais dalis nuotekų nuvedamos į teritorijoje esantį vandens telkinį skirtą gaisrų gesinimui, kita dalis lietaus nuotekų tinklais nuvedama į melioracijos kanalą, esantį ties rytine ūkinės veiklos teritorijos riba.

Lapas	Lapų	Laida
13	53	0

Lietaus nuotekos nuo teritorijos kelių ir aikštelių, natūraliai ir dirbtiniais nuolydžiais bus nukreipiamos į aplinkines pievutes. Vadovaujantis paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu ši teritorija nėra priskiriama potencialiai teršiamai teritorijai. Į aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumas neviršys Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatyto į gamtinę aplinką išleidžiamoms paviršinėms nuotekoms taikomų teršalų koncentracijos reikalavimų: skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 50 mg/l. Naftos produktų: vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didžiausia momentinė – 7 mg/l.

## 11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.

Analizuojamo objekto veikla vykdoma 24 val. paroje, 365 dienų metuose, tačiau transporto veikla vykdoma ir bus vykdoma dienos metu 8-17 valandomis, 7 dienas per savaitę.



2 pav. Situacijos schema.

### 11.1 Oro ir kvapų vertinimo metodika ir programinė įranga

Oro ir kvapų tarša įvertinta matematiniu modeliu „ISC - AERMOD-View“. AERMOD modelis skirtas pramoninių ir kitų tipų šaltinių ar jų kompleksų išmetamų teršalų skliaidai aplinkoje skaičiuoti. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktorius 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV – 200 įsakymu „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų skliaudos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ LR Aplinkos ministerija AERMOD įvardina kaip vieną iš modelių, kurie gali būti naudojami atliekant strateginį bei išsamų poveikio aplinkai bei sveikatos vertinimus.

Siekiant užtikrinti maksimalų modelio rezultatų tikslumą, į jį suvesti analizuojamai teritorijai būdingi parametrai:

- **Sklaidos koeficientas (Urbanizuota/kaimiška)**

Šis koeficientas modeliui nurodo, kokie šilumos kiekiei yra išmetami nagrinėjamoje teritorijoje. Šiuo atveju naudotas kaimiškos vietovės koeficientas- „Rural“.

- **Rezultatų vidurkinimo laiko intervalas**

2018.01-375SR-PAV		Lapas	Lapų	Laida
14	53	0		


Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui parinkti vidurkinimo laiko intervalai, atitinkantys konkrečiam teršalui taikomos ribinės vertės vidurkinimo laiko intervalai.

- **Taršos šaltinių nepastovumo koeficientai**

Šie koeficientai nurodo, ar teršalas yra išmetamas pastoviai ar periodiškai.

- **Meteorologiniai duomenys**

Atliekant teršalų sklaidos matematinį modeliavimą konkrečiu atveju naudojamas arčiausiai nagrinėjamos teritorijos esančios hidrometeorologijos stoties, penkių metų meteorologinių duomenų paketas. Šiuo atveju naudoti Dotnuvos hidrometeorologijos stoties duomenys (Sutarties pažyma ataskaitos priede).



3 pav. Dotnuvos OKT vėjo rožė.

- **Receptorinių tinklas**

Receptorinių tinklų reikalingas sumodeliuoti sklaidą ir suskaičiuoti koncentracijų vertės iš anksto numatytose teritorijose tam tikrame aukštyje. Šiuo atveju teršalai modeliuojami 1,5 m aukštyje, o tarpai tarp receptorinių 50-200 m. Arčiau taršos šaltinių naudotas tankesnis receptorinių tinklėlis. Naudota LKS 94 koordinacių sistema.

- **Procentiliai**

Siekiant išvengti statistiškai nepatikimų koncentracijų „išsišokimų“, galinčių iškraipytį bendrą vaizdą, modelyje naudojami procentiliai. Šiuo atveju naudoti procentiliai:

- NO<sub>2</sub> (1 val.) 99,8 procentilis;
- NH<sub>3</sub> (1 val.) 98,5 procentilis;
- KD<sub>10</sub> (24 val.) 90,4 procentilis;
- Kvapui (1 val.) 98 procentilis,
- LOJ – (1 val.) 98,5 procentilis.

- **Foninė koncentracija**

Konkrečiam atvejui naudojamas oro foninis užterštumas. Šiuo atveju naudoti aplinkos apsaugos agentūros pateikta informacija apie foninę koncentraciją. AAA raštas ataskaitos priede, oro taršos dalyje.

2018.01-375SR-PAV		Lapas	Lapų	Laida
15	53	0		

**9 lentelė.** Foninė koncentracija<sup>2</sup>.

Regionas	Teršalo pavadinimas ir koncentracija ug/m <sup>3</sup>			
	KD10	KD25	NO <sub>2</sub>	CO
Kauno RAAD	9,4	7,3	4,8	190

• Taršos šaltinių fizikiniai duomenys

Fizikiniai parametrai atsižvelgiant į teršalų išsiskaldymo būdą pateikiti žemiau esančioje lentelėje. Dalis taršos šaltinių ūkyje teršalai išsisklaidys organizuotai (001-066), o dalis neorganizuotai (601-604), taip kaip nurodyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. D1-371 redakcija „DĖL APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IR IŠ JŪ IŠMETAMŲ TERŠALŲ INVENTORIZACIJOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ dokumente.

**10 lentelė.** Taršos šaltiniai analizuojamoje teritorijoje fizikiniai duomenys.

Taršos objekto nr. schemae	Taršos objektas	Taršos išmetimo temperatūra	Teršalų srauto greitis m/s	Teršalų išmetimo aukštis, m	Teršalamis skirtų išmetimo angų skaičius vnt.	Taršos šaltinio Nr.	Teršalų išmetimo angos dydis	Laikas metuose Val.
1	Planuojama karvidė	Aplinkos	5	11	1	601	0,8x150 m	8760
2	Planuojama karvidė	Aplinkos	5	11	1	602	0,8x150 m	8760
6	Esama kraikinio mėšlo aikštélė su nuotekų surinkimo duobe	Aplinkos	5	2	1	603	200x47 m	8760
7	Esamas tvartas	Aplinkos	5	9	5	001 002 003 004 005	0,8x0,8 m (atitinka Ø 1,4 m )	8760
8	Esama tvartas	Aplinkos	5	9	5	006 007 008 009 010	0,8x0,8 m (atitinka Ø 1,4 m )	8760
9	Esamas tvartas	Aplinkos	5	9	5	011 012 013 014 015	0,8x0,8 m (atitinka Ø 1,4 m )	3285
10	Esamas tvartas	Aplinkos	5	9	9	016 017 018 019 020 021 022 023 024	0,8x0,8 m (atitinka Ø 1,4 m )	8760
11	Esamas tvartas	Aplinkos	5	9	9	025 026 027 028 029 030 031 032 033	0,8x0,8 m (atitinka Ø 1,4 m )	8760
12	Esamas tvartas	Aplinkos	5	9	18	034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044	6 vnt. - 0,7x0,7 m (atitinka Ø 1,3 m ) 12 vnt.- Ø 0,3 m	8760

<sup>2</sup> Šaltinis: [http://oras.gamta.lt/files/Santyk\\_svarios\\_kaimo\\_fonines\\_2018.pdf](http://oras.gamta.lt/files/Santyk_svarios_kaimo_fonines_2018.pdf)

2018.01-375SR-PAV			Lapas	Lapų	Laida
	16	53	0		

						045 046 047 048 049 050 051		
13	Esamas tvartas	Aplinkos	5	8	3	052 053 054	0,7x0,7 m (atitinka Ø 1,3 m )	8760
14	Esamas tvartas	Aplinkos	5	8	6	055 056 057 058 059 060	0,9x0,9 m (atitinka Ø 1,5 m )	8760
15	Esamas tvartas	Aplinkos	5	8	1	061	2x6 m (atitinka Ø 4m)	8760
4	Planuojančios skysto mėšlo rezervuaras	Aplinkos	5	4,5	1	062	Ø 37,4 m	8760
	Planuojančios skysto mėšlo rezervuaras	Aplinkos	5	4,5	1	063	Ø 37,4 m	8760
	Planuojančios skysto mėšlo rezervuaras	Aplinkos	5	4,5	1	064	Ø 37,4 m	8760
	Planuojančios skysto mėšlo rezervuaras	Aplinkos	5	4,5	1	065	Ø 37,4 m	8760
5	Esamas skysto mėšlo rezervuaras	Aplinkos	5	1	1	066	15x54 m (atitinka Ø 32,5 m)	8760
-	Ūkio technika	Aplinkos	5	10	-	604	Ø 0,5 m	3285

## 11.2 Oro taršos šaltiniai teritorijoje

Igyvendinės projektą, teritorijoje oro taršos šaltinai bus viso 18 objektų, iš kurių 5 skysto mėšlo talpyklos, viena kietos frakcijos mėšlidė, 11 pastatų su gyvuliais bei ūkio technika atliekanti kasdieninius ūkyje esančius darbus. Po projekto įgyvendinimo, bendras gyvulių kiekis žemės ūkio bendrovėje sieks 3222 vnt., o tai sudarytų 2170 salyginių gyvulių (SG).

Galvijų laikymo metu nuo mėšlo į aplinkos orą skiriasi amoniako garai, nuo pašarų - kietosios dalelės, LOJ. Mėšlas bus kaupiamas 5-uose skysto mėšlo kaupimo rezervuaruose bei tiršto mėšlo aikštéléje. Vadovaujantis „Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas“, reglamentu visi skysto mėšlo kaupikliai privalo būti uždengti. Vertinimo (modeliavimo) metu bus nustatyta, kokiomis efektyvumo dangomis reikia uždengti minėtus skysto mėšlo kaupiklius.

## 11.3 Teršalų emisijos iš planuojamų karvidžių ir mėšlo laikymo rezervuaro

Amoniako, azoto oksido, lakių organinių junginių ir kietų dalelių išskyrimo į aplinkos orą apskaičiavimai atliki pagal Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodiką (anglų kalba – EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook,2016).

Pagrindiniai aplinkos oro taršos šaltiniai susidarantys gyvūnų laikymo ir mėšlo tvarkymo metu:

- Gyvulių šerimas (kietosios dalelės, LOJ);
- Gyvulių laikymas fermose ( $\text{NH}_3$ , kietosios dalelės);
- Mėšlo (srutų) saugojimas ( $\text{NH}_3$ , NO).

Pagrindinis amoniako šaltinis yra gyvūnų išskiriamas azotas, kuris susidaro mineralizacijos proceso metu ir tiesiogiai patenka į aplinkos orą. Tokiu atveju amoniakas išsiskiria tiek gyvūnų laikymo, tiek mėšlo saugojimo metu.

Didžioji dalis kietųjų dalelių susidaro uždaruose tvartuose, kuriuose laikomi gyvuliai. Šaltinis-jvairūs pašarai, sudegantys iki 90 proc. kietųjų dalelių emisijų.

Pagal laikomų gyvulių tipą (melžiamos karvės, kiti galvijai) ir susidaromo mėšlo tipą (kietas, skystas) apskaičiuojamos vidutinės metinės emisijos.

**11 lentelė.** Naudojami koeficientai NH<sub>3</sub>, NO, LOJ, KD10 ir KD2.5 emisijai iš mėšlo tvarkymo ir gyvulių laikymo apskaičiuoti.

\* - kg a-1 AAP-1 - kg gyvuliui -1 per metus

Gyvuliai	Mėšlo tipas	NH <sub>3</sub>	NO	LOJ	KD10	KD2,5
		EF Kg 1vnt. gyvuliui per metus				
Melžiamos karvės	Skystas	19,2	0,011	17,937	0,63	0,41
Kiti galvijai (įskaitant jaunus veršelius, bulius ir žindančias karves)	Skystas	6,9	0,003	8,902	0,27	0,18
Kiti galvijai (įskaitant jaunus veršelius, bulius ir žindančias karves)	Kietas	6,2	0,144	8,902	0,27	0,18

Bendras metinis gyvulių laikymo ir mėšlo tvarkymo metu susidarantis teršalų kiekis pagal laikomą gyvulių tipą ir susidaroną mėšlo tipą apskaičiuotas pagal formulę:

$$E = AAP \times EF/1000$$

Čia: **E**- bendra tarša, t/metus.

**AAP**-gyvulių skaičius, vnt.

**EF**-metinė tarša iš 1 gyvulio per metus kg.

2018.01-375SR-PAV		Lapas	Lapų	Laida
18	53	0		

**12 lentelė.** Bendras metinis teršalų emisijų kiekis susidarantis gyvulių laikymo ir mėšlo tvarkymo metu, t/ m.

Taršos objektas plane	Laikomi gyvuliai ž	AAP	Gyvulių skaičius vnt.	Gyvulių skaičius SG	Mėšlo tipas	EF					E				
						Tarša iš 1 gyvulio per metus (kg.)					Bendras gyvulių laikymo ir mėšlo tvarkymo metu susidarantis teršalų kiekis, t/metus				
						NH3	NO	KD10	KD2,5	LOJ3	NH3	NO	KD10	KD2,5	LOJ
Planuojama karvidė Nr. 1	Melžiamos karvės	600	600	Skystas	19,2	0,011	0,63	0,41	17,937	11,5200	0,0066	0,3780	0,2460	10,7622	
Planuojama karvidė Nr. 1	Melžiamos karvės	400	400	Skystas	19,2	0,011	0,63	0,41	17,937	7,6800	0,0044	0,2520	0,1640	7,1748	
Esamas tvartas Nr. 7	Kiti galvijai (prieauglis)	300	75	Kraikinis	6,2	0,144	0,27	0,18	8,902	1,8600	0,0432	0,0810	0,0540	2,6706	
Esamas tvartas Nr. 8	Kiti galvijai (mėsinės karvės ir telyčios)	262	150	Kraikinis	6,2	0,144	0,27	0,18	8,902	1,6244	0,0377	0,0707	0,0472	2,3323	
Esamas tvartas Nr. 9	Kiti galvijai (prieauglis)	250	109	Kraikinis	6,2	0,144	0,27	0,18	8,902	1,5500	0,0360	0,0675	0,0450	2,2255	
Esamas tvartas Nr. 10	Kiti galvijai (prieauglis)	250	179	Kraikinis	6,2	0,144	0,27	0,18	8,902	1,5500	0,0360	0,0675	0,0450	2,2255	
Esamas tvartas Nr. 11	Kiti galvijai (užtrūkusios karvės ir penimi galvijai)	250	179	Kraikinis	6,2	0,144	0,27	0,18	8,902	1,5500	0,0360	0,0675	0,0450	2,2255	
Esamas tvartas Nr. 12	Kiti galvijai (Penimi galvijai)	350	167	Skystas	6,9	0,003	0,27	0,18	8,902	2,4150	0,0011	0,0945	0,0630	3,1157	
Esamas tvartas Nr. 13	Kiti galvijai (mėsinių veislių telyčios)	60	36	Kraikinis	6,2	0,144	0,27	0,18	8,902	0,3720	0,0086	0,0162	0,0108	0,5341	
Esamas tvartas Nr. 14	Kiti galvijai (Veršeliai iki 6 mėn.)	300	75	Kraikinis	6,2	0,144	0,27	0,18	8,902	1,8600	0,0432	0,0810	0,0540	2,6706	
Esamas tvartas Nr. 15	Kiti galvijai (Užtrūkusios karvės)	200	200	Kraikinis	6,2	0,144	0,27	0,18	8,902	1,2400	0,0288	0,0540	0,0360	1,7804	

\* - kg a<sup>-1</sup> AAP<sup>-1</sup> - kg gyvuliu<sup>-1</sup> per metus

Kietujų dalelių ir LOJ emisijos buvo apskaičiuojamos darant prielaidą, kad emisijos tiesiogiai siejasi su laiku, kai gyvuliai yra laikomi patalpose, todėl 100 procentų paskaičiuotų kietujų dalelių išsiskiria per karvidėse esančius aplinkos oro taršos šaltinius.

Azoto oksidai yra azoto mineralizacijos proceso produktas, išsiskiriantis srutų ir kieto mėšlo laikymo aikštélėse (100 procentų emisijų priskiriama mėšlo laikymo lauke etapui).

<sup>3</sup> Priimta, jog visi gyvuliai yra šeriami silosu. Priimtas blogiausias scenarijus.

2018.01-375SR-PAV			Lapas	Lapų	Laida
	19	53	0		

**13 lentelė.** Tarša į aplinkos orą.

Cecho, baro ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos objektas ir Nr. plane	Teršalam skirtų išmesti taršos šaltinių kiekis	Teršalai	Bendras išmetamas teršalų kiekis iš taršos objekto	
				g/s	t/metus
Gyvulių laikymas uždarame tvarte	Planuojama karvidė Nr. 1	601	Amoniakas	0,18265	5,76000
			Kietosios dalelės KD10	0,01199	0,37800
			Kietosios dalelės KD2,5	0,00780	0,24600
			LOJ	0,34127	10,76220
	Planuojama karvidė Nr. 2	602	Amoniakas	0,12177	3,84000
			Kietosios dalelės KD10	0,00799	0,25200
			Kietosios dalelės KD2,5	0,00520	0,16400
			LOJ	0,22751	7,17480
	Esamas tvartas Nr. 7	001 002 003 004 005	Amoniakas	0,02949	0,93000
			Kietosios dalelės KD10	0,00257	0,08100
			Kietosios dalelės KD2,5	0,00171	0,05400
			LOJ	0,08468	2,67060
			Amoniakas	0,02575	0,81220
	Esamas tvartas Nr. 8	006 007 008 009 010	Kietosios dalelės KD10	0,00224	0,07074
			Kietosios dalelės KD2,5	0,00150	0,04716
			LOJ	0,07396	2,33232
			Amoniakas	0,02458	0,77500
			Kietosios dalelės KD10	0,00214	0,06750
	Esamas tvartas Nr. 9	011 012 013 014 015	Kietosios dalelės KD2,5	0,00143	0,04500
			LOJ	0,07057	2,22550
			Amoniakas	0,02458	0,77500
			Kietosios dalelės KD10	0,00214	0,06750
			Kietosios dalelės KD2,5	0,00143	0,04500
	Esamas tvartas Nr. 10	016 017 018 019 020 021 022 023 024	LOJ	0,07057	2,22550
			Amoniakas	0,02458	0,77500
			Kietosios dalelės KD10	0,00214	0,06750
			Kietosios dalelės KD2,5	0,00143	0,04500
			LOJ	0,07057	2,22550
	Esamas tvartas Nr. 11	025 026	Amoniakas	0,02458	0,77500

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	20	53	0

Cecho, baro ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos objektas ir Nr. plane	Teršalam skirtų išmetti taršos šaltinių kiekis	Teršalai	Bendras išmetamas teršalų kiekis iš taršos objekto	
				g/s	t/metus
	Esamas tvartas Nr. 12	027 028 029 030 031 032 033	Kietosios dalelės KD10	0,00214	0,06750
			Kietosios dalelės KD2,5	0,00143	0,04500
			LOJ	0,07057	2,22550
		034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051	Amoniakas	0,03829	1,20750
			Kietosios dalelės KD10	0,00300	0,09450
			Kietosios dalelės KD2,5	0,00200	0,06300
			LOJ	0,09880	3,11570
		052 053 054	Amoniakas	0,00590	0,18600
			Kietosios dalelės KD10	0,00051	0,01620
			Kietosios dalelės KD2,5	0,00034	0,01080
			LOJ	0,01694	0,53412
	Esamas tvartas Nr. 14	055 056 057 058 059	Amoniakas	0,02949	0,93000
			Kietosios dalelės KD10	0,00257	0,08100
			Kietosios dalelės KD2,5	0,00171	0,05400
			LOJ	0,08468	2,67060
			Amoniakas	0,01966	0,62000
		061	Kietosios dalelės KD10	0,00171	0,05400
			Kietosios dalelės KD2,5	0,00114	0,03600
Mėšlo laikymas lauke	Skysto mėšlo rezervuaras Nr. 4 (Planuojama)	062	LOJ	0,05646	1,78040
			Amoniakas	0,06854	2,16150
			Azoto oksidas	0,00008	0,00241

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	21	53	0

Cecho, baro ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos objektas ir Nr. plane	Teršalam skirtų išmetti taršos šaltinių kiekis	Teršalai	Bendras išmetamas teršalų kiekis iš taršos objekto	
				g/s	t/metus
Skysto mėšlo rezervuaras Nr. 4 (Planuojama)	063		Amoniakas	0,06854	2,16150
			Azoto oksidas	0,00008	0,00241
Skysto mėšlo rezervuaras Nr. 4 (Planuojama)	064		Amoniakas	0,06854	2,16150
			Azoto oksidas	0,00008	0,00241
Skysto mėšlo rezervuaras Nr. 4 (Planuojama)	065		Amoniakas	0,06854	2,16150
			Azoto oksidas	0,00008	0,00241
Skysto mėšlo rezervuaras Nr. 5 (Esama)	066		Amoniakas	0,06854	2,16150
			Azoto oksidas	0,00008	0,00241
Kraikinio mėšlo aikštélė Nr. 6 (Esama)	603		Amoniakas	0,18402	5,80320
			Azoto oksidas	0,00855	0,26957

**14 lentelė.** Bendras išmetamas teršalų kiekis ūkio teritorijoje.

Teršalas	NH3	NO	KD10	KD25	LOJ
Metinis kiekis t.	33,22	0,28	1,23	0,81	37,72

#### 11.4 Metinis amoniako kiekis, išsiskiriantis tręšiant laukus mėšlu

Amoniako kiekis tręšiant laukus skystu ir kietu mėšlu į aplinkos orą apskaičiavimai atlikti pagal Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodiką (anglų kalba – EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, 2016).

Metodikoje pateikiama, kad tręšiant laukus galvijų mėšlu vidutiniškai per metus išsiskiria nuo 2,2 iki 17,2 kg amoniako iš vieno gyvo organizmo. Emisijos dydis priklauso nuo gyvulio tipo ir susidarančio mėšlo frakcijos.

**15 lentelė.** Metinis išsiskiriantis amoniako kiekis į aplinkos orą tręšiant laukus.

Galvijų tipas	Gyvulių kiekis vienetais	Mėšlo frakcija	NH3 Emisijos faktorius tręšiant laukus kg/metus	Metinis NH3 kiekis išsiskiriantis į aplinkos orą t/metus
Melžiamos karvės	1000	Skysta	17,2	17,2
Kiti galvijai (išskaitant jaunus veršelius, bulius ir žindančias karves)	1545	Kieta	2,2	3,4
Kiti galvijai (išskaitant jaunus veršelius, bulius ir žindančias karves)	340	Skysta	5,7	1,94
<b>Bendras kiekis t/metus</b>				22,54

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	22	53	0

Apskaičiuota, kad po ūkinės veiklos įgyvendinimo, tręšiant laukus mėšlu į aplinkos orą gali būti išmetama 22,54 t amoniako per metus.

### **11.5 Oro teršalų emisijos kiekiai iš ūkio technikos (traktoriai/krautuvai) nr. 604**

Bendrovės teritorijoje ūkiniai darbai yra ir bus atliekami su 4 vnt. sunkiajai technikai priskiriamais mechanizmais (traktoriai, krautuvai). Dyzelinio kuro išeiga komplekso teritorijoje planuojama 8 tonos per metus. Technika bendrovės teritorijoje bus naudojama nuo 8 val. ik 17 val. Mechanizmų darbo laikas lygus 3285 val./metus. Vidutiniškai per dieną sudegins 21,92 kg/ 0,022 t dyzelinio.

Aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal metodiką EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 – Update May 2017. Non-road mobile sources and machinery. Skaičiavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier 2, paremtą tešalų kiekiu apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas transporto atsižvelgiant į priemonės amžių.

Skaičiuojama pagal formulę:

$$E = \frac{KS_{vid} \cdot EF_i}{t} = g / s$$

Čia:

E momentinė emisija, g/s;

KSvid – krautuvų vidutinės kuro sąnaudos, t/d

EFi – atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/t kuro;

t - mechanizmų darbo laikas paroje, s (9 val.).

### **16 lentelė. Emisijos faktoriai EF.**

Taršos šaltinis	Kuro tipas	Bendros kuro sąnaudos t/metus	CO g/t	NOx g/t	LOJ	KD g/t
Krautuvai/traktoriai	Dyzelinis	8	6077	1861	526	59

Momentinė tarša apskaičiuojama, pagal traktorių/krautuvų darbo laiką. 365 d/metuose, 9 val./paroje.

### **17 lentelė. Išmetami (momentiniai) teršalų kiekiai į aplinkos orą g/s.**

Taršos šaltinis	Kuro tipas	Bendros kuro sąnaudos t/d	CO g/s	NOx g/s	LOJ	KD g/s
Krautuvai/traktoriai	Dyzelinis	0,022	0,0041	0,001	0,0004	0,00004

Metinė tarša apskaičiuojama pagal metinį sunaudojamą kuro kiekį.

### **18 lentelė. Išmetami (metiniai) teršalų kiekiai į aplinkos orą t/metus.**

Taršos šaltinis	Kuro tipas	Bendros kuro sąnaudos t/metus	CO t/metus	NOx t/metus	LOJ	KD t/metus
Krautuvai/traktoriai	Dyzelinis	8	0,048	0,015	0,004	0,0005

Taip pat numatoma, jog į ūkio teritoriją kiekvieną dieną atvyks pienovežis ir keletas lengvojo transporto priemonių. Tačiau šių transporto priemonių manevravimo laikas ūkio teritorijoje bus labai trumpas, ko pasėkoje ir išmetami emisijos kiekiai bus labai maži ir nereikšmingi bei neturintys esminio pokyčio oro kokybei. Emisijos kiekiai iš minėtų taršos šaltinių nėra skaičiuojami, o teršalų sklaida nėra modeliuojama.

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	23	53	0

## 11.6 Reglamentuojamos ribinės vertės ir modeliavimo rezultatai

Apskaičiuotos oro teršalų pažemio koncentracijos lygintos su ribinėmis aplinkos oro užterštumo vertėmis (RV), patvirtintomis 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (Žin., 2010, Nr.82-4364). (žiūr. lentelę).

Vadovaujantis LR aplinkos ministro bei LR sveikatos apsaugos ministro 2007m birželio 11d. įsakymo Nr.D1-329/V-469 redakcija „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus. Sąrašas ir ribinės aplinkos oro užterštumo vertės.“ poveikio aplinkos orui vertinimui taikoma pusės valandos ribinė vertė (teršalam, kuriems pusės valandos ribinė vertė nenustatyta, taikoma vidutinė paros ribinė vertė).

**19 lentelė.** Teršalų ribinės vertės nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Teršalo pavadinimas	Periodas	Ribinė vertė
Azoto dioksidas	1 valandos	200 µg/m <sup>3</sup>
	kalendorinių metų	40 µg/m <sup>3</sup>
Kietos dalelės (KD10)	paros	50 µg/m <sup>3</sup>
	kalendorinių metų	40 µg/m <sup>3</sup>
Kietos dalelės (KD2,5)	kalendorinių metų	25 µg/m <sup>3</sup>
Amoniakas	pusės valandos	0,2 mg/m <sup>3</sup> (200 µg/m <sup>3</sup> )
LOJ	0,5 val.	1 mg/m <sup>3</sup>
Anglies monoksidas	8 valandų	10 mg/m <sup>3</sup>

Planuojamo objekto išmetamų teršalų sklaidos modeliavimo pažemio sluoksnyje rezultatai pateikiami lentelėje. Oro taršos sklaidos žemėlapiai pateikti ataskaitos priede.

**20 lentelė.** Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų analizė.

Medžiagos pavadinimas	Ribinė vertė, µg/m <sup>3</sup>		Maksimali pažeminė koncentracija	RV dalimis
			µg/m <sup>3</sup>	
Azoto dioksidas <sup>4</sup>	200	valandos	2,73	0,01
	40	metų	0,14	<0,01
Kietos dalelės (KD10)	50	paros	1,024	0,02
	40	metų	0,435	0,01
Kietos dalelės (KD2,5)	25	metų	0,261	0,01
Angliavandeniliai (LOJ)	1000	pusės valandos	121	0,12
Anglies monoksidas	10000	8 valandų	1,23	<0,01
Amoniakas	200	pusės valandos	125,6	0,63

<sup>4</sup> Vertinimo metu priimta pilna azoto oksidų konversiją į azoto dioksidą. Priimtas blogiausias variantas.

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	24	53	0

Medžiagos pavadinimas	Ribinė vertė, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Maksimali pažeminė koncentracija		RV dalimis
		$\mu\text{g}/\text{m}^3$		
<b>Su fonu</b>				
Azoto dioksidas	200	valandos	7,53	0,04
	40	metų	4,937	0,12
Kietos dalelės (KD10)	50	paros	10,424	0,2
	40	metų	9,84	0,25
Kietos dalelės (KD2,5)	25	metų	7,561	0,3
Angliavandeniliai (LOJ)	1000	pusės valandos	121	0,12
Anglies monoksidas	10000	8 valandų	191,23	0,02
Amoniakas	200	pusės valandos	125,6	0,63

Modeliavimas parodė, kad esant blogiausiomis sąlygomis (skysto mėšlo rezervuarai atviro būdo) būtų viršyta amoniako pusės valandos ribinė vertė ~2,3 kartus (maks. 457,4  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Vadovaujantis LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro 2011m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-735/3D-700 redakcija „Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas“ asmenų, vienoje vietoje kaupiančiųjų skystajį mėšlą ir (ar) srutas, kauptuvai turi būti uždengti.

Vadovaujantis „Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos“, amoniakas yra pagrindinis neigiamo kvapo šaltinis, sumažinus amoniako emisiją žymiai sumažėja ir kvapo. Dėl šios priežasties amoniakas ir kvapas tarpusavyje koreliuoja. Modelio dėka nustatyta, jog skysto mėšlo rezervuarai turėtų būti uždengti dangomis, kurių kiekvienos dangos efektyvumas siektų 75 proc., užsakovas sutinka uždengti mėšlo saugyklas smulkintų šiaudų dangomis, kadangi jų turės savo ūkyje. Remiantis Lietuvos ir užsienio literatūra (žiūr. lentelė) smulkintų šiaudų sluoksnis priklausomai nuo storio amoniako emisiją sumažina nuo 75 iki 86 proc. Apskaičiuota, kad siekiant išvengti amoniako koncentracijos viršijimų, visus skysto mėšlo rezervuarus pakanka uždengti dangomis, kurių efektyvumas siekia 75 proc. t.y., amoniako emisijos kiekį sumažina 75 proc. Sumažinus mėšlo paviršiaus plotą yra sumažinamas mėšlo paviršiaus kontaktas su saulės spinduliais ko pasékoje sumažėja teršalų garavimas ir teršalų išsiskyrimas iš atmosferą.

Uždengus rezervuarus, maksimali amoniako koncentracija siektų  $125,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

## 11.7 Išvada

- Iš taršos šaltinių į aplinką išmetami teršalų kiekiei buvo nustatyti skaičiavimo būdu pagal galiojančias metodikas, o jų pasiskirstymas aplinkos ore įvertintas programinio modeliavimo būdu.
- Atlikus objekto išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, nustatyta kad teršalų ribinės vertės aplinkos ore nebūtų viršytos. Didžiausia teršalo koncentracija numatomai amoniako ribinės vertėmis siektų 0,63 RV;
- Vis skysto mėšlo rezervuarai privalo būti uždengti vadovaujantis „Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašu“. Bendrovės savininkas planuoja visus skysto mėšlo kaupiklius uždengti šiaudų sluoksniais.

## 11.2. Dirvožemio taršos susidarymas

Planuojamų plėtros darbų metu nukastas dirvožemio sluoksnis bus saugomas teritorijoje ir vėliau panaudojamas tų pačių teritorijų tvarkymui. Užterštos buitinės, gamybinės ir paviršinės nuotekos į aplinką nebus išleidžiamos. Dirvožemio tarša nemumatoma.

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	25	53	0

### **11.3. Vandens cheminės taršos susidarymas**

Dėl planuojamos ūkinės veiklos reikšmingas neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiam vandeniu, jo kokybei, pakrančių zonom, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai ir rekreacijai nenumatomas.

## **12. Taršos kvapais susidarymas (kvapo emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.**

Kvapas – lankios cheminės medžiagos, kurias uoslės organais galime pajusti. Kvapai gali būti malonūs ir nemalonūs. Žmogų nuolat supa įvairiausi kvapai. Jie turi įtakos nuotaikai, darbingumui, organizmo gyvybinei veiklai. Be to, kvapai padeda pažinti aplinką. Manoma, kad jautrumas kvapams yra individuali kiekvieno žmogaus organizmo savybė, kuri nuolatos kinta.

Kvapas – viena sudėtingiausiai problemų, susijusių su atmosferos užterštumu. Iš kvapo atskiri individai gali aptiki labai mažus medžiagų kiekius. Be to, iš tų patį kvapą atskiri žmonės reaguoja skirtingai. Vieniems nepriimtinis kvapas gali būti malonus kitiems. Kvapų kontrolės bandymus sunkina ne tik besiskiriančios nuomonės apie kvapus, bet ir kitos priežastys. Pirmiausia, nepažįstamas kvapas aptinkamas lengviau ir greičiau sukelia nusiskundimų nei pažįstamas. Antra, dėl uoslės nuovargio, žmogus per ilgesnį laiką gali priprasti beveik prie kiekvieno kvapo ir padeda jį pajusti tik kintant kvapo intensyvumui.

Kvapai ore tiriami jutiminiais (sensoriniais), oflaktometrijos, cheminiais ir fizikiniai metodais (dujų chromatografija, masių spektroskopine analize, „šlapios“ chemijos metodu, kalorimetriniais detektoriaus vamzdžiais ir kt.).

### **12.1 Vertinimo metodas**

Lietuvoje kvapas reglamentuojamas 2011 m. sausio 1 d., įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V – 885 Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“.

Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OU/m<sup>3</sup>).

### **12.2 Pradiniai duomenys**

Kvapo modeliavimas nuo gyvulių laikymo patalpų, skysto mėšlo rezervuarų ir kieto mėšlo aikštelių analizuojamoje teritorijoje buvo atliktas vadovaujantis 2009 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 3D-602 „DĖL GALVIJŲ PASTATŲ TECHNOLOGINIO PROJEKTAVIMO TAISYKLIŲ ŽŪ TPT 01:2009 PATVIRTINIMO“, kuriame pateikiama informacija apie gyvulių ir nuo mėšlidėje laikomo mėšlo paviršiaus išskiriamus kvapo dydžius.

#### **21 lentelė. Išskiriami kvapo dydžiai.**

Taršos šaltinis	Kvapo intensyvumas
Vienas sąlyginis gyvulys	17 OU/s
Mėšlo paviršius	7-10 OU/(m <sup>2</sup> s)

Vertinime priimta, kad kvapo koncentracija nuo visų mėšlo (skysto, kieto) paviršiaus yra didžiausia t.y. 10 OU/m<sup>2</sup> s. Kita vertus remiantis „Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas“, visi skysto mėšlo kaupikliai privalo būti uždengti. Tačiau vertinime priimta, kad visi skysto mėšlo rezervuarai yra atviro tipo, priimtas blogiausias variantas.

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	26	53	0

**22 lentelė.** Nagrinėjamai teritorijai naudoti aplinkos oro kvapo intensyvumo duomenys.

Taršos objektas plane	Teršalam skirtų išmesti taršos šaltinių kiekis	Gyvulių kiekis vnt.	Gyvulių kiekis SG paviršiaus plotas	Kvapo intensyvumas 1 SG/ m <sup>2</sup>	Viso kvapo intensyvumas iš taršos objekto
Planuojama karvidė nr. 1	601	600 vnt.	600 SG	17 OU/s	10200
Planuojama karvidė nr. 2	602	400 vnt.	400 SG	17 OU/s	6800
Esamas tvartas nr. 7	001 002 003 004 005	220 vnt.	55 SG	17 OU/s	935
Esamas tvartas nr. 8	006 007 008 009 010	135 vnt.	117 SG	17 OU/s	1989
Esamas tvartas nr. 9	011 012 013 014 015	300 vnt.	75 SG	17 OU/s	1275
Esamas tvartas nr. 10	016 017 018 019 020 021 022 023 024	300 vnt.	215 SG	17 OU/s	3655
Esamas tvartas nr. 11	025 026 027 028 029 030 031 032 033	120 vnt.	109 SG	17 OU/s	1853
Esamas tvartas nr. 12	034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051	340 vnt.	164 SG	17 OU/s	2788
Esamas tvartas nr. 13	052	50 vnt.	13 SG	17 OU/s	221

2018.01-375SR-PAV			Lapas	Lapų	Laida
	27	53	0		

Taršos objektas plane	Teršalambs skirtų išmesti taršos šaltinių kiekis	Gyvulių kiekis vnt.	Gyvulių kiekis SG paviršiaus plotas	Kvapo intensyvumas 1 SG/ m <sup>2</sup>	Viso kvapo intensyvumas iš taršos objekto
	053 054				
Esamas tvartas nr. 14	055 056 057 058 059 060	300 vnt.	75 SG	17 OU/s	1275
Esamas tvartas nr. 15	061	120 vnt.	120 SG	17 OU/s	2040
Planuojamasis skysto mėšlo rezervuaras Nr. 4	062	-	1098 m <sup>2</sup>	10 OU/m <sup>2</sup> *s	10980
Planuojamasis skysto mėšlo rezervuaras Nr. 4	063	-	1098 m <sup>2</sup>	10 OU/m <sup>2</sup> *s	10980
Planuojamasis skysto mėšlo rezervuaras Nr. 4	064	-	1098 m <sup>2</sup>	10 OU/m <sup>2</sup> *s	10980
Planuojamasis skysto mėšlo rezervuaras Nr. 4	065	-	1098 m <sup>2</sup>	10 OU/m <sup>2</sup> *s	10980
Esamas skysto mėšlo rezervuaras Nr. 5	066	-	830 m <sup>2</sup>	10 OU/m <sup>2</sup> *s	8300
Kraikinio mėšlo aikšteliė Nr.	603	-	9400 m <sup>2</sup>	10 OU/m <sup>2</sup> *s	94000
<b>Bendras kvapo intensyvumas</b>					<b>179 251</b>

### 12.3 Modeliavimo rezultatai

Kvapo sklaidos žemėlapis pateiktas ataskaitos priede.

Atliktas kvapo kaip teršalo modeliavimas parodė, jog ūkinės veiklos įgyvendinimas, didesnio nei leidžiama 8 OU/m<sup>3</sup> kvapo koncentracijos užsklanda apimtų artimiausius gyvenamus namus, o maksimali koncentracija siektų 60,1 OU/m<sup>3</sup>. Nustatyta, kad didžiausius kvapo emisijos kiekius išsiskiria nuo skysto mėšlo laikymo rezervuarų ir aikštelių paviršiaus plotą, todėl siūlomos priemonės kvapų kontrolei šiems taršos šaltiniams. Kita vertus, vadovaujantis „Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų“ aprašu, skysto mėšlo rezervuarai bet kokiui atveju privalo būti uždengti.

### 12.4 Siūlomos priemonės

Apskaičiuota, kad siekiant išvengti kvapo koncentracijos viršijimų gyvenamojoje aplinkoje, visi skysto mėšlo rezervuarai ir kieto mėšlo aikštélė turėtų būti uždengti dangomis, kurių efektyvumas yra 75 proc. t.y., kvapo emisijos kiekj turi sumažinti 75 proc. Sumažinus skysto mėšlo paviršiaus plotą yra sumažinamas mėšlo paviršiaus kontaktas su saulės spinduliais ko pasékoje sumažėja kvapo garavimas ir teršalų išsiskyrimas į atmosferą.

Vadovaujantis skirtinga literatūra, žemiau pateikiamos kelios priemonės kvapų emisijai sumažinti.


### 23 lentelė. Galimos priemonės kvapų kontrolei .

Taršos šaltinis	Priemonė	Efektyvumas (kvapo emisijų sumažinimas)	Literatūros šaltinis
Skystas mėšlas	20 cm storio šiaudų sluoksnis	80 proc.	„Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos“ VGTU, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Vilnius 2012 m.
Skystas mėšlas	30 cm storio šiaudų sluoksnis	85 proc.	
Skystas mėšlas	Nelaidi plastiko plėvelę	80 proc.	

Taršos šaltinis	Priemonė	Efektyvumas (kvapo emisijų sumažinimas)	Literatūros šaltinis
Skystas mėšlas	~20 cm storio smulkintų šiaudų sluoksnis	81 proc.	Agricultural & Natural Resource Engineering Applications, „Covers: A Method to Reduce Odor from Manure Storages“, John P. Chastain, Ph.D. Professor & Extension Engineer, 2008 m
Skystas mėšlas	~30 cm storio smulkintų šiaudų sluoksnis	86 proc.	
Skystas mėšlas	Smulkintų šiaudų danga	75 proc.	„Chapter 10. Emission Control Systems“, Jeffery Lorimor, Associate Professor Department of Agricultural and Biosystems Engineering Iowa State University
Skystas mėšlas	Plaukiojančios nepralaidžios dirbtinės dangos	80 proc.	
Skystas mėšlas	Kietos, nepralaidžios dangos	95 proc.	
Skystas mėšlas	Plaukiojančios pralaidžios dirbtinės dangos	60-75 proc.	
Mėšlo saugojimas ir tvarkymas	Nepralaidžios dangos	80 proc.	Summary of performance data for technologies to control gaseous, odor, and particulate emissions from livestock operations: Air management practices assessment tool (AMPAT)



**4 Pav.** Šiaudinga danga kairėje, plaukiojantys plastiko elementai dešinėje.



**5 pav.** Ruošiama kietos dangos paviršiui.

Modelio dėka nustatyta, jog skysto mėšlo rezervuarai ir kieto mėšlo aikštelė turėtų būti uždengti dangomis, kurių kiekvienos dangos efektyvumas siektų 75 proc., užsakovas sutinka uždengti mėšlo saugyklas smulkintų šiaudų dangomis, kadangi jų turės savo ūkyje. Remiantis skirtinga literatūra šiaudinga danga sulaiko nuo 75 iki 86 proc. kvapo emisijos kiekį, o vertinimo metu nustatyta, kad reikalinga danga kurios efektyvumas 75 proc., dėl šios priežasties ši priemonė puikiai tinkia kvapų

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	29	53	0

kontrolei. Kita vertus, prognozuojama kur kas palankesnė kvapų atžvilgiu situacija, kadangi vertinimo metu priimta, jog tiek nuo skysto tiek nuo kieto mėšlo 1 m<sup>2</sup> paviršiaus ploto išsiskiria vienodas kvapo emisijos kiekis, nors praktikoje žinoma, kad nuo kieto mėšlo aikšteliés kvapo emisija yra kur kas mažesnė. Taip pat priimta, kad kvapo emisija nuo viso mėšlo paviršiaus yra vienodai maksimali. Praktikoje, mėšlo aikštelié bus pilna tik mėšlo kaupimo pabaigoje (prieš mėslavežį), o tai reiškia, kad didžioji mėšlo paviršiaus dalis bus pradžiūvusi ir sausa, taip pat išvežimas mėšlas iš tvartų, mėšlidėse verčiami į krūvas, o nepaskleidžiamas po visą aikštelię.

Atlikti skaičiavimai parodė, jog projekto įgyvendinimo metu ir uždengus visus skysto ir kieto mėšlo kaupiklius, kvapo koncentracija gyvenamojoje aplinkoje siektų 6-7 OU/m<sup>3</sup>, o maksimali koncentracija siektų už PŪV teritorijos Š. rytų kryptimi 16,6 OU/m<sup>3</sup>.

Siekiant, kad ūkinės veiklos eksploatacijos metu, kvapo emisijos kiekių būtų dar mažesni yra rekomenduojami įvairiausi geriausi prieinami gamybos praktikos būdai, gyvulių laikymo vietose. Keletą jų pateikiama žemiau esančioje lentelėje.

#### **24 lentelė.** Geros praktikos pavyzdžiai.

Gera praktika	Priemonė	Efektyvumas (kvapo emisijų sumažinimas)	Literatūros šaltinis
Mėšlo tvarkymo	Dažnesnis mėšlo šalinimas iš tvartų, patalpų plovimas		Review Best available technology for European livestock farms: Availability, effectiveness and uptake, Journal of Environmental Management, 2015 m
Gyvulių laikymo	Mažinti gyvulių laikymo trukmę uždarose patalpose		
Šérimo	Šerti gyvulius pašarais turinčiais mažiau proteino		

Taip pat siekiant kad emisija iš mėšlo aikšteliés būtų mažesnė, siūloma mažinti mėšlo skleidimo plotą. Skystą mėšlą šalinti į vieną rezervuarą, kol jis užsipildys ir tik tada sandėliuoti sekančiam rezervuare.

#### **12.5 Išvada**

- Atliktas kvapo kaip teršalo modeliavimas rezultatai parodė, kad skysto ir kieto mėšlo rezervuarai turi būti uždengti 20 cm šiaudų sluoksniais. Modeliavimas prie blogiausio scenarijaus parodė, kad tokiu atveju didžiausia kvapo koncentracija gyvenamojoje aplinkoje siektų 6-7 KV;
- Vadovaujantis „Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų“ aprašu, skysto mėšlo rezervuarai privalo būti uždengti. Teršalų modeliavimo ir kvapo vertinimo metu nustatyta, kad reiktų uždengti 20 cm storio šiaudų sluoksniais.
- Rekomenduojama, kvapų kontrolei taikyti geriausius prieinamus gamybos būdus: mažinti mėšlo aikšteliés plotą, reguliarai valyti tvartus, visų pirmą užpildyti vieną skysto mėšlo rezervuarą, o tik tada sekančius.

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	30	53	0

**13. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė ir stacionarių triukšmo šaltinių emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.**

### 13.1 Triukšmas

#### 13.1.1 Vertinimo metodas

##### 25 lentelė. Susiję teisiniai dokumentai.

Dokumentas	Sąlygos, rekomendacijos
Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas, 2004 m. spalio 26 d. Nr.IX–2499, (žin., 2004, Nr. 164–5971), suvestinė redakcija nuo 2016-11-01	Triukšmo ribinis dydis – Ldienos, Lvakaro arba Lnakties rodiklio vidutinis dydis, kurį viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ir (ar) mažinti.
2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo.	Pramoninis triukšmas: ISO 9613-2: „Akustika. Atvirame ore sklindančio garso slopinimas. 2 dalis. Bendroji skaičiavimo metodika“. Aukščiau paminėtas metodikas taip pat rekomenduoja Lietuvos higienos normos HN 33:2011 dokumentas.
Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2011 birželio 13 d. įsakymu Nr. V–604. Suvestine redakcija 2018-12-14	Ši higienos norma nustato triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (0 lentelė) ir taikoma vertinant triukšmo poveikį visuomenės sveikatai.

##### 26 lentelė. Reglamentuojamas triukšmo lygis aplinkoje (HN 33:2011).

Objekto pavadinimas	Paros laikas, val.	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (LAeqT), dBA	Maksimalus garso slėgio lygis (LAFmax), dBA
Gyvenamujų pastatų (namų) gyvenamosios patalpos, visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos	diena vakaras naktis	45 40 35	55 50 45
Gyvenamujų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą	diena vakaras naktis	55 50 45	60 55 50

Triukšmo skaičiavimai atliki kompiuterine programa CADNA A 4.0. taikant 25 lentelėje nurodytus metodus. Skaičiavimuose įvertintas pastatų aukštingumas, reljefas, meteorologinės sąlygos ir vietovės triukšmo absorbcinės savybės. Sumodeliuoti triukšmo sklaidos žemėlapiai: Ldienos (12val.), Lvakaro (3 val.), Lnakties (9 val.) ir Ldvn.

#### 13.1.2 Planuojami triukšmo šaltiniai

Iprastu režimu pagrindinis triukšmo šaltinis yra traktoriai, kurių pagalba atliekami kasdieniniai ūkiniai darbai lengvasis transportas. Be paminėtų mobilių triukšmo šaltinių, triukšmą kelia įvairi stacionari ūkio įranga esanti tvartų vidaus patalpose: robotizuoti melžimo įrenginiai, mėšlo šalinimo skreperis-transporteris.

Praplėtus ūkį reikšmingų naujų triukšmo šaltinių atsiradimas neprognozuojamas. Po projekto įgyvendinimo pakis tik transporto priemonių (traktorių) judėjimo trajektorija ir dažnumas.

Užsakovo teigimu, ūkio įrangų esančiuose tvartuose, keliamas triukšmo lygis yra menkas, nedominuojantis ir informacijos apie jų keliamus triukšmo charakteristikas nėra žinomas, todėl vertinime priimtas maksimalus galimas triukšmo lygis vidaus patalpoje. Vadovaujantis “DĖL GALVIJŲ PASTATŲ TECHNOLOGINIO PROJEKTAVIMO TAISYKLIŲ ŽŪ TPT 01:2009

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
31	53	0	

PATVIRTINIMO” dokumentu, didžiausias leidžiamas nuolatinio triukšmo lygis, kuris veikia galvijus – 70 dBA, o trumpam laikui leidžiamas triukšmo lygis negali viršyti 85 dB(A). Vertinimo metu priimta, kad visuose ūkio pastatuose yra keliamas maksimalus 85 dB(A) triukšmo lygis. Kita vertus, toks triukšmo lygis gyvulių laikymo vietose nėra pasiekiamas, kadangi ūkininkas yra motyvuotas užtikrinti tinkamas akustines sąlygas gyvuliams, nes stresą patiriantis gyvulys yra kur kas mažiau produktyvus ir naudingas. Esamų karvidžių, tvartų išorinės sienos, kuriuose laikomi gyvuliai yra sudaryti iš silikatinių mūro (Rw 40 dB(A)), naujų pastatų sienos bus sudarytos iš daugiasluoksninių „sandwich“ tipo plokščių (Rw 28 dB(A)).


Triukšmo šaltiniai pateikti 27 lentelėje, o situacijos planas ir arčiausiai gyvenamieji pastatai esantys nuo analizuojamo objekto pateikti 0 pav.

### 27 lentelė. Triukšmo šaltiniai ūkyje.

Triukšmo šaltinio pavadinimas	Esama situacija	Planuojama situacija	Darbo laikas
	Šaltinių skaičius, triukšmo lygis, srautas per parą	Šaltinių skaičius, triukšmo lygis, srautas per parą	
Lengvojo transporto srautas	30 aut./parą	30 aut./parą	08-17 val.
Traktoriai <sup>5</sup>	6 vnt. Po 96 dB(A)	6 vnt. Po 96 dB(A)	08-17 val.
Sunkiojo transporto srautas (pienovežis)	-	1 vnt.	08-17 val.
Esami pastatai su gyvuliais	9 vnt. po 85 dB(A)	9 vnt. po 85 dB(A)	0-24 val.
Planuojami pastatai su gyvuliais	-	2 vnt. po 85 dB(A)	0-24 val.

<sup>5</sup> Triukšmo lygis priimtas vadovaujantis „Noise NavigatorTM Sound Level Database with Over 1700 Measurement Values“ dokumentu, kuriame nurodoma jog ūkio traktoriai kelia ~96 db(A);

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	32	53	0



**6 pav.** Artimiausias gyvenamas pastatas.

### 13.1.3 Foniniai triukšmo šaltiniai

Supančioje teritorijoje foninių triukšmą sukuria transportas eismas valstybinės reikšmės kelyje Nr. 1906. Remiantis lakis.lakd.lt internetine svetainė, vidutinis metinis paros eismo intensyvumas 2017-2018 metais šiame kelyje siekia 1496 aut./parą. Sunkaus transporto dalis nuo bendro eismo sudaro 5 proc. Greitis priimtas 70 km/val.

### 13.1.4 Artimiausia gyvenamoji aplinka

Artimiausia gyvenamas pastatas nuo ūkio pastato yra nutolęs vakarų kryptimi ~195 m atstumu, adresu Kruopių g. 36.

### 13.1.5 Esama situacija

Atlikta esamos situacijos akustinis vertinimas parode, kad ties artimiausia gyvenama aplinka PŪV atžvilgiu, adresu Kruopių g. 36, triukšmo lygis atitinka HN 33:2011 ribines vertes.

Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti ataskaitos priede.

### 28 Lentelė. Apskaičiuoti triukšmo lygiai prie gyvenamojo pastato sienos.

Namų adresas	Skaičiavimo vieta	Skaičiavimo aukštis, m	Ldiena (dBA)	Lvakaras (dBA)	Lnaktis (dBA)	L(dvn) (dBA)
Kruopių g. 36	Pastato siena	1,5	43,6	42,1	38,5	46,7

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	33	53	0

### **13.1.6 Prognozuojamos situacijos įvertinimas**

Igyvendinus ūkinę veiklą, apskaičiuota, kad ties artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis triukšmo lygis neviršytų leistinų ribinių verčių pagal HN 33:2011. Analizuojant akustinę situaciją su foniniu triukšmu, kurį sukuria kelių transportas, triukšmo lygis prie artimiausio gyvenamojo pastato sutampa su esama situacija. PŪV įgyvendinimas, reikšmingos įtakos triukšmo atžvilgiu neturės. (žr. 29 lentelę).

Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiti ataskaitos priede.

**29 lentelė.** Prognozuojamas triukšmo lygis ties artimiausia saugotina aplinka be foninio triukšmo.

Namo adresas	Skaičiavimo vieta	Skaičiavimo aukštis, m	Ldieną	Lvakaras	Lnaktis	L(dvn)
			(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))
Kruopių g. 36	Pastato siena	1,5	21,9	17,5	17,5	25

**30 lentelė.** Prognozuojamas triukšmo lygis ties artimiausia saugotina aplinka su foniniu triukšmu.

Namo adresas	Skaičiavimo vieta	Skaičiavimo aukštis, m	Ldieną	Lvakaras	Lnaktis	L(dvn)
			(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))
Kruopių g. 36	Pastato siena	1,5	43,6	42,1	38,5	46,7

### **13.1.7 Išvada**

- Įgyvendinus projektą nustatyta, kad triukšmo lygio viršijimų pagal HN 33:2011 ties artimiausia saugotina aplinka adresu Kruopių g. 36 nebus. Apskaičiuotas triukšmo lygis be fono dienos metu sieks 21,9 dB(A), Ldvn – 25 dB(A). Nustatyta, kad aplinkoje dominuoja transporto sukeliamas triukšmas valstybinės reikšmės kelyje Nr. 1906 (Kruopių g.).
- Planuojama ūkinė veikla, neigiamos poveikio triukšmo atžvilgiu nesąlygos. Triukšmo mažinančios priemonės nereikalingos.

## **13.2 Vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios (elektromagnetinės) spinduliuotės tarša**

Planuojami objektai projektuojami taip, kad ekspluatujant įprastai nekels grėsmės statinyje ir prie jo būnantiems žmonėms, t.y. atitiks STR.2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“ reikalavimus.

Vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės nenumatoma.

## **14. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos prevencija**

Objekte numatytos visos priemonės, reikalingos saugiai veterinarinei karvidžių eksplatacijai ir galimų ligų prevencijai.

Kritę galvijai išvežami į specializuotą įmonę utilizavimui. Iki išvežimo kritę galvijai laikomi specialiai įrengtose ir paženklintose patalpose ar konteineriuose, laikantis veterinarinių reikalavimų.

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	34	53	0

**15. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, išskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų tikimybė ir jų prevencija.**

PŪV pažeidžiamumo rizika nedidelė, ekstremalių situacijų tikimybė minimali, objekte numatoma eilė priešgaisrinių, sanitarinių, higienos ir kt. prevencinių priemonių, kurios bus tikslinamos statinių techninio projekto rengimo metu.

Planuojama ūkinė veikla nekelia pavojaus kitiems objektams, todėl galimos ekstremalios situacijos neprognozuojamos ir avarijų likvidavimo planai nesudaromi. Gaisro atveju, turi būti kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, darbuotojus numatoma instruktuoti ir apmokyti, kaip elgtis įvykus avarijoms ar nenumatytiems atvejams.

**16. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens, žemės, oro užterštumo, kvapų susidarymo).**

Vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Vyriausybės nutarimu 1992 m. gegužės 12 d. Nr. 343 (aktuali redakcija nuo 2017 06 22), pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonas dydis, esant nuo 1200 sutartinių gyvulių yra 500 metrų.

Bendrovės komplekse planuojama laikyti iki 2168 SG. Iki numatomų projektuoti statinių pripažinimo tinkamais naudoti ūkinės veiklos vykdymo privalo atliskti visas sanitarinės apsaugos zonas (SAZ), taikomos planuojamai ūkinėi veiklai, įteisinimo procedūras. Įteisinti reglamentuojamą SAZ pagal specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, 73 punkto (Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų) reikalavimus, arba įteisinti patikslintas SAZ ribas atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.

Parengus atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo bus atliekamos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros, kurių metu bus tikslinama sanitarinė apsaugos zona. Procedūrų metu bus atliekami kvapo matavimai. Pagal šiuo metu jau atlikus oro taršos, taršos kvapais ir akustinės taršos modeliavimus nustatyta, kad po žemės ūkio bendrovės plėtros jokių viršijimų gyvenamojoje aplinkoje nebus. Artimiausia gyvenamas pastatas nuo ūkio pastato yra nutolęs vakarų kryptimi ~195 m atstumu, adresu Kruopių g. 36.

**17. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (ar) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra (pvz., pagal patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius) gretimuose žemės sklypuose ir (ar) teritorijoje (tiesiogiai besiribojančiose arba esančiose netoli planuojamos ūkinės veiklos vietas, jeigu dėl planuojamos ūkinės veiklos masto jose tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkai). Galimas trukdžių susidarymas (pvz., statybos metu galimi transporto eismo ar komunalinių paslaugų tiekimo sutrikimai)**

Planuojamos ūkinės veiklos sąveikos su kita vykdoma ūkine veikla nėra.

**18. Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas (pvz., teritorijos parengimas statybai, statinių statybų pradžia, technologinių linijų įrengimas, teritorijos sutvarkymas).**

Ūkinė veikla planuojama esamame galvijų komplekse. Pastatų statybos ir rekonstrukcijos pradžia numatoma artimiausiu metu, gavus reikiamus leidimus. Eksplotacijos laikas – neterminuotas. Ūkinės veiklos per artimiausius 5 metus nutrauktį nenumatoma.

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
35	53	0	

### III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

**19.** Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinius vienetus, jų dalis, gyvenamąsias vietoves (apskritis; savivaldybė; seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis) ir gatvę; teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojamos ūkinės veiklos teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir teritorijų, kurias planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti žemės sklypą ar teritorijas, kuriose yra planuojama ūkinė veikla (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, nuoma pagal sutartį); žemės sklypo planas, jei parengtas.

Ūkinė veikla planuojama Kėdainių r. sav., Labūnavos k. esančiuose žemės sklypuose: kad. Nr. 5337/0003:40; kad. Nr. 5337/0003:231; kad. Nr. 5337/0003:427; kad. Nr. 5337/0003:31; kad. Nr. 5337/0002:46.

Kėdainių rajono Labūnavos žemės ūkio bendrovė žemės sklypus nuomojasi pagal sudarytas nuomos sutartis. Žemės sklypų registro pažymos ir žemės sklypų planai pateikti prieduose.



7 pav. Teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis<sup>6</sup>.


<sup>6</sup> [http://regia.lt/map/kedainiu\\_r?lang=0](http://regia.lt/map/kedainiu_r?lang=0)

2018.01-375SR-PAV		Lapas	Lapų	Laida
36	53	0		

**20. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos, gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informacija apie vietovės inžinerinę infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietas (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).**

PŪV numatoma žemės ūkio paskirties sklypuose. Daugiau informacijos apie žemės sklypus pateikiama lentelėje.

Vadovaujantis Kėdainių rajono bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos reglamentu brėžiniu, dalis planuojamos ūkinės veiklos teritorijos patenka į urbanizuotą ir žemės ūkio teritorijas. PŪV vieta, kurioje planuojami nauji statiniai, patenka į planuojamas plėtros – gyvenamųjų teritorijų (I-oji plėtros zona) teritoriją. Remiantis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2018-06-15 raštu Nr. AS-3350 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos vykdymo galimybės“ dviejų karvidžių ir keturių skysto mėšlo rezervuarų statyba galima įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka nustačius, kad ūkinė veikla nedarys neigiamos įtakos visuomenės sveikatai. Raštas pridedamas prieduose.



**8 pav. Ištrauka iš Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano.**

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	37	53	0

**31 lentelė.** Informacija apie žemės sklypus.

Žemės sklypo kadastrinis numeris	Žemės sklypo plotas, ha	Žemės paskirtis	Žemės sklypo naudojimo būdas	Nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos
5337/0003:40	8,9600	Žemės ūkio		XXIX. Paviršinio vandens telkiniai apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostos, 0,01 ha XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, 8,96 ha VI. Elektros linijų apsaugos zonas, 0,90 ha II. Kelių apsaugos zonas
5337/0003:231	13,2700	Žemės ūkio		XXIX. Paviršinio vandens telkiniai apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostos, 5,50 ha VI. Elektros linijų apsaugos zonas, 0,45 ha
5337/0003:427	6,0100	Žemės ūkio		II. Kelių apsaugos zonas, 0,29 ha XXIX. Paviršinio vandens telkiniai apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostos, 1,30 ha VI. Elektros linijų apsaugos zonas, 0,40 ha
5337/0003:31	3,7008	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, 3,7008 ha XV. Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonas, 0,7392 ha VI. Elektros linijų apsaugos zonas, 0,7392 ha II. Kelių apsaugos zonas, 0,4418 ha
5337/0002:46	1,2800	Žemės ūkio		XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, 1,28 ha II. Kelių apsaugos zonas, 0,14 ha

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
38	53	0	


*Informacija apie vietovės infrastruktūrą.* Infrastruktūra vietovėje išvystyta. Pagrindinis įvažiavimas į teritoriją iš pietvakarių pusėje esančio vietinės reikšmės kelio - Serbinų gatvės. Šiaurėje, pietuose ir rytuose ribojasi su vietinės reikšmės keliais. Vietovės infrastruktūrą sudaro esami lauko elektros, drenažo tinklai.

*Informacija apie urbanizuotas teritorijas, gyventojų skaičių.* Žemės ūkio bendrovė, kurioje planuojama ūkinė veikla, įsikūrusi Labūnavos kaime. 2011 metų surašymo duomenimis Labūnavos kaime gyveno 747 gyventojų. Artimiausia gyvenamas pastatas nuo ūkio pastato yra nutolęs vakarų kryptimi ~195 m atstumu, adresu Kruopių g. 36.

**21. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančius žemės gelmių išteklius, dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (<https://epaslaugos.am.lt/>).**

*Žemės gelmių ištekliai.* Remiantis Lietuvos Geologijos Tarnybos Naudingųjų iškasenų telkiniu žemėlapiu<sup>7</sup>, planuojamos ūkinės veiklos aplinkoje išžvalgytų ar ekspluatuojamų naudingųjų iškasenų telkinį nėra.

Artimiausias naudingųjų iškasenų telkinys – naudojamas Paliepių smėlio ir žvyro telkinys Nr. 931, nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypų ribos nutolęs 4,9 km pietvakarių kryptimi.



**9 pav.** Planuojama ūkinė veikla naudingųjų iškasenų telkinį atžvilgiu.

*Dirvožemis.* Pagal GEOLIS<sup>8</sup> duomenų bazėje pateiktą informaciją, planuojamos ūkinės veiklos aplinkoje pelkių ir durpynų nėra.

Nagrinėjamoje teritorijoje vyrauja rudžemai<sup>9</sup>. Rudžemis – derlingiausias Lietuvos dirvožemis, paplitęs Vidurio Lietuvos žemumoje.

*Geologiniai procesai ir reiškiniai.* Teritorija, kurioje planuojamas kompleksas, į karstinį regioną nepatenka. Kitų geologinių procesų ir reiškiniių (igriuva, įslūga, griova, nuošliauža ir kt.) 5 km spinduliu nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribos nėra.


<sup>7</sup> Lietuvos geologijos tarnyba, <http://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml>

<sup>8</sup> <https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml>

<sup>9</sup> Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, <https://www.geoportal.lt/map/>

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
39	53	0	

*Geotopai.* Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos geotopų žemėlapiu<sup>10</sup>, planuojamos ūkinės veiklos aplinkoje geotopų nėra. Artimiausias, Jasnagurkos atodangos, geotopas nutolęs 4,2 km atstumu nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypų ribos vakarų kryptimi (Nr. 232, tipas – atodanga).




10 pav. Planuojama ūkinė veikla geotopų atžvilgiu.

**22. Informacija apie planuojamas ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esantį kraštovaizdį, jo charakteristiką (vyraujantis tipas, natūralumas, mozaikiškumas, įvairumas, kultūrinės vertybės, tradiciškumas, reikšmė regiono mastu, estetinės ypatybės, svarbiausios regyklos, apžvalgos taškai ir panoramos (sklypo apžvelgiamumas ir padėtis svarbiausių objektų atžvilgiu), lankytinos ir kitos rekreacinės paskirties vietas), gamtinį karkasą, vietovės reljefą.** Ši informacija pateikiama vadovaujantis Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijų CM/Rec (2008)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių nuostatomis (<http://www.am.lt/VI/index.php#a/12929>), Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo patvirtinimo“, Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu. Nr. D1-703 „Dėl Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano patvirtinimo“, sprendiniai ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija ([http://www.am.lt/VI/article.php3?article\\_id=13398](http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398)), kurioje vertingiausios estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros yra išskirtos šioje studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, ir kurių vizualinis dominantiškumas yra a, b, c.

*Kraštovaizdis.* Pagal „Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studiją, 2013 m.“, planuojama ūkinė veikla patenka į V0H2-d pamatinį vizualinės struktūros tipą. Vertikalioji sąskaita (erdvinis dispersiškumas) V0 – neišreikšta vertikalioji sąskaita (lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais). Horizontalioji sąskaita (erdvinis atvirumas) H2 – vyraujančių pusiau atvirų didžiaja dalimi apžvelgiamų erdvų kraštovaizdis. Vizualinis dominantiškumas d – kraštovaizdžio erdinė struktūra neturi išreikštų dominantų.


<sup>10</sup> <https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml>

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	40	53	0



**11 pav.** Išstrauka iš Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studijos Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio<sup>11</sup>.

*Gamtinis karkasas.* Remiantis Lietuvos nacionalinio atlaso gamtinio karkaso žemėlapiu<sup>9</sup>, planuojamos ūkinės veiklos sklypai nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją.



**12 pav.** Planuojama ūkinė veikla gamtinio karkaso atžvilgiu.

*Vietovės reljefas.* Geomorfologiniu požiūriu nagrinėjama teritorija patenka į Vidurio ir Šiaurės Lietuvos žemumų sritį, Nevėžio moreninė lyguma<sup>9</sup>.

**23. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančias saugomas teritorijas, išskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, ir jose saugomas Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines bei rūšis, kurios registruojamos Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų bazėje (<https://stk.am.lt/portal/>) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietas (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).**


Planuojamos ūkinės veiklos sklypai nepatenka į saugomas teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausios saugomos teritorijos nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypų ribos – 2,1 km pietų kryptimi nutolęs Labūnavos miško biosferos poligonas ir „Natura 2000“ teritorija – Labūnavos miškas (PAST).

<sup>11</sup> <http://www.am.lt/VI/files/krastovaizdis/leidiniai/Videomorfo.jpg>

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	41	53	0

*Labūnavos miško biosferos poligono* steigimo tikslas – išsaugoti Labūnavos miško ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti mažojo erelio rėksnio (*Aquila pomarina*) populiaciją teritorijoje.

*Labūnavos miško (PAST)* priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas – mažųjų erelių rėksnių (*Aquila pomarina*) apsaugai.



13 pav. Planuojama ūkinė veikla saugomų teritorijų atžvilgiu<sup>12</sup>.

#### 24. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančią biologinę įvairovę:


24.1. biotopus, buveines (išskaitant Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, kurių erdviniai duomenys pateikiami Lietuvos erdvinės informacijos portale [www.geoportal.lt/map](http://www.geoportal.lt/map)): miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą (informacija kaupiama Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre), pievas (išskiriant natūralias), pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt., jų gausumą, kiekį, kokybę ir regeneracijos galimybes, natūralios aplinkos atsparumą;

*Miškai ir pievos.* Remiantis Valstybinės miškų tarnybos kadastro žemėlapio duomenimis<sup>13</sup>, artimiausi miškai (III grupė, vandens telkinių apsaugos zonų miškai) nutolę 225 m vakarų kryptimi nuo PŪV sklypų ribos. Natūralių pievų buveinių nagrinėjamos teritorijos aplinkoje nėra.

<sup>12</sup> <https://stk.am.lt/portal/>

<sup>13</sup> <http://www.amvmt.lt:81/mgis/>

2018.01-375SR-PAV		Lapas	Lapų	Laida
42	53	0		




**14 pav.** Planuojama ūkinė veikla miškų grupių ir pogrupių atžvilgiu.

*Pelkės ir durpynai.* Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos Lietuvos pelkių ir durpynų žemėlapiu<sup>14</sup>, planuojamos ūkinės veiklos aplinkoje pelkių ir durpynų nėra.

*Vandens telkiniai ir jų apsaugos zonas.* PŪV teritorijoje yra kūdra, skirta gaisrų gesinimui, kuriai nustatyta paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juosta ir paviršinio vandens telkinio apsaugos zona – 2,5 m. Artimiausias didesnis vandens telkinys – Barupės upė, nuo PŪV sklypų nutolusi 257 m. Barupės apsaugos zonas plotis – 100 m.

<sup>14</sup> <https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml>

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	43	53	0




**15 pav.** Planuojama ūkinė veikla vandens telkinių atžvilgiu<sup>15</sup>.

*EB svarbos buveinės.* Pagal EB svarbos buveinių inventorizacijos duomenų bazę planuojama ūkinė veikla nepatenka ir nesiriboją su Europos bendrijos svarbos natūraliomis buveinėmis. Artimiausios EB svarbos 6510 Šienaujamos mezofitų pievų buveinės nutolusios 960 m pietryčių kryptimi nuo PŪV sklypų ribos.

<sup>15</sup> <https://uetk.am.lt/portal/startPageForm.action>

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	44	53	0



16 pav. Planuojama ūkinė veikla EB svarbos buveinių atžvilgiu<sup>16</sup>.

**24.2. augaliją, grybiją ir gyvūniją, ypatingą dėmesį skiriant saugomoms rūšims, jų augavietėms ir radavietėms, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (<https://epaslaugos.am.lt/>), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietas (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).**

**Augalija.** Remiantis Lietuvos nacionalinio atlaso bendruoju augalijos žemėlapiu<sup>9</sup>, nagrinėjama komplekso teritorija yra žemės ūkio naudmenų teritorijoje, kuri yra plačialapių ir nemoralinių – žolinių eglynų vietoje.

**Grybija.** Remiantis Lietuvos nacionalinio atlaso valgomujų grybų ištaklių žemėlapiu<sup>9</sup>, nagrinėjama teritorija ir aplinka patenka į mažai grybingą rajoną.

**Gyvūnija.** Remiantis Lietuvos nacionalinio atlaso bendruoju gyvūnijos žemėlapiu<sup>9</sup>, nagrinėjamas komplekso sklypas yra žemės ūkio naudmenų teritorijoje. Aplinkoje iš stambiuju žinduolių plačiai paplitusios stirmos (*Capreolus capreolus*), vidutiniškai dažni šernai (*Sus scrofa*), galima sutikti mangutų (*Nyctereutes procyonoides*). Iš smulkių žinduolių dažnai sutinkami paprastieji pelėnai (*Microtus arvalis*) ir kurmiai (*Talpa europaea*), paplitę pilkieji kiškiai (*Lepus euroaetus*), pilkosios žiurkės (*Rattus norvegicus*), geltonkaklės pelės (*Apodemus flavicollis*), naminės pelės (*Mus musculus*), baltakrūčiai ežiai (*Erinaceus concolor*). Plačiai paplitusių varliagyvių, roplių ir vabzdžių rūsių nėra. Plačiai paplitusios paukščių rūsys: dirvinis vieversys (*Alauda arvensis*).


**Saugomų rūšių informacinių sistemos duomenys.** Remiantis saugomų rūšių informacine sistema (SRIS), arčiausiai aptikta saugoma rūsis nuo planuojamos ūkinė veiklos – baltasis gandras (*Ciconia ciconia*), stebėta už 39 m nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypų ribos. Veiklos požymiai – stebėtas jaunas, nesubrendęs individus (lizdas, ola ir pan.).

<sup>16</sup> <https://www.geoportal.lt/map/#>

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	45	53	0

**25. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančias jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas, potvynių zonas (potvynių grėsmės ir rizikos teritorijų žmėlapis pateiktas – <http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai>), karstinį regioną, požeminio vandens vandenvietes ir jų apsaugos zonas.**

*Vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostos.* PŪV teritorijoje yra kūdra, skirta gaisrų gesinimui, kuriai nustatyta paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juosta ir paviršinio vandens telkinio apsaugos zona – 2,5 m. Artimiausias didesnis vandens telkinys – Barupės upė, nuo PŪV sklypų nutolusi 257 m. Barupės apsaugos zonos plotis – 100 m.




**17 pav.** Planuojama ūkinė veikla vandens telkinių atžvilgiu<sup>17</sup>.

*Potvynių zonas.* Remiantis potvynių grėsmės ir rizikos žmėlapiu<sup>18</sup>, planuojamos ūkinės veiklos sklypas į sniego tirpsmo ir liūčių bei ledo sangrūdų potvynių zonas nepatenka. Artimiausia 10% tikimybės sniego tirpsmo ir liūčių zona už 200 m šiaurės vakarų kryptimi.

<sup>17</sup> <https://uetk.am.lt/portal/startPageForm.action>

<sup>18</sup> Aplinkos apsaugos agentūra,  
<http://maps.lt.maps.arcgis.com/apps/SocialMedia/index.html?appid=4da009f97bec4571bc6f3eac277c7841>


2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	46	53	0



**18 pav.** Planuojama ūkinė veikla potvynių grėsmės ir rizikos atžvilgiu.

*Karstinis regionas.* Remiantis GEOLIS7 duomenų bazėje pateikta informacija, žemės ūkio bendrovės sklypas nepatenka į karstinių rajoną.

*Vandenvietės.* Remiantis Lietuvos Geologijos tarnybos požeminio vandens vandenviečių žemėlapiu<sup>19</sup>, 40 m atstumu nuo planuojamos ūkinės teritorijos ribos įrengta Labūnavos (Kėdainių r.) požeminio vandens vandenvietė (registro Nr. 3246), kuriai sanitarinė apsaugos zona neįsteigta, yra sanitarinės apsaugos zonas projektas, išteklių rūšis – geriamasis gėlas vanduo. Planuojami statiniai nepateks į projektines vandenvietės apsaugos zonas.



**1 pav.** Planuojama ūkinė veikla požeminio vandens vandenviečių atžvilgiu.

<sup>19</sup> Lietuvos geologijos tarnyba, <http://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml>

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	47	53	0

**26. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų taršą praeityje, jeigu jose vykdant ūkinę veiklą buvo nesilaikoma aplinkos kokybės normų (pagal vykdyto aplinkos monitoringo duomenis, pagal teisės aktų reikalavimus atlikto ekogeologinio tyrimo rezultatus).**

Informacijos apie teritorijos taršą praeityje nėra.

**27. Planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ar teritorijos išsidėstymas rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu, nurodomas atstumas nuo šių teritorijų ir (ar) esamų statinių iki planuojamos ūkinės veiklos vietas (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).**


Remiantis Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinių konkretizavimo rekreacijos ir turizmo brėžiniu, planuojamos ūkinės veiklos sklypas nepatenka į rekreacines ir turistines teritorijas. Artimiausias rekreacijos ir turizmo objektas – tranzitinis dviračių kelias, nutolęs 205 m vakarų kryptimi nuo analizuojamos teritorijos.



**19 pav. Planuojama ūkinė veikla rekreacinių ir turistinių teritorijų atžvilgiu.**


Remiantis Kėdainių rajono savivaldybės sprendinių konkretizavimo žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžiniu, nagrinėjami PŪV sklypai patenka į urbanizuotą teritoriją ir gyvenamujų teritorijų plėtros zoną. Remiantis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2018-06-15 raštu Nr. AS-3350 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos vykdymo galimybių“ Labūnavos kaimo detaliajame plane, patvirtintame Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. AD-1-790, teritorijoje aplink esamus galvijų kompleksus yra numatyta atitinkama veikla, kuri galima SAZ (raštas pridedamas prieduose). Komercinės paskirties objektų, pramonės ir sandėliavimo objektų ir teritorijų aplinkoje nėra ir plėtra neplanuojama.

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	48	53	0



20 pav. Planuojama ūkinė veikla gyvenamosios, pramonės ir sandėliavimo teritorijų atžvilgiu.

Remiantis Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinių konkretizavimo inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžiniu, analizuojamo objekto aplinkoje inžinerinė infrastruktūra ir susisiekimas išvystyti: gyvenvietėje yra nuotekų valymo įrenginiai, centralizuotos buitinės nuotekos ir centralizuotas vandentiekis, degalinė, eksploatuojama vandenvietė. 205 m vakarų kryptimi nuo PŪV ribos numatomas dviračių takas (planuojamas už kelio juostos ribų).



21 pav. Planuojama ūkinė veikla inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo atžvilgiu.

Artimiausios visuomeninės paskirties teritorijos nutolusios nuo PŪV ribos:

- Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla 570 m pietvakarių kryptimi;
- Pelėdnagių ambulatorijos Labūnavos medicinos punktas 570 m pietvakarių kryptimi;

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	49	53	0

- Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos „Ažuoliuko“ skyrius 625 m pietvakarių kryptimi;
- Labūnavos vaikų darželis „Ažuoliukas“ 675 m pietvakarių kryptimi;
- Labūnavos Dievo Apvaizdos bažnyčia 1,15 km pietvakarių kryptimi.

**28. Informacija apie planuojamas ūkinės veiklos žemės sklype ar teritorijoje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes (kultūros paveldo objektus ir (ar) vietoves), kurios registruotos Kultūros vertybių registre (<http://kvr.kpd.lt/heritage>), jų apsaugos reglamentą ir zonas, atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietas (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).**

Remiantis kultūros vertybių registro duomenimis<sup>20</sup>, artimiausia nekilnojamoji kultūros vertybė, nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo nutolusi 1,1 km, yra Zabielių memorialinė koplyčia (kodas 1410). Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės nutolusios nuo sklypo ribos daugiau nei 1,5 km atstumu.



**22 pav.** Planuojama ūkinė veikla nekilnojamujų kultūros vertybių atžvilgiu.

<sup>20</sup> <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	50	53	0

#### IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

**29.** Apibūdinamas ir įvertinamas tikėtinės reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į dydį ir erdinį mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinės tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįztamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); suminį poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenye deguonies kiekį), ir galimybes išvengti reikšmingo neigiamo poveikio ar užkirsti jam kelią:

**29.1.** gyventojams ir visuomenės sveikatai, išskaitant galimą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai dėl fizikinės, cheminės (atsižvelgiant į foninį užterštumą), biologinės taršos, kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų ir pan.);

Atlikus oro taršos, kvapo ir triukšmo vertinimus modeliavimo būdu nustatyta, kad po žemės ūkio bendrovės „Labūnava“ plėtros jokių viršijimų gyvenamojoje aplinkoje nebus, neigiamas poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai nenumatomas.

Galvijų komplekso išplėtimas planuojamas jau esamoje žemės ūkio bendrovėje, todėl gyvenamajai, rekreacinei ir visuomeninei aplinkai planuojama veikla neigiamo poveikio neturės.

**29.2. biologinei įvairovei, išskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo arba kitokio pobūdžio sunaikinimo, pažeidimo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, miškų suskaidymo, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūsių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas reikšmingas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui;**

Planuojama plėtra jau esamoje žemės ūkio bendrovėje. Ūkinė veikla biologinei įvairovei ir natūralioms buveinėms neigiamo poveikio neturės. Gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ir žiemojimui ūkinė veikla jątakos neturės.

**29.3. saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms.** Kai planuojamą ūkinę veiklą numatoma įgyvendinti „Natura 2000“ teritorijoje ar „Natura 2000“ teritorijos artimoje aplinkoje, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ar PAV dokumentų rengėjas, vadovaudamas Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, turi pateikti Agentūrai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ar saugomų teritorijų direkcijos, kurios administruojamoje teritorijoje yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija arba kuriai tokia teritorija priskirta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka (toliau – saugomų teritorijų institucija), išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijai reikšmingumo;

Planuojamos ūkinės veiklos sklypai nepatenka į saugomas teritorijas ir su jomis nesiriboja. Planuojama veikla nėra susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima

	Lapas	Lapų	Laida
2018.01-375SR-PAV	51	53	0

joms aplinka, todėl vadovaujantis „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo (2006, Nr. 61-2214) 30 punktu, planuojamos veiklos povekio reikšmingumas „Natura 2000“ teritorijoms neatliekamas. Neigiamas poveikis saugomoms teritorijoms ir „Natura 2000“ teritorijoms nenumatomas.

**29.4. žemei (jos paviršiui ir gelmėms) ir dirvožemiu, pavyzdžiui, dėl cheminės taršos; dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimo, vandens telkinį gilinimo); gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo;**

Ūkinės veiklos vietoje nėra vertingų saugomų geologinių objektų. Ūkinės veiklos vieta nėra lengvai pažeidžiama erozijos ir nėra karstiniame rajone.

Planuojamų statybos darbų metu nukastas dirvožemio sluoksnis bus saugomas teritorijoje, o baigus statybos darbus bus panaudojamas tų pačių teritorijų tvarkymui. Neigiamo poveikio žemei ir dirvožemiu nenumatoma. Dirvožemio erozija ar padidinta tarša nenumatoma.

**29.5. vandeniu, paviršinių vandens telkinį apsaugos zonomis ir (ar) pakrantės apsaugos juostoms, jūros aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai);**

Planuojamos ūkinės veiklos sklypas su paviršinio vandens telkiniais nesiriboja, į vandens telkinį apsaugos zonas ir pakrantę apsaugos juostas nepatenka. Poveikis paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai nenumatomas.

**29.6. orui ir klimatui (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui);**

Oro teršalų ir kvapo modeliavimo metu nustatyta, kad siekiant išvengti modeliuojamų teršalų viršijimą aplinkoje ir kvapo viršijimą gyvenamojoje aplinkoje visi skysto mėšlo rezervuarai bei kieto mėšlo aikštélė turi būti uždengti dangomis, kurių minimalus efektyvumas siektų 75 proc. Skysto ir kieto mėšlo kaupikliai bus uždengti 20 cm šiaudų sluoksniais. Didžiausia teršalo koncentracija numatoma amoniako ribinės vertėmis siektų 0,63 RV, o kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos ore siektų 6-7 OU/m<sup>3</sup> (RV-8 OU/m<sup>3</sup>). Planuojama ūkinė veikla, neigiamos įtakos orui ir klimatui neturės.

**29.7. kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualiniu poveikiu dėl reljefo formų keitimo (pvz., pažeminimo, paaukštinimo, lyginimo), poveikiu gamtiniam karkasui;**

Nauji statiniai statomi jau veikiančiame ūkyje prie esamų statinių. Reljefo formos keičiamos nebus, nauji statiniai pakankamai gerai modeliuosis su esamais statiniais, todėl kraštovaizdžiui neigiamos įtakos neturės.

**29.8. materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas visuomenės poreikiams, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, dėl numatomų nustatyti nekilnojamojo turto naudojimo apribojimų);**

Planuojamos ūkinės veiklos neigiamo poveikio materialinėms vertybėms nenumatoma.

**29.9. nekilnojamosioms kultūros vertybėms (kultūros paveldo objektams ir (ar) vietovėms) (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, žemės naudojimo būdo ir reljefo pokyčių, užstatymo).**

Artimiausia nekilnojamoji kultūros vertybė, nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo nutolusi 1,1 km, yra Zabių memorialinė koplyčia (kodas 1410). Galvijų komplekso išplėtimas dėl pakankamai didelio atstumo nedarys jokios šio kultūros objekto būklei.

Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (1994 m gruodžio 22 d., Nr. I-733) 9 str. 3 dalimi: „Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
52	53	0	

nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui“.

**30. Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 29 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.**

Reikšmingo poveikio aplinkos veiksnių sąveikai nenumatomos.

**31. Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 29 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuoojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių pramoninių avarijų ir (arba) ekstremaliųjų situacijų).**

Planuoojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizikos dėl ekstremaliųjų įvykių arba ekstremaliųjų situacijų (nelaimių) nėra, todėl reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams nenumatomas.

**32. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis aplinkai.**

Neigiamas tarpvalstybinis poveikis nenumatomas.

**33. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, užkirsti jam kelią.**

Numatomos poveikio mažinimo priemonės:

- gamybinės nuotekos nuo užterštų paviršių, tokią kaip diendaržiai, mėšlidė, teritorija tarp galvijų laikymo pastatų ir mėšlidės, kuria stumiamas mėšlas, surenkamos į skysto mėšlo kaupimo rezervuarus, bei kartu su skystuoju mėšlu naudojamos laukams tręsti;
- vadovaujantis „Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų“ aprašu, skysto mėšlo rezervuarai privalo būti uždengti. Teršalų modeliavimo ir kvapo vertinimo metu nustatyta, kad reiktų uždengti 20 cm storio šiaudų sluoksniai.
- rekomenduojama kvapų kontrolei taikyti geriausius prieinamus gamybos būdus: mažinti mėšlo aikštelės plotą, reguliarai valyti tvartus, visų pirma užpildyti vieną skysto mėšlo rezervuarą, o tik tada sekančius.
- buitinės atliekos kaupiamos tam pritaikytuose konteineriuose ir atiduodamos atliekas tvarkančiai įmonei;
- darbų metu nukastas dirvožemio sluoksnis bus saugomas teritorijoje ir vėliau panaudojamas tų pačių teritorijų tvarkymui.
- kad neužteršti požeminį vandens telkinių, žemės ir betonavimo darbus turi būti numatoma atliliki ne lietingu periodu ir per trumpą laiką, sparčiai, nepaliekančių įdubų ir vandens telkimosi zonų. Ruošiant pastatų pamatus, šulinį ir rezervuarą duobės turi būti iškastos su šiek tiek gilesniu prieduobiui, kur būtų galima pastatyti siurblį atsitiktiniams lietaus vandenims išsiurbti. Tuo sumažinama gruntu vandenų užteršimo galimybė ir neišmirksta pamato gruntas;
- siekiant neužteršti paviršinių vandens telkinių statybos metu, pirmiausiai sutvarkomi privažiavimo kelai prie statybos aikštelėlių. Pagrindiniai statybos medžiagų gabėjimo srautai nukreipiame kiek galima toliau nuo paviršinių vandens telkinių;
- kritę galvijai išvežami į specializuotą įmonę utilizavimui. Iki išvežimo kritę galvijai laikomi specialiai įrengtose ir paženklinose patalpose ar konteineriuose, laikantis veterinarinių reikalavimų.

Tinkamai eksploatuojant numatytas technologijas ir laikantis higienos reikalavimų, ūkis natūralioms ir pusiau natūralioms teritorijoms, kaip miškams, pelkėms bei urbanizuotoms teritorijoms, kaip aikštelėms, keliams ir kitiems užstatymams, laikantis projekte numatytos galvijų laikymo technologijos, kertamos, griaunamos ar teršiančios įtakos neturės. Bus neigiamas trumpalaikis (kol bus įvykdytas projektas) vizualinis poveikis.

2018.01-375SR-PAV	Lapas	Lapų	Laida
	53	53	0