

PROJEKTAS

LENGVŲJŲ (M1 KATEGORIJS 4X4)AUTOMOBILIŲ MĖGINIŲ PAĖMIMUI IR AŠTUONRAČIO VISUREIGIO – AMFIBIJOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRMOJI PIRKIMO DALIS. Lengvasis (M1 kategorijos 4x4)automobilis mėginių paėmimui

Techninėje specifikacijoje nurodomi minimalūs reikalaujami parametrai.

1 lentelė

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kiekis, vnt.	Prekių pristatymo vieta
1	Lengvasis (M1 kategorijos 4x4) automobilis mėginių paėmimui	8	Vilniaus miestas

2 lentelė. Lengvasis (M1 kategorijos 4x4) automobilis mėginių paėmimui.

Eil. Nr.	Parametro, charakteristikos pavadinimas	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai
1	Kėbulas	Ilgis ne mažiau 4700 mm, aukštis ne daugiau 2000 mm, pilnai įstiklintas
2.	Variklio darbinis tūris	Ne mažiau 2.0 l (su tiesioginio kuro įpurškimo sistema), atitinkantis ne žemesnes nei EURO5 taršos normas.
3.	Variklio galingumas	Ne mažiau 84 kW
4.	Degalai	Dyzelinas
5.	Keliamoji galia	Ne mažiau 800 kg
6.	Vidutinės kuro sąnaudos (l/100km) mišriuoju ciklu	Ne daugiau 10 litrų.
7.	Varomieji ratai	4x4, automobilis su visų ratų pavara arba įjungiamo esant reikalui

8.	El. sistema	12 V, generatorius ne mažiau 180A, automobilyje gamykloje įrengta papildoma akumuliatorių baterija, ne mažiau 100 Ah.
9.	Saugumas	Vairuotojo oro pagalvė su saugos diržo tempikliu, priekyje sėdinčio keleivio oro pagalvė, kiekvienam keleiviui privalo būti tritaškiai saugos diržai
10.	Stabdžiai, saugumo sistemos	Stabdžių antiblokavimo sistema, stabdymo pagalbos sistema, ESP elektroninė stabilumo programa
11.	Sėdynės	<p>Vairuotojo sėdynės su aukščio, nuotolio ir atlošo reguliavimo mechanizmais, reguliuojama keleivio šalia vairuotojo sėdynė. Antroje eilėje 2-jų vietų ištisinė sėdynė ir papildoma - trečia, atlenkiama sėdynė. 2-jų vietų ištisinė sėdynė – su galimybe perstatyti 15-20 cm atgal. Už vairuotojo sėdynės – atlenkiamas stalas, skirtas ekspres analizei ir darbui su kompiuteriu. Visos sėdynės su reguliuojamais galvos atlošais ir 3-jų taškų saugos diržais.</p> <p>Vietoje 3 eilės sėdynių montuojamas automobilinis šaldytuvas ir stelažas įrangai susidėti (surenkamas, tvirtinamas prie kėbulo). Konkreti stelažo tvirtinimo vieta ir išmatavimai derinami su perkančiąja organizacija.</p> <p>3- čios eilės sėdynės 3 vietų pateikiamos išmontuotos (nepritvirtintos) su montavimo elementais. Sėdynių tvirtinimo prie grindų vietose turi būti montažiniai elementai.</p>
12.	Grindų / lubų danga	Grindų danga guminė, pilna gamyklinė lubų apdaila (medžiaga)
13.	Salono apdaila	Pilna salono apdaila (paslėptas kėbulo metalas), lengvai valoma (ne medžiaga)
14.	Užraktas	Gamyklinis centrinis su automatine užrakinimo funkcija
15.	Durys	slankiosios šoninės durys dešinėje pusėje, įstiklintos galinės durys arba dangtis, su šildomu stiklu ir valytuvu
16.	Langai, veidrodėliai	Elektra valdomi priekiniai stiklai, apšildomi, elektra reguliuojami galinio vaizdo veidrodėliai, keleivių salonas pilnai įstiklintas gamykloje juoda spalva (ne plėvele) tonuotais stiklais (apie 80% šviesos pralaidumas)
17.	Oro kondicionavimas	Mechaninis arba klimato kontrolė

18.	Priešrūkiniai žibintai	Gamykliniai priekiniai ir galinis priešrūkiniai žibintai. Dienos metu automatiškai įsijungiančios „dienos“ šviesos.
19.	Radijas	Gamyklinės instaliacijos radijo imtuvas su CD grotuvu
20.	Elektros rozetė багаžinėje	Privaloma, 12 voltų nuo akumuliatoriaus
21	Papildoma įranga	Normalaus dydžio atsarginis ratas su ratlankiu, avarinis stop ženklas, gesintuvas 2 litrų talpos, raktų komplektas ir domkratas, vairuotojo liemenė, auto vaistinėlė. Žieminių ir vasarinių padangų komplektai su ratlankiais (ant automobilio – pagal sezoną pateikimo metu) Navigacijos sistema (Europos žemėlapių pagrindu) Kablys priekabai buksyruoti.
22.	Apsaugos signalizacijos įrengimas	Licencijuota, ne žemiau 3 lygio, su tūrio davikliais, valdymas integruotas į automobilio gamyklinį pultelį.
23.	Spalva	Automobilis turi būti dažytas, spalva-sidabrinė metalik
24.	Registracija	Pagal suteiktą įgaliojimą Tiekėjui.
25.	Papildomai įmontuota įranga	Automobilinis šaldytuvas, montuojamas 3-čios eilės sėdynių vietoje, lengvai išimamas, 100-120 litrų talpos, maitinimas 12 V nuo papildomo akumuliatoriaus, pajungto į bendrą automobilio elektros tinklą. Šaldytuvas turi turėti CE sertifikatą. Garantija ne mažiau 24 mėnesių.
26.	Automobiliui suteikiama garantija	Garantija ne mažiau 24 mėnesių be ridos apribojimo.
27.	Automobilis turi turėti CE ženklumą.	
28.	Automobilis tinkamas naudoti Europos sąjungos šalyse.	
29.	Pirkimo objektui pateikiami aprašymai ir vartotojo instrukcijos (arba vartotojo pagalba) lietuvių kalba.	
30.	Tiekėjas turi apdrausti automobilius 1-rių metų laikotarpiui (prastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju ir KASKO draudimais).	

31.	Automobilių valstybinė registracija atliekama Tiekėjo lėšomis.
-----	--

II ANTROJI PIRKIMO DALIS. Aštuonratis visureigis – amfibija

Techninėje specifikacijoje nurodomi minimalūs reikalaujami parametrai.

3 lentelė

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kiekis, vnt.	Prekių pristatymo vieta
1	Aštuonratis visureigis – amfibija	1	Klaipėdos miestas

4 lentelė. Aštuonratis visureigis-amfibija (1 vnt.)

Eil. Nr.	Parametro, charakteristikos pavadinimas	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai
1.	Variklis	Keturtaktis, benzininis, dyzelinis arba dujinis. Tūris – ne mažiau kaip 670 cm ³
2.	Galingumas	Ne mažiau kaip 20 kW
3.	Korpusas	Vakume presuotas aukšto tankio polietilenas arba plienas
4.	Stabdžiai	Hidrauliniai
5.	Aušinimas	Skysčiu
6.	Starteris	Elektrinis
7.		
8.	Keleivių vietų skaičius (sausumoje)	Ne mažiau kaip 6 asmenys
9.	Keleivių vietų skaičius (vandenyje)	Ne mažiau kaip 4 asmenys
10.	Greitis (sausumoje)	Ne mažiau kaip 30 km/h
11.	Greitis (vandenyje)	Ne mažiau kaip 4 km/h
12.	Keliamoji galia (sausumoje)	Ne mažiau kaip 450 kg
13.	Keliamoji galia (vandenyje)	Ne mažiau kaip 380 kg
14.	Kuro bako talpa	Ne mažiau kaip 25 litrai
15.	Ratų skaičius	Aštuoni

16.	Spalva	Žalia, mėlyna arba juoda
17.	Papildoma įranga	<ul style="list-style-type: none"> • Kablys priekabai. • Stovėjimo užvalkalas. • Triumo pompa. • Priekinis vilkimo kablys. • Pakabinamo variklio laikiklis. • Laikymosi turėklų komplektas. • Tentas. • Tenta užtempimo kabliukai. • Tempimo virvė. • Tempimo kilpų rinkinys. • Raktų visureigiui-amfibijai komplektas. • Kėliklis (domkratas). • Avarinis “Stop” ženklas. • Gesintuvas, ne mažesnės nei 2 litrų talpos. • Vaistinėlė. • Apsauginis rėmas. • Ne mažiau kaip 4 gelbėjimosi liemenės. • Ne mažiau kaip 1 liemenė su atšvaitais. • Benzininis ledo grąžtas. • Atsarginis ratas (viso dydžio) su ratlankiu.
18.	Priekaba aštuonračio transportavimui	Priekaba su padangomis skirta aštuonračio visureigio-amfibijos transportavimui
19.	Garantija aštuonračiui	Ne mažiau kaip 12 mėnesiai
20.	Registracija	Tiekėjas, pagal Perkančiosios organizacijos suteiktą įgaliojimą, savo lėšomis, atlieka transporto priemonės registraciją.
21.	CE ženklas	Transporto priemonė turi turėti CE ženklą.