



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Geležinkelių aplinkosaugos centras“
Iešmininkų g. 19B
LT-02151 Vilnius

2014-12-12 Nr. (15.9)-A4-8271
Į 2014-11-13 Nr. 2(GAC)-289

Kopija
Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – KURO BAZIŲ VALDYMO CENTRO, RADVILIŠKIO KURO BAZĖS, BUGENIŲ SANDĖLIO UŽTERŠTO GRUNTO VALYMO, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją pateikė – UAB „Geležinkelių aplinkosaugos centras“, Strategijos ir kontrolės skyrius, Monitoringo, kontrolės ir dokumentacijos sektorius, Iešmininkų g. 19B, LT-02151 Vilnius, tel. (8 5) 269 2379, faks. (8 5) 216 3392.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Geležinkelių aplinkosaugos centras“, Iešmininkų g. 19B, LT-02151 Vilnius, tel. 8 615 77225, 8 614 64901, faks. (8 5) 216 3392.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Kuro bazių valdymo centro, Radviliškio kuro bazės, Bugenių sandėlio užteršto grunto valymas.

Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11.20.1. papunkčiu, atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros 2014-10-01 raštą Nr. (15.9)-A4-5594.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta

Telšių apskr., Mažeikių r. sav., Židikų sen., Dapšių k.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma išvalyti AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – Bendrovė) Kuro bazių valdymo centro, Radviliškio kuro bazės, Bugenių sandėlio (toliau – Kuro bazė), esančio Dapšių k., Mažeikių r., teritorijoje statybos rekonstrukcijos metu iškastą, naftos produktais užterštą gruntą ir jį paruošti pakartotinam panaudojimui. 2013 m. spalio mėnesį UAB „GROTA“ atliko Kuro bazės teritorijos detaliuosius ekogeologinius tyrimus. Atlikus ekogeologinius tyrimus buvo nustatyta, kad teritorijoje gruntas užterštas naftos produktais.

Grunto valymo veiklą (grunto valymo aikštelės įrengimas, grunto valymas) numatoma vykdyti Dapšių k., Mažeikių r., Bendrovės Šiaulių geležinkelio infrastruktūrai priklausančio žemės sklypo (unikalus Nr. 6134-0006-0013) dalyje, kuri sudaro apie 0,72 ha plotą. Planuojama grunto valymo aikštelės teritorija nuo Kuro bazės nutolusi apie 50 m atstumu pietų kryptimi. Teritorija, kurioje numatyta atlikti grunto valymą yra apaugusi žole, nenaudojama, rytinėje pusėje ji ribojasi su geležinkelio keliu, o vakarinėje su vietinės reikšmės keliu. Artimiausios gyvenamosios sodybos nuo planuojamos grunto valymo aikštelės nutolusios daugiau nei 100 m atstumu.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos duomenimis, planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) vieta nepatenka ir nesiriboja su saugomomis ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis. Artimiausia saugoma teritorija yra Šerkšnės hidrografinis draustinis, nuo PŪV vietos nutolusi apie 5 km atstumu, artimiausia Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ – Paukščių

apsaugai svarbi teritorija (toliau – PAST teritorija) Ventos upės slėnis (LTAKMB002), nutolusi apie 3 km atstumu.

Kultūros paveldo departamento duomenimis, žemės sklypas, kuriame numatoma valyti užterštą gruntą, nepatenka ir nesiriboja su kultūros paveldo objektais, įtrauktais į Kultūros vertybių registrą. Artimiausia kultūros paveldo vertybė yra Dapšių piliakalnis su gyvenviete (unikalus objekto kodas – 23947) nuo PŪV vietos nutolęs apie 1,6 km atstumu. Neigiamo poveikio kultūros paveldo vertybėms nenumatoma.

UAB „Geležinkelių aplinkosaugos centras“ 2014 m. rugpjūčio mėn. kartu su sudaryta komisija iš AB „Lietuvos geležinkeliai“ Šiaulių geležinkelio infrastruktūros atstovu, nustatė, kad užteršto grunto valymui nustatytame žemės sklype nėra elektros automatikos ir ryšio kabelių linijų, vandentiekio ar kanalizacijos tinklų, todėl sklypas yra tinkamas užteršto grunto valymui.

Planuojamo vykdyti grunto valymo vietoje nėra įrengtų vandenviečių, magistralinių dujotiekių bei naftotiekių vamzdinių. Arčiausiai PŪV yra AB „Mažeikių elektrinė“ geriamojo gėlo vandens vandenvietė. Planuojamos ūkinės veiklos vieta į vandenvietės apsaugos zoną nepatenka ir su ja nesiriboja.

Artimiausias tvenkinys – Juodeikių tvenkinys, nuo planuojamos grunto valymo aikštelės nutolęs apie 530 m atstumu, tarp Juodeikių tvenkinio ir planuojamos grunto valymo aikštelės yra dirbami laukai, pievos ir geležinkelio kėlynas.

Planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma išvalyti apie 850 tonų (apie 500 m³) naftos produktais užteršto grunto. Gruntą valyti planuojama šiltuoju metų sezonu (kai oro temperatūra yra nuo 5° C iki 25° C). Valymo darbams atlikti, planuojama įrengti apie 0,72 ha grunto valymo aikštelę. Prieš atvežant užterštą gruntą iš Kuro bazės teritorijos, planuojamoje grunto valymo aikštelėje nuimamas derlingo dirvožemio sluoksnis ir laikinai saugomas toliau nuo grunto valymo vietos. Pagrindas ant kurio planuojama valyti užterštą gruntą bus paruošiamas taip, kad teršalai nepatektų į aplinką ir būtų išvengiama teritorijos taršos. Grunto valymo aikštelės pagrindas sutankinamas bei padengiamas specialia vandeniu nelaidžia ir cheminėms medžiagoms atsparia danga (betonas, molis ar speciali plėvelė ir kt.). Medžiaga bus parenkama įrenginėjant aikštelę. Aikštelės kraštai apjuosiami žemių pylimais, paviršius įrengiamas su dugno nuolydžiu. Dėl dugno paviršiaus nuolydžio vandens perteklius pasišalina savitaka. Perteklinio vandens surinkimui bus įrengiama atskira speciali talpa, kurioje surinktas paviršinis vanduo bus nuvedamas į laikiną talpą, o iš šios talpos nuotekos bus išsiurbiamos ir mobiliomis transporto priemonėmis vežamos išvalymui arba išvežamos atliekų tvarkytojams. Užterštas gruntas aikštelėje bus paskleidžiamas ir išlyginamas frontalinio krautuvo pagalba.

Visas atvežtas užterštas gruntas iškart pilamas tiesiai į aikštelę ir ruošiamas valymui, todėl atskiras užteršto grunto saugojimas už planuojamos grunto valymo aikštelės ribų nenumatomas. Gruntas aikštelėje bus paskleidžiamas 0,5-0,7 metro storio sluoksniu. Stambiagabaritiniai intarpai (akmenys, šaknys, šakos) pašalinami ir sandėliuojami specialiuose konteineriuose, o vėliau perduodami atliekų tvarkytojams.

Pirmiausiai, valomo grunto struktūrai gerinti naudojamos organinės medžiagos – struktūriatoriai (durpės, lapuočių medžių pjuvenos, šiaudai ir pan.), kurios sugeria skystus naftos produktus. Struktūriatorių kiekis priklauso nuo pradinės teršalų koncentracijos ir vidutiniškai sudaro 5-10 % bendrosios valomo grunto masės.

Planuojamoje įrengti grunto valymo aikštelėje, supiltas užterštas gruntas valomas biologiniu būdu. Taikant biologinį valymo būdą, ant užteršto grunto įterpiamas biologinis preparatas. Biologinis užteršto grunto valymo būdas pagrįstas mikroorganizmų panaudojimu, kurie oksiduoja naftą. Tokio valymo metu sudaromos palankios sąlygos minėtų mikroorganizmų gyvybinei veiklai. Optimalios mikroorganizmų veikimo sąlygos: temperatūra (25±10)°C, grunto drėgmė ne mažiau 20%, pH (6 – 8). Degradacinės mikroorganizmų savybės gali būti suaktyvinamos į užterštą gruntą papildomai įnešant trąšų (kalio, fosforo, azoto) bei palaikant reikiamą grunto drėgmę, temperatūrą ir užtikrinant tinkamą oro kiekį jame.

Jeigu valomo užteršto grunto pH gerokai skiriasi nuo neutralaus, yra naudojami meliorantai: į rūgštų dirvožemį ir gruntą (pH mažiau 5,0) dedama kalkių arba dolomito miltų, o itin šarminės aplinkos (pH daugiau 8,0) neutralizavimui dedama gipso. Meliorantų naudojimo normos, kad būtų pasiektas optimaliausias pH, nustatomos laboratorijose eksperimentiniu būdu arba darbų vykdymo vietose pagal skubios analizės rezultatus.

Valant užterštą gruntą, periodiškai turi būti įterpiamos biogeninės medžiagos (biologiniai preparatai). Jos parenkamos atsižvelgiant į esamus biogeninių elementų foninius kiekius grunte (foniniai kiekiai nustatomi laboratorijoje). Biogeninės medžiagos į valomą gruntą įterpiamos pagal iš anksto sudarytą grafiką. Viso užteršto grunto valymo metu turi būti stebimas naftos produktų, drėgmės, biogeninių medžiagų kitimas grunte. Visos analizės ir matavimai atliekami pagal patvirtintą valymo kontrolės periodiškumo grafiką. Standartiškai, biologinio preparato dozės dedamos lygiomis dalimis, laikantis 14-30 dienų intervalo. Kelis kartus dedamas biologinis preparatas užtikrina, kad valomame grunte nuolatos būtų mikroorganizmų, pasižyminčių dideliu naftos produktų destruktiniu aktyvumu. Biologiniai preparatai ant grunto skleidžiami rankinių purkštuvų pagalba.

Kaip vienas iš galimų, naftos produktais užteršto grunto valymui, pasirinktinis biologinio preparato pavyzdys yra preparatas „BAK-L“ (TS 9291-002-82175675-2011). Šis preparatas pateikiamas popierinėje pakuotėje stambios dispersijos miltelių pavidalu. Preparato drėgnumas ne daugiau nei 10 %. Preparatas susideda iš vandens netekusių, bet gyvybingumo ir aktyvumo nepraradusių bakterijų, priklausančių *Rhodococcus* ir *Oleovorun* rūšiai. Ląstelių, kurių preparate yra ne mažiau $1 \cdot 10^9$ ląstelių/g. Preparatas naudojamas sausas, įterpiant jį į gruntą. Pagrindinis aspektas prieš įsigyjant biopreparatą yra, tai, kad jis nebūtų pavojingas aplinkai ir naudojimo metu nebūtų teršiama aplinka. Planuojamai ūkinei veiklai planuojamo panaudoti biopreparato kiekiai nėra aiškūs, kadangi tai priklauso nuo kelių esminių faktų: planuojamo įsigyti biopreparato rūšies (skysta, sausa medžiaga); užteršto grunto išsivalymo efektyvumo; klimato sąlygų lemsiančių valymo efektyvumą.

Biologinis preparatas (jo koncentratas) laikomas sandariose talpose (pakuotėse), esamose gamybinėse sandėlio patalpose. Reikiamas preparato kiekis paruošiamas tik prieš pat užteršto grunto purškimą, paruoštas biologinis preparatas nesandėliuojamas. Preparatas ruošiamas patalpų viduje. Esant avariniam biologinio preparato išsiliejimui, turi būti panaudojami specialūs sorbentai, kurie, panaudojus, surenkami į atskirą talpą ir perduodami atliekų tvarkytojams.

Normaliai angliavandenilius oksiduojančių mikroorganizmų gyvybinei veiklai palaikyti būtinas vanduo ir deguonis. Siekiant palaikyti optimalų vandens ir deguonies balansą, po biologinio apdorojimo būtinas periodiškasis purenimas ir laistymas. Purenti rekomenduojama 1-2 kartus per savaitę. Aeruojant gruntą, gruntas maišomas mechaniniu būdu. Laistyti reikia atsižvelgiant į grunto drėgnumą – būtina palaikyti 40-60 % drėgmės lygį. Atsižvelgiant į nedidelį aikštelės plotą, laistymas vyks rankiniu būdu – gumine žarna. Vanduo bus tiekiamas iš mobilios talpos, specialių inžinerinių tinklų laistymui įrengimas nenumatomas.

Užteršto grunto valymo proceso metu bus vykdomas nuolatinis grunto išvalymo lygio stebėjimas/monitoringas. Periodiškai atliekami valomo grunto tyrimai, mėginiai imami pasirinktose vietose tam, kad būtų nustatyta, ar tarša grunte sumažinta iki leistino lygio pagal Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus LAND 9-2009, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau - LAND 9-2009). Tuo atveju, jeigu tarša grunte nesumažėjo (iki leistino lygio) valymo procesas pratęsiamas. Biologinio apdorojimo parametrai ir operacijų skaičius koreguojami pagal monitoringo rezultatus. Numatoma laboratorijoje tirti šiuos tvarkomo grunto parametrus: naftos produktų koncentraciją, drėgnumą, pH.

Technologinis ciklas trunka 1-3 mėnesius, atsižvelgiant į taršos lygį ir meteorologines sąlygas. Išvalius užterštą gruntą, t. y. kai tarša grunte sumažinama iki leistino lygio pagal LAND 9-

2009, jis gali būti atiduodamas pakartotinam naudojimui. Viena iš pagrindinių grunto pakartotinio panaudojimo sričių – jo naudojimas geležinkelio sankasų įrengimui, tvarkymui ir panašiai.

Numatoma, kad išvalytas gruntas iš planuojamos įrengti grunto valymo aikštelės bus išvežamas autotransportu.

Planuojamos ūkinės veiklos metu atliekų susidarymas nenumatomas. Tuo atveju, jeigu susidarys atliekos, jos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), reikalavimais. Planuojamos ūkinės veiklos metu pavojingų (sprogstamų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, esdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių ir kt.), radioaktyviųjų medžiagų neplanuojama naudoti.

Planuojamos ūkinės veiklos metu galimas triukšmo šaltinis – frontalinio krautuvo arba kitų krovimo ir transportavimo priemonių veikimo metu sukeltas triukšmas, tačiau jis bus periodinis ir neviršys 60–80 dBA. Darbai bus vykdomi dienos metu, darbo dienomis. Numatyta vykdyti planuojama ūkinė veikla nesukels vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios spinduliuotės.

Išmetamų teršalų skaičiavimai, atlikti analogiškose aikštelėse, rodo, kad aplinkos oro užterštumo lygis neviršija nustatytų leistinų normų. Papildomai įvertinant planuojamos aikštelės dydį bei tai, kad veikla numatoma trumpalaikė (laikina), daroma išvada, kad planuojamos veiklos metu aplinkos oro teršalų išsiskyrimas bei kvapų sklaidimas bus minimalus, neviršys leistinų normų ir neturės reikšmingo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Planuojama ūkinė veikla nesąlygos dirvožemio teršimo. Grunto valymas bus vykdomas santykinai nedidelėje teritorijoje. Prieš pradedant valyti gruntą planuojama nukasti derlingą dirvožemio sluoksnį apie 10 – 15 cm ir palikti saugojimui toliau nuo grunto valymo vietos, kad nesusimaišytų su planuojamu valyti naftos produktais užterštu gruntu. Vėliau šį derlingą dirvožemio sluoksnį planuojama panaudoti teritorijos rekultivacijai. Medžiai planuojamos veiklos metu nebus kertami.

Autotransporto privažiavimui bus panaudojami esami keliai. Siekiant apsaugoti dirvožemį ir požeminius vandenis nuo užteršimo, visi krovos darbai vykdomi ant tvirto neperšlampo paviršiaus, rekomenduojama sausomis dienomis (nelyjant), kad galimai nubyrėjęs užterštas gruntas nebūtų nuplaunamas lietaus vandeniu ir neužterštų aplinkos. Grunto atvežimo metu galimai už aikštelės nubyrėjęs gruntas bus nedelsiant surenkamas ir supilamas į aikštelę valymui. Išvalytas gruntas iškart bus išvežamas pakartotiniam panaudojimui ir įrengtoje grunto valymo aikštelėje nebus sandėliuojamas.

Cheminė tarša galima, jeigu būtų pažeistas aikštelės hermetiškumas. Siekiant išvengti galimo užteršimo, po kiekvieno atlikto darbų ciklo, turi būti patikrinamas įrengtos grunto valymo aikštelės paviršius ir, jeigu aikštelėje atsiranda deformacijų, šios nedelsiant bus sutvarkomos specialiomis hidroizoliacinėmis priemonėmis.

Įrengta grunto valymo aikštelė pabaigus numatytus užteršto grunto valymo darbus rekultivuojama, panaudojant nustumtą, per valymo periodą išsaugotą augalinį sluoksnį bei papildomai užsėjant daugiamečių žolių mišiniu.

Galimų pavojingų skysčių išsiliejimo atveju, grunto valymo teritorijoje bus laikomos specialiosios priemonės (bonos) ir sorbentai, kurie nedelsiant būtų panaudojami pavojingiems skysčiams ištekęjus lokalizuoti. Panaudotos priemonės ir sorbentai bus surenkami ir atiduodami atliekų tvarkytojams.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

Kadangi planuojama ūkinė veikla nepatenka ir nesiriboja su „Natura 2000“ teritorijomis, artimiausia „Natura 2000“ PAST teritorija – Ventos upės slėnis (LTAKMB002), nutolusi apie 3 km atstumu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio šioms teritorijoms reikšmingumą nustatyti netikslinga.

6. Pastabos ir pasiūlymai

6.1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, apie atrankos išvadą turi informuoti visuomenę ir raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą apie atliktą visuomenės supažindinimą.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje PAV atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių, veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6.4. Ūkinę veiklą bus galima vykdyti tik turint Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka suteiktą pavojingų atliekų tvarkytojo licenciją, kaip tai numatyta LAND 9-2009.

6.5. Grunto purškimo biologiniais preparatais darbus vykdyti sausą, mažai vėjuotą dieną, purškimą vykdyti pavėjui.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:

7.1 Planuojama ūkinė veikla nepatenka ir nesiriboja su „Natura 2000“ teritorijomis.

7.2. Planuojama ūkinė veikla nesąlygos dirvožemio teršimo. Užterštą gruntą planuojama valyti aikštelėje kurios pagrindas sutankinamas bei padengiamas specialia vandeniu nelaidžia medžiaga, neleidžiančia teršalams patekti į aplinką.

7.3. Planuojamos ūkinės veiklos metu atliekų susidarymas nenumatomas, pavojingų (sprogstamų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, esdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių ir kt.), radioaktyviųjų medžiagų neplanuojama naudoti. Vykdomą planuojamą ūkinę veiklą galimai susidarysiančios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais.

7.4. Planuojamos ūkinės veiklos metu galimas transportavimo priemonių veikimo metu sukeltas triukšmas, tačiau jis bus periodinis ir neviršys 60–80 dBA. Numatyta vykdyti planuojama ūkinė veikla nesukels vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios spinduliuotės.

7.5. Grunto valymo metu perteklinio vandens surinkimui bus įrengiama atskira speciali talpa, kurioje surinktas paviršinis vanduo bus nuvedamas į laikiną talpą o iš šios talpos nuotekos bus išsiurbiamos ir mobiliomis transporto priemonėmis vežamos išvalymui arba išvežamos atliekų tvarkytojams.

7.6. Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją, planuojamos ūkinės veiklos metu aplinkos oro tarša bei kvapų sklidimas bus minimalus, neviršys leistinų normų ir neturės reikšmingo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

7.7. Užteršto grunto valymo proceso metu bus vykdomas nuolatinis grunto išvalymo lygio stebėjimas/monitoringas. Periodiškai atliekami valomo grunto tyrimai, mėginiai imami pasirinktose vietose tam, kad būtų nustatyta, ar tarša grunte sumažinta iki leistino lygio pagal LAND 9-2009 reikalavimus.

8. Priimta atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos išvada: pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją planuojamai ūkinei veiklai – Kuro bazių valdymo centro, Radviliškio kuro bazės, Bugenių sandėlio užteršto grunto valymas, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 dalies nuostatomis, suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės

veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą.

Direktorė



Aldona Margerienė

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2014-12-12 RAŠTO NR. (15.9)-A4-8271
ADRESATŲ SĄRAŠAS

Mažeikių rajono savivaldybės administracijai

Laisvės g. 8, LT-89223, Mažeikiai

El. p. savivaldybe@mazeikiai.lt

Telšių visuomenės sveikatos centrui

J. Biliūno g. 3, LT-87317, Telšiai.

El. p. info@telsiuvsc.sam.lt

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritoriniam padaliniui

Gėlių g. 1, LT-87111, Telšiai

El. p. telsiai@heritage.lt

Telšių apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

Žemaitės g. 22A/Birutės g. 11, LT-87133, Telšiai,

El. p. telsiai.pgv@vpgt.lt

Žiniai:

Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui