



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

VšĮ „Optimus monitus“

201~~6~~⁵-08-~~29~~²⁹

Nr. (15.8)-A4-~~8667~~⁸⁶⁶⁷

UAB „VSA Vilnius“

I 201~~6~~⁵-07-09

Nr. OM001

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos ministerijos Vilniaus departamentui
Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo
valdybai
Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriui

Kopija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamentui

ATRANKOS IŠVADA DĖL ANTRINIŲ ŽALIAVŲ, DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS IŠPLĖTIMO, STATYBINIŲ IR GRIOVIMO ATLIEKŲ TVARKYMO AIKŠTELĖS LENTVARIO G. 15, VILNIUJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją pateikė

VšĮ „Optimus monitus“, Raudondvario g. 170B, Kaunas. Tel. 861263806, el. p.: lina.kareivaite@optimusmonitus.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas

UAB „VSA VILNIUS“, Lentvario g. 15, Vilnius, tel.: (85) 246 1470, el. p.: info@vsa.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Antrinių žaliavų, didelių gabaritų atliekų tvarkymo veiklos išplėtimas, statybinių bei griovimo atliekų tvarkymas.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta

Lentvario g. 15, Vilnius.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

UAB „VSA VILNIUS“ – vykdo popieriaus ir kartono, plastiko, stiklo, medžio, metalo, komunalinių, didžiųjų, padangų, statybinių, elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo veiklą pramoninėje teritorijoje, esančioje Lentvario g. 15, Vilniuje. Bendras esamas metinis tvarkomų atliekų pajėgumas – 51 203 t/metus, iš šio kiekio apdorojama apie 70 proc. atliekų. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) metu bendrovė papildomai tvarkys statybines, griovimo atliekas ir gamins skaldą, tai pat planuojamas antrinių žaliavų, didelių gabaritų atliekų tvarkymo veiklos išplėtimas. Įmonė veiklą planuoja vykdyti žemės sklype (kad. Nr. 0101/0076:0396, bendras plotas – 3,4362 ha), žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, elektros linijų apsaugos zonos, ryšių linijų apsaugos zonos. Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos

bendrajį planą PŪV numatoma verslo, gamybos, pramonės teritorijoje. Nagrinėjamai teritorijai galioja Vilniaus miesto tarybos 2015-03-18 sprendimu Nr. 1-2286 „Dėl sklypo Lentvario g. 15 ir greta esančios teritorijos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendiniai. Teritorijoje ir aplink ją esanti infrastruktūra: inžineriniai tinklai (vandentiekio tinklai, elektros energijos, ryšių tinklai), susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės). Privažiavimas į PŪV vietą numatomas iš asfaltuoto, vietinės reikšmės kelio, kuris susijungia su rajoniniu keliu Nr. 4727 Trakai – Lentvaris – Mūrinė Vokė. Didžioji teritorijos dalis, padengta nelaidžia skysčiams kieta danga (betono plokštės), pastatyti sandėliai, garažai, transformatorinė, angariai. Teritorijoje, kurioje bus vykdoma veikla, numatoma atviroje, neapgyvendintoje vietovėje, kurioje veiklą vykdo daug pramonės įmonių. Gyvenamosios teritorijos ir viešosios paskirties pastatai nuo PŪV vietos nutolę: artimiausi gyvenamieji namai nuo PŪV vietos apie 0,724 metrus pietvakarių kryptimi, artimiausias viešosios paskirties pastatas – Vilniaus Liudvinavo pagrindinė mokykla, nuo įmonės teritorijos nutolusi apie 1,74 km atstumu pietvakarių kryptimi. Nagrinėjama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ir su jomis nesiriboja. Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytų rūšių ir jų buveinių sklype nėra. Artimiausios saugomos teritorijos – Vokės hidrografinis draustinis nuo ūkinės veiklos vietos nutolęs vakarų kryptimi apie 1,2 km, Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis nutolęs rytų kryptimi apie 2,3 km. Teritorijoje nėra nekilnojamų kultūros vertybių. Artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės – Gamybinių statinių kompleksas, nuo PŪV vietos nutolęs vakarų kryptimi apie 1,4 km, Grigiškių akveduko statinys, nutolęs apie 2,12 km atstumu. PŪV teritorija patenka į vandenviečių – Vilniaus pietvakarinės 3B juostos – apsaugos zoną (sanitarinės apsaugos zonos plotas 66,278 km²). Artimiausia vandenvietė – IKI bazės, nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 1 km.

PŪV numatoma vykdyti jau esamoje vietoje, kurioje yra vykdoma atliekų tvarkymo bei laikymo veikla. Bendrovė planuoja išplėsti antrinių žaliavų, didelių gabaritų atliekų tvarkymą, nepavojingų statybinių bei griovimo atliekų tvarkymą, skaldos gamybą iš išrūšiuotų statybinių atliekų. Statybinių ir griovimo atliekų tvarkymas bus vykdomas uždareme angare. Statybines ir griovimo atliekas planuojama surinkti iš fizinių, juridinių asmenų, atliekų tvarkytojų, kitų organizacijų (iš komunalinio ir gamybinio srauto). PŪV numatoma surinkti statybines ir griovimo atliekas tinkamas perdirbimui į skaldą (planuojama per dieną surinkti 38,4 t. statybinių atliekų skirtų perdirbimui į skaldą) bei kitas statybines ir griovimo atliekas, kurios nėra skirtos skaldos gamybai (numatoma per dieną surinkti 27,4 t. kitų statybinių atliekų). Atliekos bendrovės autotransportu bus atvežamos į PŪV vietą ir pasveriamos lauke automobilinėmis svarstyklėmis. Toliau atvežtos statybinės atliekos bus išverčiamos angare, statybinių atliekų, kurias numatoma naudoti, laikymo zonoje, iš pradžių rankiniu būdu bus vykdomas paruošimas naudoti (atskyrimas), kurio metu iš statybinių atliekų bus atskirtos metalų, plastikų, kabelių ir kitos atliekos, netinkamos tolimesniam statybinių atliekų perdirbimo etapui. Statybinių atliekų paruošimo naudoti (atskyrimo metu) susidariusios atliekos bus laikomos šių atliekų laikymo zonoje atskirai nuo kitos rūšies atliekų, atskiromis krūvomis ir perduodamos atliekų tvarkymo teisę turinčioms įmonėms. Atlikus statybinių atliekų paruošimą naudoti (atskyrimą) toliau bus atliekamas šių atliekų perdirbimas – veikla, kurios metu iš statybinių atliekų pagaminama produkcija: skalda. Planuojama per metus pagaminti iki 14000 t/metus skaldos. Statybinių atliekų perdirbimas bus vykdomas eksploatuojant statybinių atliekų trupintuvą (akmenskaldę). Statybinės atliekos, neskirtos skaldos gamybai bus laikomos angare, statybinių atliekų laikymo zonoje. Angare statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo visos zonos užims apie 225 m² ploto. Atliekos numatomos laikyti angare apie 2 m aukščio krūvose ant nelaidžia danga padengtų betoninių grindų.

PŪV metu įmonė planuoja išplėsti antrinių žaliavų bei didelių gabaritų atliekų tvarkymo veiklas, numatant didesnes atliekų sutvarkymo apimtis bei įtraukti naujas nepavojingų tvarkomų atliekų rūšys (metalinė ir kombinuota pakuotė, pakuotės iš tekstilės, pardirbti skirto popieriaus ir kartono atliekos, kitaip neapibrėžtos frakcijos, stiklo, popieriaus ir kartono atliekos). Įmonė planuoja sutvarkyti apie 7900 t/m. nepavojingų atliekų. Antrinės žaliavos surankamos iš fizinių, juridinių asmenų, atliekų tvarkytojų, kitų organizacijų (iš komunalinio ir gamybinio srauto) ir bendrovės eksploatuojamu transportu atvežamos į įmonės eksploatuojamą atliekų tvarkymo veiklavietę. Prieš surenkant atliekas vizualiai patikrinamos, įvertinant ar nėra atliekų, kurių įmonė neturi teisės tvarkyti. Atliekos bus vežamos dengtose transporto priemonėse, taip užtikrinant, kad vežamos atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. Atvežtos antrinės žaliavos bus išverčiamos antrinių žaliavų angare, kurio viduje atliekos yra patikrinamos vizualiai. Vizualinės kontrolės metu yra tikrinama, ar priimamoje atliekų siuntoje nėra atliekų, kurių įmonė neturi teisės tvarkyti. Sukaupus optimalų kiekį antrinių žaliavų, toliau vykdomas atliekų paruošimas naudoti rūšiavimo linijoje ir prese. Antrinės žaliavos padavimo įrenginiu tiekiamos į rūšiavimo liniją su konvejeriu. Išrūšiuotos antrinės žaliavos (išskyrus stiklą) yra dedamos į presą, skirtą atliekų tūriui sumažinti (suspaudžiamos). Paruoštos naudoti antrinės žaliavos ir susidariusios mechaninio atliekų apdorojimo atliekos laikomos išrūšiuotų antrinių žaliavų angare. Numatoma vienu metu laikyti apie 600 t antrinių žaliavų. Angaro plotas, kuriame numatoma antrinių žaliavų tvarkymo veiklą yra 1352,45 m². Plėsdama didelių gabaritų atliekų tvarkymo veiklą bendrovė numato padidinti laikomų naudotų padangų kiekį nuo 30 iki 5000 t/metus. Šiuo metu naudotų padangų atliekos veiklavietėje yra tik laikomos, jų apdorojimas nėra vykdomas. Bendrovė ir toliau planuoja vykdyti tik naudotų padangų atliekų laikymą, nevykdant jų apdorojimo. Netinkamos naudoti padangos bus laikomos, iki kol bus sukauptas atitinkamas kiekis perduoti atliekas tolimesniam tokias atliekas tvarkančiam atliekų tvarkytojui. Padangų laikymas numatomas dideliuose (32 m²) metaliniuose dengtuose konteineriuose.

PŪV metu sprogstamos, degios, dirginančios, kenksmingos, toksiškos, kancerogeninės, esdinančios, infekcinės, teratogeninės, mutageninės ir kitos pavojingos medžiagos nebus naudojamos ar laikomos.

PŪV metu vanduo technologiniams procesams nebus naudojamas. Gamybinių nuotekų nesusidarys. Buitinės nuotekos iš administracinių patalpų, bei patalpų skirtų darbuotojų poilsiui yra surenkamos į rezervuarus ir pagal sudarytą sutartį reguliariai (apie 100 m³/mėn.) išvežamos į UAB „Vilniaus vandenys“. Šiuo metu paviršinės nuotekos nuo teritorijos aukštutinės dalies: atliekų svėrimo vietos, automobilių stovėjimo aikštelių, kietos, vandeniui nelaidžios dangos nuteka savitaka ir susigeria į įmonės teritorijoje esančius žaliuosius plotus be valymo. Šioje teritorijos dalyje yra įrengtas dyzelino kuro rezervuaras su kolonėle, skirtas bendrovės reikmėms. Dyzelinio kuro rezervuaro su kolonėlės teritorija yra padengta kieta, vandeniui nelaidžia danga (asfaltbetonis) ir įrengta taip, kad paviršinės nuotekos nenutekėtų ant šalia esančių teritorijų. Paviršinės nuotekos nuo šios teritorijos yra surenkamos į rezervuarą, reguliariai išsiurbiamos ir išvežamos pagal sutartį į UAB „Vilniaus vandenys“. Nuo esamų angarų stogų lietaus nuotekos, kuriose nėra taršos pavojingosiomis medžiagomis šaltinių nubėga ant teritorijos ir susigeria į aplink angarus esančius žaliuosius plotus. PŪV metu paviršinės nuotekos nuo teritorijos aukštutinės dalies pastatų stogų bus savitaka surenkamos ir be valymo išleidžiamos į filtracines sistemas. Paviršinės nuotekos nuo teritorijos aukštutinės dalies kietos dangos (1,5 ha) bus surenkamos atskira nuotekų surinkimo linija. Žemiausiose vietose bus numatomi vandens surinkimo šulinėliai, kurių pagalba paviršinės nuotekos surenkamos ir nuvedamos į valymo įrenginius (smėliagaudė, 20 l/s našumo naftos gaudyklė) ir

išvalytos (nuotekų vidutinės metinės koncentracijos neviršys: naftos produktų - 1 mg/l, skendinčių medžiagos – 30 mg/l, BDS₇ – 28,75 mg/l; didžiausios momentinės koncentracijos neviršys: naftos produktų - 1 mg/l, skendinčių medžiagos – 50 mg/l, BDS₇ – 57,5 mg/l) išleidžiamos į filtravimo sistemas.

PŪV metu pagrindinis oro taršos šaltinis įmonės teritorijoje bus statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo metu išsiskiriančios kietos dalelės. Taip pat susidarys nežymūs kiekiai lakiųjų organinių junginių eksploatuojant dyzelinio kuro rezervuarą. Kadangi statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo veikla numatoma uždaroje patalpose, bei taikant dulkių sumažinimo priemones (apipurškimas vandeniu) į aplinkos orą pateks tik nedideli kiekiai kietųjų dalelių – 0,672 t/metus. Atlikus AERMOD View programa aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus, nustatyta, kad visų teršalų pažemio koncentracijos be fono, tiek įvertinus foninį užterštumą, PŪV teritorijoje ir už jos ribų, neviršys nustatytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. D1-591/V-640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ ribinių verčių.

Teritorijoje, kurioje planuojama vykdyti ūkinę veiklą, triukšmą skleidžiantys šaltiniai – lengvieji ir krovininiai automobiliai, antrinių žaliavų rūšiavimo linija, krautuvai, statybinių atliekų trupintuvas, skaldos sijotuvai, komunalinių ir mišrių atliekų perkrovimo stotis. Aplinkos triukšmo vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (toliau – Lietuvos HN 33:2011) VI skyriuje nurodytomis metodikomis:

Lietuvos sąlygoms pritaikytas Šiaurės šalių kelių transporto sąlygojamo triukšmo prognozavimo metodas „Nordic Prediction Model for Road Traffic Noise“ (NPM, TemaNord 1996:525);

Lietuvos standartas LST ISO 8297:2004 „Akustika. Pramoninių įrenginių su daugeliu garso šaltinių garso galios lygių nustatymas aplinkos triukšmo garso slėgio lygiams įvertinti. Ekspertinis metodas“;

Lietuvos standartas LST ISO 9613-2:2004 „Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“.

Įmonės veiklos išplėtimui buvo parengta ir 2014-10-24 raštu Nr. (15.8)-A4-6486) patvirtinta Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaita. Šiame dokumente statybinių atliekų veikla buvo numatyta atviroje teritorijoje. Lyginant apskaičiuotą triukšmo lygį patvirtintoje PAV ataskaitoje, kurioje yra įvertinama visa įmonės planuojama plėtra, ir apskaičiuotą triukšmo lygį vertinant statybinių atliekų tvarkymą, jį numatant pastate (angare), triukšmo lygis yra mažesnis (patvirtintoje PAV ataskaitoje apskaičiuotas planuojamos ūkinės veiklos triukšmas – 88,4 dB(A)). Pradėjus veikti Vilniaus komunalinių atliekų biologinio apdorojimo įrenginiams sumažės į teritoriją įvažiuojančių ir išvažiuojančių krovininių automobilių srautas, nes mišrios komunalinės atliekos bus vežamos tiesiogiai į MBA įrenginius Atsižvelgiant į tai, kad UAB „VSA Vilnius“ savo veiklą gali plėsti ateityje, **paliekama PAV ataskaitoje apskaičiuota triukšmo sklaida**. Atlikti triukšmo sklaidos aplinkoje skaičiavimai parodė, kad dienos metu 40 m atstumu už žemės sklypo ribos triukšmo lygis siekia 47 dB(A) ir neviršys nustatyto leidžiamo triukšmo lygio dienos metu (55 dB(A)). Įvertinant foninį aplinkos triukšmo lygį, atlikus triukšmo sklaidos aplinkoje nakties metu skaičiavimus nustatyta, kad 40 metrų atstumu už žemės sklypo ribos triukšmo lygis siekia 43,4 dB(A) ir jau neviršija nustatyto leidžiamo triukšmo lygio (45 dB(A)) nakties metu, todėl PŪV sukiamas triukšmo lygis nei PŪV aplinkoje, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bet kuriuo

paros metu neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.

Vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės PŪV nesukels.

Ūkinės veiklos metu galimų gaisrų tikimybė maža. Veiklos metu bus laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų, patalpose bus laikomos gaisro gesinimo priemonės.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją. Artimiausia Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija – Neries upė, nuo PŪV vietos nutolusi apie 2,4 km atstumu, todėl reikšmingumo nustatymas – netikslingas.

6. Pastabos ir pasiūlymai

6.1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, apie atrankos išvadą turi informuoti visuomenę ir raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą apie atliktą visuomenės supažindinimą.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje Poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą

7.1. Veiklos plėtra numatoma teritorijoje, kurioje jau vykdoma atliekų tvarkymo veikla, naujų teritorijų įsisavinimas nenumatomas. Į PŪV teritoriją saugomi gamtinio paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektai bei saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka. Įvertinus PŪV ir atstumus iki saugomų teritorijų, PŪV poveikis artimiausioms gamtinėms paveldo vertybėms, kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms, kultūros paveldo vertybėms, saugomoms teritorijoms bei „Natura 2000“ teritorijoms nenumatomas.

7.2 PŪV atitinka Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos patvirtinto bendrojo plano sprendinius. Veikla numatoma verslo, gamybos, pramonės teritorijoje. Teritorijoje ir aplink ją yra išvystyta infrastruktūra (yra PŪV vykdyti reikalingi inžineriniai tinklai, susisiektimo komunikacijos (keliai, gatvės)). Gyvenamosios teritorijos ir viešosios paskirties pastatai nuo PŪV vietos yra pakankamai nutolusios – artimiausi gyvenamieji namai nuo PŪV vietos yra nutolę apie 724 metrų pietvakarių kryptimi.

7.3. PŪV metu klojant inžinerinius tinklus bus rekonstruota teritorijos aukštutinės dalies danga, įrengti nuolydžiai ar bordiūrai, kad paviršinės nuotekos nenutekėtų ant šalia esančių teritorijų ar ant jų nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų. Paviršinių nuotekų nuo galimai teršiamos teritorijos valymui bus pastatyti nauji valymo įrenginiai.

PŪV metu atliekų vizualinį patikrinimą, išvertimą, rūšiavimą ir laikymą perkeliant į angarus, sumažės galimai teršiamos teritorijos plotas.

7.4. Pagal pateiktą informaciją PŪV metu triukšmo ribiniai dydžiai viršijami nebus, atitiks Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuojamus dydžius.

7.4. Atlikus AERMOD View programa aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus, nustatyta, kad visų teršalų pažemio koncentracijos be fono, tiek įvertinus foninį užterštumą, PŪV teritorijoje ir už jos ribų, neviršys nustatytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. D1-591/V-640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. D1-329/V-469 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo pakeitimo“ ribinių verčių. Kaip papildomą aplinkos oro taršos mažinimo priemonę, bendrovė numato naudoti vandenį statybinių atliekų tvarkymo metu keliamų dulkių nusodinimui.

7.5. PŪV metu visos susidariusios atliekos bus perduotos šias atliekas turinčioms teisę tvarkyti įmonėms.

8. Priimta atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – Antrinių žaliavų, didelių gabaritų atliekų tvarkymo veiklos išplėtimui, statybinių bei griovimo atliekų tvarkymui, Lentvario g. 15, vilniuje, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo datos. Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka – suinteresuota visuomenė, per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius), per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė

Sigita Eidikonė, 8 706 68 041, el. p. sigita.eidikone@aaa.am.lt

Laimutė Juraitytė 8 706 68 041, el. p. laimute.juraityte@aaa.am.lt