



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „AV Consulting“

Į2018-01-10

Nr. 19/A-1

Elektrėnų savivaldybės administracijai

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Vilniaus departamentui

Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriui

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui
prie Aplinkos ministerijos

ATRANKOS IŠVADA DĖL

**UAB „BAUWERK BOEN“ KAREIVONIŲ GAMYBOS PADALINIO PENKTOS
KATILINĖS REKONSTRUKCIJA IR EKSPLOATACIJA, ŠILTNUMŲ G. 6,
KAREIVONYS, ELEKTRĖNAI, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
2019-02- Nr.(30.3)-A4(e)-**

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius.

UAB „Bauwerk Boen“, Šiltnamių g. 6, Kareivonys, 21411 Elektrėnai, tel. Nr. +370 686 55155, el. p. bblt@boen.com, aplinkosaugos specialistė Neringa Mašalaitė.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas.

UAB „AV Consulting“, P. Vileišio g. 9, 10308 Vilnius (korespondencijai: Justiniškių g. 12, 05131 Vilnius), tel. Nr. 8 5 2341880, el. p. info@avcon.lt, direktorius Vidas Revoldas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – UAB „Bauwerk Boen“ Kareivonių gamybos padalinio penktos katilinės (taršos šaltinis Nr. 011) rekonstrukcija ir eksploatacija, patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 3.1 punktą: „Šiluminių elektrinių bei kitų deginimo įrenginių, įskaitant pramoninius įrenginius elektrai, garui gaminti ar vandeniui šildyti, įrengimas (kai įrenginių vardinė (nominali) šiluminė galia – mažesnė kaip 150 MW, bet didesnė kaip 5 MW).“

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.

PŪV planuojama esamame UAB „Bauwerk Boen“ nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype adresu Šiltnamių g. 6, Kareivonys, Elektrėnų sav., kurios pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Dėl PŪV įmonės teritorijos praplėtimas nenumatomas. PŪV bus vykdoma esamame sklype bei esamose patalpose. Aplinkinės teritorijos nėra tankiai apgyvendintos, šalia PŪV sklypo nėra mokyklų, ligoninių, vieta nepasižymi jautriomis aplinkos poveikiui teritorijomis, nėra istorinių ar kultūros paveldo vertybių. Žemės sklypas, kuriame planuojama rekonstrukcija, šiaurinėje pusėje ribojasi su žemės sklypu, kurio pagrindinė naudojimo paskirtis žemės ūkio, o naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, šiame sklype ūkinę veiklą vykdo UAB „Kietaviškių gausa“, rytinėje dalyse ribojasi su žemės ūkio paskirties žemės sklypais, taip pat rytinėje dalyje yra žemės sklypas, kurio pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, o naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pietinėje dalyje ribojasi su žemės sklypais, kurių pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio.

Infrastuktūra šioje vietovėje išvystyta gerai. Greta PŪV vietos nutiestos elektros perdavimo linijos ir šviesolaidinės ryšio linijos, yra keliai, vandentiekis, nuotakynas ir pan. Artimiausios apgyvendintos teritorijos yra Jagelonys, kurie nutolę apie 0,75 km į pietvakarius, Naujosios Kietaviškės – apie 0,50 km į šiaurę ir Senosios Kietaviškės – apie 0,75 km į šiaurės rytus, artimiausi gyvenamieji namai (Kalno g. 3, Kareivonių k., Kietaviškių sen., Elektrėnų sav.) nutolę ~70 m į rytinę pusę. PŪV teritorijoje nėra naudingųjų iškasenų telkinių, tačiau šalia teritorijos yra parengtinai išžvalgytas (perspektyvus) žvyro telkinys Girelė, kuris nuo PŪV nutolęs apie 0,5 km į šiaurės vakarus ir smėlio telkinys Kareivonys, kuris nuo PŪV nutolęs apie 0,3 km į rytus.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

UAB „Bauwerk Boen“ Kareivonių gamybiniame padalinyje gaminamas įvairių rūšių parketas. Parketas gaminamas devyniuose gamybos cechuose, pagrindinė žaliava – medienos ruošiniai. Susidariusios pjuvenos, perdirbant medienos ruošinius, penumo sistemos pagalba surenkamos į oro valymo filtrus „Disas“, kurių pagalba oras išvalomas ir grąžinamas į cechus. Surinktos pjuvenos patenka į uždaras talpas ir panaudojamos kaip kuras, o perteklinė dalis yra parduodama. Kituose cechuose yra parketo padengimo paviršiaus linijos, kurių pagalba parketo paviršius lakuojamas arba aliejuojamas. Lakavimui ar aliejavimui naudojamos apdailos medžiagos, kurios veikiamos UV spindulių polimerinasi ir sudaro kietą apsauginę dangą. Kareivonių gamybiniame padalinyje yra dvi - ketvirta ir penkta katilinės, kurios kūrenamos biokuru bei kogeneracinė jėgainė kūrenama gamtinėmis dujomis. Ketvirtoje katilinėje yra du katilai „Multimiser -21“, kurių šiluminis našumas po 2,70 MW, o penktoje katilinėje yra vienas katilas „Multimiser -21“, kurio šiluminis našumas 5,0 MW. Šie katilai kūrenami įmonės veiklos susidarančiu biokuru, pagaminta šiluma skirta vandens pašildymui. Kogeneracinėje jėgainėje sumontuoti du gamtinėmis dujomis kūrenami varikliai, kurių elektrinė galia – po 1,2 MW, šiluminė galia – po 1,195 MW. Kogeneratoriuose yra gaminama šiluminė ir elektros energija, kuri naudojama įmonės gamybos poreikiams tenkinti.

Atlikus penktos katilinės rekonstrukciją bus rekonstruotas senas 5 MW katilas, vietoje jo pastatyti du nauji biokuro katilai po 3,5 MW galios, bendra katilo šiluminė galia - 7 MW. Naudojamas kuras bus biokuras susidaręs medienos ruošinių gamybos metu. Pagaminta šiluma bus skirta vandens pašildymui. Po rekonstrukcijos esami kietų dalelių valymo įrenginiai bus pakeisti naujais valymo įrenginiais, t. y. į taršos šaltinį Nr. 011 pajungtiems naujiems katilams bus sumontuoti multiciklonai (2 vnt.) ir elektrostatinis filtras (1 vnt.), kurių bendras valymo efektyvumas bus ne mažesnis nei 90%.

UAB „Bauwerk Boen“ Kareivonių gamybiniame padalinyje keisti gaminamos produkcijos ir didinti jos pajėgumų - neplanuojama. Rekonstrukcijos metu neplanuojama statyti naujų statinių,

keisti sklypo ar pastatų padėties plane, taip pat nenumatomas kietų dangų klojimas bei inžinerinių tinklų tiesimas, kadangi teritorijoje yra visa reikalinga inžinerinė infrastruktūra bei privažiavimo keliai, įvažiavimai/išvažiavimai, automobilių stovėjimo aikštelės.

Po rekonstrukcijos naujų žaliavų, išteklių ir cheminių medžiagų bei preparatų (cheminių mišinių) naudojimas neplanuojamas. Dėl PŪV papildomas buitinių gamybinių bei paviršinių nuotekų susidarymas nenumatomas. UAB „Bauwerk Boen“ ūkinėje veikloje susidaro buitinės, gamybinės ir paviršinės nuotekos. Buitinės, gamybinės ir išvalytos paviršinės nuotekos išleidžiamos į UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ eksploatuojamus buitinių nuotekų surinkimo tinklus.

PŪV metu naujų atliekų rūšių susidarymas neplanuojamas. Įmonėje susidarančios atliekos rūšiuojamos ir pridudamos registruotiems atliekų tvarkytojams.

Šiuo metu UAB „Bauwerk Boen“ ūkinėje veikloje eksploatuojami 44 stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai. Įgyvendinus penktos katilinės rekonstrukciją, įmonėje liks tie patys oro taršos šaltiniai. Tarša iš parketo gamybos cechuose esamų taršos šaltinių nesikeis. Kuro deginimo metu išsiskiriančių teršiančių medžiagų (anglies monoksido, azoto oksidų ir kietųjų dalelių ir sieros dioksido) iš taršos šaltinių Nr. 011, 004, Nr. 065 ir Nr. 066 išmetimai buvo apskaičiuoti naudojant EMEP/ CORINAIR metodiką. Iš rekonstruoto katilo (taršos šaltinis 011) į aplinkos orą planuojama išmesti: anglies monoksido – 125,8 t, azoto oksidų – 20,1 t, kietųjų dalelių – 3,3 t, sieros dioksido – 2,4 t. Kietų dalelių gaudymui bus sumontuoti multiciklonai (2 vnt.) ir elektrostatinis filtras (1 vnt.), kurių bendras valymo efektyvumas bus ne mažesnis nei 90%.

Atlikus modeliu ADMS 4 aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus, nustatyta, kad visų teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek įvertinus foninį užterštumą, neviršys nustatytą LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. D1-329/V-469 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ ribinių verčių. Rekonstruotos penktos katilinės bei esamų kurą deginančių įrenginių teršalų pažemio koncentracijos, įvertinus foninį užterštumą, sudarys: azoto dioksido: kalendorinių metų – $6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (ribinė vertė (toliau – RV) – $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$), 1 val. – $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (RV – $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$), kietųjų dalelių (KD_{10}): kalendorinių metų – $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (RV – $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$), 24 val. – $11 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (RV – $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$), kietųjų dalelių ($\text{KD}_{2,5}$) kalendorinių metų – $8,9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (RV – $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$), anglies monoksido 8 valandų – $2000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (RV – $10\,000 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

Atlikus kvapų sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad įgyvendinus PŪV, t. y. penktos katilinės rekonstrukciją ir eksploatuojant įrenginį, prognozuojama didžiausia pusvalandinė kvapo koncentracija sklindanti aplinkoje $0,2 \text{ OUE}/\text{m}^3$, o metinė – $0,016 \text{ OUE}/\text{m}^3$. Kvapas nebus juntamas, t. y. planuojama, jog kvapo koncentracija bus mažiau nei $1 \text{ OUE}/\text{m}^3$, neviršys nustatytos kvapo koncentracijos ribinės vertės nustatytos Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklėse, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“.

2014 m. atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūras, įmonei buvo nustatytos sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribos, kurios sutaptintos su sklypo ribomis. Buvo atlikti triukšmo matavimai ant SAZ ribų dienos, vakaro ir nakties metu. Pagal pateiktą informaciją, PŪV keliamas triukšmas ties PŪV sklypo ribomis dienos metu sieks iki 51,1 dBA, vakaro metu iki 48,2 dBA, nakties metu iki 43,5 dBA ir už PŪV sklypo ribų bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių.

PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremalių situacijų yra minimali. Ūkinės veiklos metu galima avarinė situacija – gaisras. Siekiant išvengti šios avarinės situacijos įmonėje parengta tvarka

ir mokymų programa „Darbuotojų veiksmai gaisro atveju“, o įvykus gaisrui, sušvelninti padarinius įmonėje numatyta kompleksinė vidaus gaisrų gesinimo sistema, dūmų šalinimas, automatinė sprinklerinė vandens gesinimo sistema bei lazeriniai dūmų detektoriai. UAB „Bauwerk Boen“ gamybinėse ir administracinėse patalpose yra įrengti pirminio gaisro gesinimo čiaupai, yra pirminės gaisro gesinimo priemonės – gesintuvai, perspėjimo sistema – signalizacija, įmonės teritorijoje yra įrengti gaisriniai hidrantai (techninį vandenį tiekia UAB „Kietaviškių gausa“). Vykdamas UAB „Bauwerk Boen“ ūkinę veiklą galimas cheminių medžiagų ir/ar mišinių (kietiklių, dažų, ir kt.) išsiliejimas. Išsiliejus skysčiams bus imtasi priemonių, sustabdyti tolimesnį skysčių išsiliejimą, sklaidymąsi, t. y. bus naudojami sorbentai (pjuvenos), pašluostės išsiliejusių skysčių tekėjimui sustabdymui, taip pat gali būti naudojami ir kt. būdai. Sorbentai ir pašluostės laikomos įmonės patalpose, kurie nedelsiant bus panaudojami pavojingiesiems skysčiams ištekėjus jų plitimui lokalizuoti.

PŪV neturės neigiamo poveikio kraštovaizdžiui, nes biokuro katilas bus įrengiamas esamame pastate. PŪV teritorija nepatenka į „Natura 2000“ tinklo teritoriją. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos nuo PŪV vietos nutolusios: Kaukinės miškas – nutolęs apie 5,0 km pietvakarių kryptimi. Artimiausios nacionalinės svarbos saugomos teritorijos: Ilgio ornitologinis draustinis – nutolęs apie 1,2 km šiaurės, šiaurės rytų kryptimi; Kaukinės botaninis-zoologinis draustinis – nutolęs apie 5,0 km pietvakarių kryptimi. Pagal miškų kadastro schemą PŪV teritorijoje miškų nėra, artimiausi miškai yra 0,35 km į pietryčių pusę, šie miškai priskiriami III grupės miškams. PŪV teritorija nepatenka į vandens telkinius ir jų apsaugos zonas ir/ar juostas. Artimiausias paviršinio vandens telkinys yra upė Spengla, kuri nutolusi į pietryčius apie 0,8 m. Artimiausi kultūros paveldo objektai, esantys šalia PŪV: Kloninių Mijaugonių senovės gyvenvietė – nutolusi apie 3,0 km šiaurės rytų kryptimi bei Girelės senovės gyvenvietė – nutolusi apie 1,2 km šiaurės vakarų kryptimi.

Detalesnė informacija apie vietą ir numatomą vykdyti planuojamą ūkinę veiklą pateikiama Informacijoje atrankai dėl PAV ir skelbiama Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje www.gamta.lt → Poveikio aplinkai vertinimas → 2018 metai. (III ketv.) Atrankos ir PAV pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią nuo 2017-11-01).

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią.

6.1. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/ nutraukti veiklą.

6.2. Prie biokuro katilo bus sumontuoti multiciklonai (2 vnt.) ir elektrostatinis filtras (1 vnt.), kurių bendras valymo efektyvumas bus ne mažesnis nei 90%.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6.4. Siekiant išvengti avarinės situacijos – gaisro, įmonėje parengta tvarka ir mokymų programa „Darbuotojų veiksmai gaisro atveju“, o įvykus gaisrui, sušvelninti padarinius įmonėje numatyta kompleksinė vidaus gaisrų gesinimo sistema, dūmų šalinimas, automatinė sprinklerinė vandens gesinimo sistema bei lazeriniai dūmų detektoriai. UAB „Bauwerk Boen“ gamybinėse ir administracinėse patalpose yra įrengti pirminio gaisro gesinimo čiaupai, yra pirminės gaisro gesinimo priemonės – gesintuvai, perspėjimo sistema – signalizacija, įmonės teritorijoje yra įrengti gaisriniai hidrantai.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą.

7.1. Įvertinus PŪV vietą ir atstumus iki saugomų teritorijų, PŪV poveikis artimiausioms gamtinėms paveldo vertybėms, kultūros paveldo vertybėms, saugomoms teritorijoms bei „Natura 2000“ teritorijoms nenumatomas. Artimiausia saugoma teritorija – Ilgio ornitologinis draustinis – nutolęs nuo PŪV teritorijos apie 1,2 km šiaurės, šiaurės rytų kryptimi, „Natura 2000“ teritorija -

Kaukinės miškas – nutolęs nuo PŪV teritorijos apie 5,0 km pietvakarių kryptimi. PŪV reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijai neturės, nes veikla planuojama pramoninėje teritorijoje, veikiančioje įmonėje, esamame pastate, dėl PŪV įmonės teritorijos praplėtimas nenumatomas.

Teritorija nepatenka į vandens telkinių apsaugos juostą ar zoną. Artimiausi paviršinio vandens telkiniai yra Spengla upė, kuri nutolusi nuo PŪV vietos į pietryčius apie 0,8 m. Artimiausia nagrinėjamai teritorijai registruota kultūros paveldo objektas – Girelės senovės gyvenvietė – nutolusi apie 1,2 km šiaurės vakarų kryptimi

7.2. Atlikus modeliu ADMS 4 aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus, nustatyta, kad visų teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek įvertinus foninį užterštumą, neviršys nustatytų LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. D1-329/V-469 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ ribinių verčių. Rekonstruotos penktos katilinės bei esamų kurą deginančių įrenginių teršalų pažemio koncentracijos, įvertinus foninį užterštumą, sudarys: azoto dioksido: kalendorinių metų – 6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (RV – 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), 1 val. – 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (RV – 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), kietųjų dalelių (KD_{10}): kalendorinių metų – 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (RV – 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), 24 val. – 11 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (RV – 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), kietųjų dalelių ($\text{KD}_{2,5}$) kalendorinių metų – 8,9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (RV – 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), anglies monoksido 8 valandų – 2000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (RV – 10 000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).

7.3. Pagal pateiktą informaciją, PŪV keliamas triukšmas ties PŪV sklypo ribomis dienos metu sieks iki 51,1 dBA, vakaro metu iki 48,2 dBA, nakties metu iki 43,5 dBA ir už PŪV sklypo ribų bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių.

7.4. Planuojama ūkinė veikla nesąlygos nemalonių kvapų išsiskyrimo.

7.5. Įmonei yra atliktos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros ir nustatytos SAZ ribos, kurios sutapdintos su sklypo ribomis.

7.6. Dėl PŪV gamybinių, buitinių bei paviršinių nuotekų kiekis bei pobūdis nesikeis.

7.7. PŪV metu naujų atliekų rūšių susidarymas neplanuojamas. Įmonėje susidarančios atliekos rūšiuojamos ir pridudamos registruotiems atliekų tvarkytojams.

7.8. Poveikio aplinkai vertinimo subjektas – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas pagal PAV įstatymo 6 str. 5 d. 1 p., atsakingas už planuojamos ūkinės veiklos veiksmų, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2018 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. (10-11 14.3.5 E)2-56188 pateikė išvadą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

7.9. Elektrėnų priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 str. 5 d. 3 p., atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, 2018 m. spalio 10 d. raštu Nr. 2S-222(1.8) pateikė išvadą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

7.10. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius pagal PAV įstatymo 6 str. 5 d. 2 p., atsakingas už galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, pasiūlymų informacijai atrankai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei pasiūlymų, kad planuojamai ūkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė.

7.11. Elektrėnų savivaldybės administracija pagal PAV įstatymo 6 str. 5 d. 5 p., atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, pasiūlymų informacijai atranka, pagal kurią priimama ši

atrankos išvada, bei pasiūlymų, kad planuojamai ūkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė.

7.12. Agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, pastabų ir pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės negavo.

8. Priimta atrankos išvada.

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir priemones, numatomas reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi priimama atrankos išvada: pagal atrankos išvada pateiktą informaciją UAB „Bauwerk Boen“ Kareivonių gamybos padalinio penktos katilinės (taršos šaltinis Nr. 011) rekonstrukcija ir eksploatacija, Šiltnamių g. 6, Kareivonys, Elektrėnų sav., neprivalomas poveikio aplinkai vertinimas.

9. Atrankos išvados apskundimo tvarka

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

Direktorius įgaliota direktoriaus pavaduotoja

Aldona Margerienė

Ina Kilikevičienė, tel. 8 706 62038, el. p. ina.kilikeviciene@aaa.am.lt.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Bauwerk Boen atrankos isvada_MR be track change
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-02-06 Nr. (30.3)-A4E-98
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALDONA MARGERIENĖ, Direktorius pavaduotoja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-02-06 11:49:31
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-11 - 2022-01-10
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-02-06 13:59:57
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema VDVIS
Sertifikato galiojimo laikas	2017-12-09 - 2022-12-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2019-02-06 14:03:45
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2019-02-06 atspausdino Ina Kilikevičienė
Paieškos nuoroda	