



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

Lazdijų rajono savivaldybės administracijai 2014-01-28 Nr. (2.6)-A4-407
Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Į 2013-12-23 Nr. 1-5312

Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEŠTOKŲ SENIŪNIJOS BIRUTOS TVENKINIO HIDROTECHNIKOS STATINIO REKONSTRUKCIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją pateikė – Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, Tel. (8 318) 66 118, Fax. Tel. (8 318) 51 351, el. p. info@lazdijai.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, Tel. (8 318) 66 118, Fax. Tel. (8 318) 51 351.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų seniūnijos Birutos tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcija.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – Alytaus apskritis, Lazdijų rajono savivaldybė, Šeštokų seniūnija.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija įgyvendindama projektą „Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų seniūnijos Birutos tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcija“ numato rekonstruoti Birutos tvenkinio hidrotechnikos statinį bei apsauginį pylimą virš jo.

Rekonstruojamą Birutos tvenkinio hidrotechnikos statinį sudaro žemių užtvanka ir šachtinė vandens pertekliaus pralaida. Šiuo metu hidrotechnikos statinio būklė yra avarinė ir kyla pavojus, kad užtvankai nugriuvus, nukentėtų geležinkelio pylimas ir vandeniui būtų užlieti dirbamos žemės plotai. Žemių užtvankos pylimo ketera duobėta, užtvankos aukštutiniame šlaite bangų mūšos zonoje išsikraipiusios gelžbetoninės tvirtinimo plokštės, žemutinis šlaitas deformuotas, apaugęs krūmais ir žoline augmenija, esamas molinių vamzdelių drenažas uždumblėjęs, uždoris ir jo pakėlimo mechanizmas sulūžę, laiptai ištrupėję, paviršinio vandens latakai neįrengti, todėl paviršinis vanduo išteka pro drenažui skirtą vietą, apsauginės grotos ir grotelės išsikraipę, dalis jų sulūžę, tarnybiniai tilteliai ištrupėję ir atsidengusi jų armatūra, risbermos tėkmės greičio sumažinimo sutvirtintas tarpsnis išplautas, galinio tvirtinimo vandens slopinimo įrenginiai ištrupėję, atsidengus jų armatūra, nutekėjimo kanalas uždumblėjęs.

Projektinis tvenkinio NPL 110,67 m. Ar darbų atlikimo metu bus būtina pažeminti tvenkinio vandens lygį paaiškės parengus Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų seniūnijos Birutos tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcijos techninį darbo projektą.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama atstatyti virš pylimo pravažiavimo dangą, aukštutinio šlaito tarpus tarp gelžbetoninių tvirtinimo plokščių užtaisyti monolitiniu betonu, pašalinti nuo žemutinio šlaito krūmus ir žolinę augmeniją taip pat žemutinio šlaito deformacijas deformacijas, numatoma naujai įrengti drenažą iš polietileninių perforuotų gofruotų drenažo vamzdžių, įrengti uždorį ir jo pakėlimo mechanizmą, laiptus, paviršinio vandens surinkimo latakus, apsaugines grotas ir groteles, tarnybinius tiltelius, risbermos tvirtinimą, galinį tvirtinimą,

pašalinti iš nutekėjimo kanalo dugno sąnašas, sutvarkyti jame esančius melioracijos statinius (pralaidas ir drenažo žiotis) ir kt.

Vykdamas minėto statinio rekonstrukcijos darbus, bus naudojama statybinė technika: ekskavatoriai (užtvankos drenažo įrengimui, šlaitams atstatyti), buldozeris (šlaitų tvirtinimui), autogreideriai (užtvankų viršaus lyginimui), traktoriai (iškirstiems krūmams išvežti), kranas (gelžbetonio plokštėms montuoti), pneumopliktukas (gelžbetoninių plokščių ardymui) autosavivartis (betono laužui išvežti), kilnojamas suvirinimo agregatas (armatūrai suvirinti), vibroplokštė, vibroplūktuvas (grunto tankinimui). Atliekant rekonstrukciją kai kurie darbai bus atliekami ir rankiniu būdu (pvz. krūmų kirtimas, tranšėjų kasimas, tranšėjų užpylimas gruntu).

Vykdamas minėto hidrotechnikos statinio rekonstrukcijos darbus medžiai šalinami nebus, nes jie nepatenka į darbų zoną.

Hidrotechnikos statinio rekonstrukcijai bus naudojamos sertifikuotos aplinkai nekenksmingos statybinės medžiagos (PVC drenažo vamzdžiai, betonas, gelžbetonio plokštės, metalas). Darbams atlikti bus naudojama technika, dalis darbų bus atliekama rankiniu būdu. Rekonstruojant hidrotechninius įrenginius, rangovas bus atsakingas, kad galimi teršalai nepatektų į vandens telkinius.

Rekonstrukcijos projektą numatyta įgyvendinti 2014-2015 metais. Rekonstrukcijos darbai bus vykdomi šiltuoju (sausuoju) metų laikotarpiu, atsižvelgiant į oro sąlygas. Žuvų neršto metu darbai nebus vykdomi.

Planuojamos ūkinės veiklos metu pavojingų atliekų nesusidarys. Numatoma, kad susidarys iki 54,20 m³ betono ir gelžbetonio atliekų. Betono ir gelžbetonio atliekas sudarys ištrupėję laiptai, sulūžusios užtvankos šlaitų stiprinimo gelžbetoninės plokštės, sulūžę tarnybiniai tilteliai, gelžbetoninės tvirtino plokštės, galinio tvirtinimo vandens slopintuvai, šachtinės vandens pertekliaus pralaidos ištekėjimo antgalio sienutė. Šios atliekos bus išvežtos perdirbti į statybinį laužą perdirbančias įmones, esančias Lazdijų rajone. Vykdamas numatytus darbus, susidarys biologinės kilmės atliekos (iki 198 m³), kurias sudarys iškirsti menkaverčiai krūmai. Jie bus atiduodami Lazdijų rajono gyvenviečių katilinėms kaip biokuras.

Rekonstrukcijos darbų vykdymo metu dėl mašinų veikimo atsiradęs triukšmas bus nežymus, neviršys leistinų triukšmo normų ir truks tol, kol bus vykdomi darbai. Rekonstrukcijos darbai vyks darbo valandomis nuo 8 iki 18 val. Rekonstruojamas hidrotechnikos statinys įrengtas toliau nuo gyvenvietės ir kaimų.

Numatyta vykdyti ūkinę veiklą nesukels vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios spinduliuotės.

Birutos tvenkinio apsaugos juosta nebus pažeista, kadangi jo dugnas ir pakrantės nebus tvarkomi.

Planuojama ūkinė veikla nepatenka į „Natura 2000“ teritorijas. Artimiausia „Natura 2000“ teritorija – Žuvinto biosferos rezervatas, esantis apie 4 km atstumu nuo planuojamos poveikio aplinkai vertinimo vietos, todėl planuojama hidrotechnikos statinio rekonstrukcija neturės įtakos minėtai teritorijai, todėl įvertinus tai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvada nebuvo rengiama.

Siekiant sumažinti poveikį aplinkai darbų rangovui rangos sutartyje bus numatytos sąlygos laikytis aplinkosauginių reikalavimų tvarkant atliekas bei dirbant su technika, darbams naudoti tik techniškai tvarkingus įrenginius. Taip pat bus numatytos sąlygos, kad pažeidus aplinkosauginius reikalavimus ir padarius neigiamą poveikį, rangovas turės atlyginti visą padarytą žalą ir imtis priemonių jos pašalinimui.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas.

Artimiausios „Natura 2000“ teritorija, Žuvinto biosferos rezervatas (Kodai LTALY0005, LTALYB003), yra apie 4,0 km atstumu nutolusi nuo numatomos planuojamos ūkinės veiklos, todėl planuojamos ūkinės veiklos reikšmingumas „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos ir pasiūlymai

6.1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, apie atrankos išvadą turi informuoti visuomenę ir raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą apie atliktą visuomenės supažindinimą.

6.2. Vandens lygis vandens telkiniuose gali būti žeminamas tik gavus leidimą, vadovaujantis Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtventkuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-695 „Dėl leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtventkuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.3. Projektinėje dokumentacijoje pateikti tikslius duomenis apie kertamų medžių ir krūmų kiekius. Vykdant darbus vadovautis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatomis.

6.4. Vandens telkinių apsaugos juostoje neįrengti atliekų saugojimo vietų.

6.5. Rekonstrukcijos darbų nevykdyti žuvų neršto ir jų migracijos metu.

6.6. Vykdant rekonstrukcijos darbus užtikrinti, kad statybinės atliekos, naftos produktai iš mechanizmų nepatektų į vandens telkinius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą

7.1. Planuojama ūkinė veikla nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija.

7.2. Po rekonstrukcijos bus sutvarkyti hidrotechnikos statiniai, kurie šiuo metu yra avarinės būklės.

7.3. Rekonstravimo metu susidarysiančios statybinės atliekos bus atiduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.

7.4. Siekiant išvengti galimo visuomenės nepasitenkinimo, apie numatytus rekonstrukcijos darbus bus informuoti šalia darbų vietos žemės valdas turintys savininkai ar naudotojai.

7.5. Rekonstrukcijos darbų vykdymo metu dėl mašinų veikimo atsiradęs triukšmas bus nežymus, neviršys leistinų triukšmo normų ir truks tol, kol bus vykdomi darbai.

8. Priimta atrankos išvada

Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų seniūnijos Birutos tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 dalies nuostatomis, suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai:

planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą.

Aplinkos būklės vertinimo
departamento direktorius



Mindaugas Gudas

Adresatams pagal sąrašą.

Aplinkos apsaugos agentūros 2014-01-28 rašto Nr. (2.6)-A4- 407

Alytaus visuomenės sveikatos centrui

Savanorių g. 4, LT-62142 Alytus

Tel.: (8-315) 51182, Faks.: (8-315) 51193.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritoriniam padaliniui

Birutės g. 3A, LT-62151 Alytus, tel.: (8 315) 25954

Alytaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

Suvalkų g. 34, LT-62121 Alytus

Tel.: (8-315) 55951, Faks.: (8 315) 55953

Lazdijų rajono savivaldybės administracijai

ŽINIAI

LR AM Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui

Kauno g. 69, LT-62107 Alytus

Tel.: (8-315) 56746, Faks.: (8 315) 56732