



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS  
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO  
ALYTAUS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898.  
Skyriaus duomenys: Kauno g. 69, LT-62107 Alytus, tel. (8 315) 56 734, faks. 8 7066 2000, el.p. alytaus.skyrius@aaa.am.lt,  
http://gamta.lt.

UAB "Kauno tiekimo" prekybos centras	2014-12-08	Nr. (15.1)-A4- 8012
Kultūros paveldo departamento	į 2014-11-28	Gautą prašymą
Alytaus teritoriniam padaliniiui		
Druskininkų savivaldybės administracijai		
Alytaus PGV Druskininkų priešgaisrinei		
gelbėjimo tarnybai		
Alytaus visuomenės sveikatos centro		
Druskininkų filialui		
Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui		

**ATRANKOS IŠVADA**

**DĖL BETONO MAZGO STATYBOS, STATYBININKŲ G. 5, DRUSKININKŲ  
MIESTE, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO**

1. **Informaciją pateikė.** UAB "Kauno tiekimo" prekybos centras, Palemono g. 171, Kaunas, tel. 869884984, el. p. ktpc@kaunas.balt.net
2. **Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas.** UAB "Kauno tiekimo" prekybos centras, Palemono g. 171, Kaunas, tel. 869884984, el. p. ktpc@kaunas.balt.net
3. **Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.** Betono mazgo statyba.
4. **Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta.** Statybininkų g. 5, Druskininkų m.
5. **Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.** Planuojama teritorija yra 0,7892 ha ploto žemės sklypas, kurio pagrindinis naudojimo būdas pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypas suformuotas prie išsigytų pastatų, yra anksčiau buvusi betono gamybos teritorija. Aplink esantys statiniai ir sklypai yra panašios paskirties ir naudojimo būdo. Aplink nėra gyvenamųjų namų, viešosios paskirties statinių. Projektuojamas betono mazgas yra statomas greta buvusio betono mazgo, panaudojant esamą infrastruktūrą ir tinklus. Pagrindiniai keliai ir betonuotos aikštelės pritaikomos naujo betono mazgo aptarnavimui. Sprendžiant sklypo zonavimą ir privažiavimo kelius prie būsimo betono mazgo bus nugriautas buvęs kalkių sandėlis. Statybinis lauzas bus panaudotas rampos statybai. Kiti teritorijoje esantys pastatai bus pritaikomi betono mazgo poreikiams.

Projektuojamas betono mazgas skirtas gaminti įvairių rūšių betoną. Numatoma pagaminti iki 10000 m<sup>3</sup> betono. Gamybos procesas pilnai automatizuotas, uždaras ir valdomas kompiuteriu. Elektra tiekama iš transformatorinės MT-96, kuri pastatyta įmonės teritorijoje. Betono mazgą sudaro – keturi inertinių medžiagų bunkeriai (talpa po 18 m<sup>3</sup>), inertinių medžiagų konvejeris, trys cemento talpos (talpa po 18 m<sup>3</sup>), viena betono maišyklė (talpa 1,125 m<sup>3</sup> sausų medžiagų – 0,75 m<sup>3</sup> betono) su dozatorių platformomis, operatoriaus patalpa ir katilinė karštam orui gaminti (žiemos laiku). Prie bunkerių suprojektuota rampa, inertinių medžiagų pakrovėjui. Cementas į betono mazgo cemento talpas pakraunamas iš uždarytų autocementovežių – cisternų, prijungiant cemento išpūtimo žarną prie cemento talpos papildymo jungties. Kiekvienos cemento talpos viršuje yra oro filtrų



sistema WAM SILOTOR R01. Vanduo gamybai naudojamas iš centralizuotų tinklų. Planuojamas vandens kiekis – iki 2000 m<sup>3</sup> per metus. Technologiniame procese maišyklės plovimui panaudotas vanduo patenka į esama nuotekų sėsdintuvą, kurio talpa 31,5 m<sup>3</sup>. Susikaupusios išplautos inertinės medžiagos panaudojamos antriniam perdirbimui. Sėsdintuvas valomas porą kartų per sezoną. Išastos medžiagos sandėliuojamos atskirai nuo inertinių medžiagų, atskiriant pamatiniais blokais. Paviršinių nuotekų priėmimui ir šalinimui naudojami esami inžineriniai tinklai. Smėlio sandėliavimui numatytos dvi pastogės, kuriose medžiagos laikomos ant betoninio pagrindo. Projektuojama dujinė katilinė, kurioje numatomas oro pakaitinimas iki 100°C, katilo galingumas 140 kW. Dujinė katilinė naudojama tik žiemos metu, kuomet oro temperatūra lauke yra nuo 0 iki 9 laipsnių šalčio., įjungiant katilą 10-15 min. kas 2-3 val. Žemesnėje temperatūroje betono gaminti neplanuojama. Virš dujinės katilinės montuojamas 4,5 metrų aukščio kaminas.

**5<sup>1</sup>. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas.** PŪV vieta nepatenka į saugomas ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijas. Artimiausios saugomos teritorijos: Raigardo kraštovaizdžio draustinis – 1,83 km, Avirės hidrografinis draustinis – 4,35 km.

#### **6. Pastabos, pasiūlymai.**

1. Paviršines nuotekas tvarkyti pagal LR aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 patvirtintą „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą“ (Žin., 2007, Nr. 42-1594).
2. Atliekas tvarkyti pagal AM aplinkos ministro 2003-12-30 įsakymu Nr. 722 patvirtintas „Atliekų tvarkymo taisyklės“ (Žin., 2004, Nr. 68-2381).
3. Apie atrankos išvadą planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) privalo pranešti visuomenei Aplinkos ministerijos patvirtinta tvarka (AM 2005-07-15 įsakymas Nr. D1-370 “Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos patvirtinimo” su vėlesniais pakeitimais).

#### **7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:**

7.1. Buitinės ir lietaus nuotekos bus tvarkomos centralizuotai.

7.2. Kiekvienos cemento talpos viršuje įrengiama oro filtrų sistema WAM SILOTOR R01.


#### **8. Priimta atrankos išvada.**

Planuojamai ūkinei veiklai – betono mazgo statybai teritorijoje, esančioje Statybininkų g. 5, Druskininkų m., neprivalomas poveikio aplinkai vertinimas.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos. Vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 dalies nuostatomis, suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Alytaus skyriui, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą.

Ši atrankos išvada gali būti persvarstoma Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka arba skundžiama Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g.2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Alytaus skyriaus vedėja



Dalė Amšiejienė