



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Cowi Lietuva“
Andrej Tunkevič
Vilniaus rajono savivaldybės administracijai
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus
departamentui
Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo
valdybai
Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriui

2016-05-18
Į 2016-04-20

Nr.(28.7)-A4-5274
Nr. 4020167643

Kopija
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamentui

ATRANKOS IŠVADA DĖL BROILERIŲ AUGINIMO JOCIŪNŲ K., MEDININKŲ SEN., VILNIAUS R. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją pateikė

UAB „Cowi Lietuva“, Ukmergės g. 369, LT-12142 Vilnius, tel. +370 5 2107610, faks. +370 67141862 el. p. info@cowi.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas

Andriej Tunkevič, Šakiškių k., Medininkų sen., Vilniaus r. el. paštas. andzej.tunkevic@gmail.com

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Broilerių auginimas

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta

Jociūnų kaimas, Medininkų seniūnija, Vilniaus rajonas.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – broilerių auginimas. PŪV bus vykdoma 2-juose žemės sklypuose: žemės sklypo, kad. Nr. 4150/0600:243 Medininkų k.v., pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, žemės sklypo plotas – 1,6800 ha, žemės ūkio naudmenų plotas – 1,3600 ha, iš jo ariamos žemės plotas – 1,3600 ha. Šiame sklype statinių nėra. Žemės sklypo, kad. Nr. 4150/0600:000 Medininkų k.v., pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, žemės sklypo plotas – 1,6402 ha. Sklype yra du apleisti pastatai (1985 m. statybos 1474 m² ferma-veršidė ir 1978 m. statybos 1606 m² karvidė), kurių pagrindinė naudojimo paskirtis – kita (fermų). Artimiausi gyvenamieji namai nuo PŪV teritorijos yra nutolę: Jociūnų k. 4, Medininkų sen. – nutolęs apie 40 m šiaurės rytų kryptimi; Jociūnų k. 4 A, Medininkų sen. – apie 100 m šiaurės rytų kryptimi; Jociūnų k. 6, Medininkų sen. – apie 120 m šiaurės rytų kryptimi; Klinkų k. 1A, Medininkų sen. – apie 250 m šiaurės vakarų kryptimi. Artimiausios švietimo ir gydymo įstaigos nuo PŪV teritorijos yra nutolusios daugiau nei 8 km atstumu: Rakonių pagrindinė mokykla, esanti adresu Rakonių k. 9, Vilniaus r., nuo PŪV teritorijos yra nutolusi apie 8,1 km vakarų kryptimi;

Medininkų Šv. Kazimiero vidurinė mokykla, adresu Medaus g. 10, Medininkų k., Vilniaus r., nuo PŪV teritorijos yra nutolusi apie 8,5 km šiaurės rytų kryptimi. PŪV teritorija ribojasi su vietinės reikšmės keliu, kuris jungiasi su rajoninės reikšmės keliu Nr. 5213 Medininkai – Laibiškės – Turgeliai. Per teritoriją praeina 10 kV oro elektros linija. Kitų inžinerinių tinklų nagrinėjamoje vietovėje nėra. PŪV objektas ir jo gretimybės nepatenka į valstybės saugomas gamtines teritorijas, įskaitant ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas. Artimiausia saugoma gamtinė teritorija – Merkio ichtiologinis draustinis – nuo planuojamos teritorijos yra nutolusi apie 4,0 km pietvakarių kryptimi. Juozapinės geomorfologinis draustinis yra už 5,6 km šiaurės rytų kryptimi, Kruopynės geomorfologinis draustinis – už 5,8 km šiaurės vakarų kryptimi. Artimiausias vandens telkinys – Mažoji Kenos upė nuo PŪV teritorijos yra nutolusi apie 1,4 km šiaurės vakarų kryptimi. Atstumas nuo PŪV teritorijos iki Mažosios Kenos apsaugos zonos yra apie 1,2 km. Artimiausi valstybinės reikšmės miškai, įtraukti į miškų kadastrą, nuo PŪV nutolę apie 2,1-2,2 km atstumu. Artimiausias kultūros paveldo objektas – Paminklinis akmuo Lietuvos karaliui Mindaugui (unikalus Nr. 2821) bei jo aplinka – nuo PŪV objekto nutolęs apie 6,8 km šiaurės rytų kryptimi,

Per metus planuojama užauginti apie 360 000 vnt. (apie 800 t) broilerių, kas atitinka 144 SG. Vienu metu paukštyne bus auginama 60 000 vnt. broilerių, kas atitinka 24 SG. Broileriai bus auginami dvejose paukštidėse, t.y. 31 000 vnt. ir 29 000 vnt. Broileriai auginami 39-43 dienas, po to apie 18 dienų vykdoma paukštidžių dezinfekcija, tai sudaro vieną auginimo ciklą. Per metus numatomi 6 auginimo ciklai. Ruošiantis vienadienių viščiukų priėmimui, pirmiausia į paukštidės atvežamos durpės ir paskleidžiamos jose apie 4-5 cm storio sluoksniu. Per metus 2-jose paukštidėse planuojama sunaudoti apie 720 m³ durpių. Toliau sumontuojamos lesinimo ir girdymo sistemos. Atliekama aerozolinė patalpų dezinfekcija, naudojant „rūko“ generatorių ir dezinfekcines medžiagas. Po aerozolinės dezinfekcijos į paukštidės atvežami vienadieniai viščiukai. Užauginti broileriai išvežami realizacijai. Auginimo metu kritę paukščiai laikinai laikomi spec. konteineriuose, šaldymo kameroje (pagalbinėje patalpoje), kurioje palaikoma minusinė temperatūra ir pagal sutartį perduodami utilizavimui UAB „Rietavo sanitarija“. Planuojamas kritusių paukščių kiekis apie – 6 t/metus. Išvežus užaugintus broilerius, iš paukštidžių mėšlas bus išvežamas į AB „Agrowill Group“ nuosavybės teise priklausančią mėšlo laikino saugojimo vietą (Ukmergės g. 44, Bukonių k., Bukonių sen., Jonavos r. sav.). Išvežus mėšlą atliekamas paukštidžių valymas. Iš pastatų iškeliamas, išplaunamas ir dezinfekuojamas lesinimo bei girdymo įranga. Išplaunamos paukštidės, naudojant aukšto slėgio vandens įrenginį. Valomos ventiliacinės angos, kanalizacijos sistema. Atliekama paukštidžių dezinfekcija. Dezinfekcinės medžiagos skiedžiamos vandeniu ir aukšto slėgio įrenginiu išpurškiama ant lubų, sienų, grindų. Per metus planuojama sunaudoti apie 0,6 tonas dezinfekcinių medžiagų. Vieną kartą per metus atliekamas patalpų baltinimas naudojant kalkių/vandens skiedinį. Skiedinys purškiamas aukšto slėgio įrenginiu. Per metus planuojama sunaudoti apie 1,0 toną kalkių. Atlikus dezinfekciją ant grindų paskleidžiamas durpių kraikas. Paruošiami dezokilimėliai, darbuotojų avalynė ir rūbai, kurie naudojami tik paukštidžių patalpose.

PŪV objekte, vienu metu auginant 60 000 broilerių, į aplinkos oro teršalai išsiskirs iš šių technologinių procesų: broilerių auginimo bei šilumos gamybos. Mėšlo tvarkymas ir mėšlo skleidimas laukuose bus vykdomas Jonavos rajone. Patalpų šildymui numatoma įrengti 8 vnt. po 75 kW dujinius infraraudonųjų spindulių šildytuvus. Iš viso teršalai į aplinkos orą pateks per 30 stacionarius aplinkos oro taršos šaltinius iš kurių į aplinkos orą pateks apie 10,918 t/metus teršalų. Atlikus AERMOD View programa aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus, nustatyta, kad visų teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek įvertinus foninį užterštumą, planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir už jos ribų, neviršys nustatytą LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. D1-329/V-469 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ ribinių verčių.

PŪV metu per metus numatoma sunaudoti apie 2 813 m³ geriamos kokybės vandens. Vanduo bus naudojamas paukščių girdymui - 2322 m³/metus, paukštidžių plovimui, lesinimo ir girdymo įrangos bei kanalizacijos plovimui 388 m³/metus, darbuotojų ūkio-buities reikmėms 103 m³/metus.

PŪV teritorijoje planuojama įrengti artezinį gręžinį. Vandens apskaitai šalia gręžinio bus įrengtas vandens apskaitos prietaisas, skirtas viso įmonėje sunaudoto vandens apskaitai, ir du vandens apskaitos prietaisai prie vandens tiekimo sistemos kiekvienoje paukštidėje. Buitinėms reikmėms skirtas vandens apskaita bus vykdoma iš bendro vandens apskaitos prietaiso rodmenų atėmus gamybinėms reikmėms sunaudoto vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Periodiškai bus tvarkomi ir kalibruojami vandens tiekimo įrenginiai. Paukštidėse numatyta įrengti čiaupus kiekvienai girdyklų eilei atjungti. Vienu metu nebus atjunginama daugiau kaip pusė paukštidės girdyklų. Patalpoms valyti pastatuose bus įrengti laistymo čiaupai. Kadangi nagrinėjamoje vietovėje nėra nei centralizuotos viešajam nuotekų tvarkytojui priklausančios, nei vietinės kitiems asmenims priklausančios nuotekų tvarkymo infrastruktūros, todėl buitinės nuotekos bus kaupiamos 11,5 m³ talpos buitinių nuotekų rezervuare ir perduodamos tolesniam tvarkymui, sudarius nuotekų tvarkymo sutartį su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiais asmenimis, turinčiais teisę verstis nuotekų surinkimo ir išvežimo veikla ir turinčiais nuosavybės teisę ar teisėtai valdančiais nuotekoms transportuoti reikalingus įrenginius ir transportą (jeigu nuotekų transportavimo paslaugas teiks ne viešasis nuotekų tvarkytojas, tai nuotekų vežėjas privalės turėti sutartį su nuotekų tvarkytoju). Planuojamas buitinių nuotekų kiekis apie 103 m³/metus. Buitinių nuotekų apskaita bus vykdoma iš bendro vandens apskaitos prietaiso rodmenų atėmus gamybinėms reikmėms sunaudoto vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Planuojamas buitinių nuotekų užterštumas: BDS₇ 250 - 450 mg/l, SM – 200 - 350 mg/l. Sruotos (gamybinės nuotekos), gaunamos paukštidžių technologinių įrenginių plovimo, patalpų valymo, mėšlinų paviršių plovimo metu, bus nuvedamos į keturis po 40 m³ srutų kaupimo rezervuarus ir tvarkomos vadovaujantis Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše nustatytais reikalavimais mėšlo ir srutų tvarkymui. Planuojamas srutų kiekis – apie 388 m³/metus – bus paskleidžiamas žemės sklypuose, esančiuose Medininkų ir Rukainių sen., Vilniaus r. sav., kurie nuosavybės teise priklauso PŪV vykdytojui (bendras sklypų plotas – 43,51 ha, iš jų tręšimui netinkamų žemių plotas – 5,81 ha). Srutomis paskleisti (pagal paskaičiuotą faktinę skleidimo apkrovą ir tręšimo normas) bus naudojama techniškai tvarkinga bei saugi technika ir tik ištaškymo, išlaistymo ar tiesioginio įterpimo į dirvą technologijos. Srutų apskaita bus vykdoma skaičiavimo būdu pagal srutų rezervuarų tūrį. Išplovus paukštides vandeniu bus atliekama paukštidžių dezinfekcija. Paukštidžių viduje ant grindų, lubų, sienų išpurkštos dezinfekcinės priemonės ir kalkės išdžius ir nenutekės į srutų rezervuarą, todėl srutų užterštumo dezinfekcinėmis priemonėmis ir/ar kalkėmis nebus. Srutų, susidarančių paukštidžių technologinių įrenginių plovimo, patalpų valymo, mėšlinų paviršių plovimo metu numatomas užterštumas: BDS₂₀ – 6 900 mg/l, BDS₇ – 5 700 mg/l, SM – 13 500 mg/l, N_b 20 – 80 mg/l, P_b 10 – 20 mg/l. Šalia paukštidžių planuojama įrengti betoninės dangos privažiavimo kelius – 0,1063 ha, betoninės dangos automobilių stovėjimo aikštelę – 0,0288 ha ir betoninės dangos aikšteles prie srutų ir lesalų rezervuarų – 0,0156 ha. Bendras kietų (betoninių) dangų plotas – 0,1507 ha. Paviršinių nuotekų (apie 852 m³/metus) susidarančių ant šių kietų dangų taršos nebus, jomis važinės techniškai tvarkingas transportas, teritorija bus aptverta ir saugoma, nebus transportuojamos pavojingos medžiagos. Atvežtų durpių iškrovimas, vienadienių viščiukų pakrovimas/iškrovimas, mėšlo pakrovimas į sandarią priekabą bus vykdomi tik paukštidžių viduje. Laikantis biologinės saugos reikalavimų, šioje teritorijoje nebus vykdoma jokia kita veikla, nebus laikomos atliekos, teritorija bus valoma, paukštidėse susidaręs mėšlas bus kraunamas į sandarią priekabą paukštidžių viduje ir išvežamas į AB „Agrowill Group“ nuosavybės teise priklausančią mėšlo laikino saugojimo vietą. Sruotos bus kaupiamos sandariuose rezervuaruose. Srutų išsiurbimui iš rezervuarų į specialią transporto priemonę bus naudojama lanksti žarna su atbuline sklende. Taip pat sklendė bus įrengta ir rezervuare, žarnos prijungimo vietoje. Dėl taikomų apsauginių priemonių srutų išsiliejimo greta rezervuaro tikimybė yra labai maža. Kaip papildoma apsauginė priemonė, prie srutų laikymo rezervuaro bus įrengtos betoninės įdubos su trapais, išsiliejusioms srutomis surinkti. Atidarius sklendę iš trapų jas numatoma nukreipti į srutų rezervuarą. PŪV teritorija nepriskiriama galimai teršiamai teritorijai. Nuotekų užterštumas (BDS₇ 4,6 – 11,5 mg/l, N_b 2 – 3 mg/l) neviršys Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente į aplinką išleidžiamoms paviršinėms nuotekoms nustatytų normatyvų. Paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal paviršių, nuo kurių jos surenkamos, plotą ir metinį kritulių kiekį. Paviršinės nuotekos (apie 1898 m³/metus) nuo projektuojamų pastatų

stogų (dviejų paukštidžių su pagalbinėmis ir buitinėmis patalpomis, kurių bendras plotas 0,3279 ha) lietvamzdžiais bus nuvedamos į PŪV veiklos teritorijos žalius plotus, į kur taip pat paviršiaus formavimo priemonėmis bus nuvedamos paviršinės nuotekos nuo kietų dangų (apie 852 m³/metus).

Paukštidžių technologinių įrenginių plovimo, patalpų valymo, mėšlinų paviršių plovimo metu susidarę srutos bus nuvedamos į keturis po 40 m³ srutų kaupimo rezervuarus ir laikantis mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų bus įterpiamos į dirvą nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose.

PŪV metu susidarys apie 6,5 t/m nepavojingų ir apie 0,09 t/m pavojingų atliekų. Kritusių paukščių atliekos bus laikinai laikomos specialiuose sandariuose konteineriuose, pagalbinėje patalpoje įrengtoje šaldymo kameroje, kurioje palaikoma minusinė temperatūra ir pagal sutartį perduodamos utilizavimui UAB „Rietavo sanitarija“. Pavojingos atliekos bus laikinai laikomos spec. konteineryje (uždaroje pagalbinėje patalpoje) ir perduodamos pavojingąsias atliekas tvarkančioms įmonėms. PŪV objekto statybos metu susidariusios statybinės atliekos bus pagal sutartis perduodamos šias atliekas turinčioms teisę tvarkyti įmonėms.

Kvapo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti naudojant ISC AERMOD View matematinio modelio programą. Atlikus kvapų sklaidos skaičiavimus, nustatyta, kad kvapo koncentracija tiek ūkinės veiklos teritorijoje, tiek už jos ribų bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija leistinos 8 OUE/m³ ribinės vertės, nustatytos LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“.

Su PŪV susijusio triukšmo sklaidos skaičiavimai, atlikti kompiuterine programa Cadna/A, parodė, kad PŪV sukeltas triukšmo lygis nei PŪV aplinkoje, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bet kuriuo paros metu neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. Suskaičiuotas aplinkinėse gatvėse pravažiuojančio transporto sukeltas triukšmas kuris PŪV aplinkoje bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje visais paros periodais taip pat neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, nustatytų LR SA ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.

Vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės PŪV nesukels.

Siekiant išvengti biologinės taršos susidarymo, bus naudojamos biologinio saugumo priemonės: paukštyno teritorija bus aptverta, bus įrengti dezokilimėliai, rankoms skirtos sanitarinės priemonės, persirengimo patalpa su avalyne ir rūbais, kurie naudojami tik paukštidžių patalpose, po kiekvieno paukščių auginimo ciklo, paukštidės bus plaunamos ir vykdoma jų dezinfekcija, įskaitant girdymo, lesinimo ir kitas naudojamas technines sistemas, kraikas bus įsigijamas iš patikimų tiekėjų, kad jame nebūtų naminių ar laukinių paukščių ir graužikų teršalų. Teritorijoje bus palaikoma tvarka: išbyrėję lesalai bus nedelsiant surenkami, bus vykdoma parazitų ir graužikų kontrolė ir naikinimas, lesalai į paukštyną bus atvežami jau pilnai paruošti ir laikomi uždaruose rezervuaruose, prieš naudojant vandenį bus atliekami jo biologiniai tyrimai, darbuotojai bus apmokyti kaip apsaugoti nuo užkrečiamų ligų, kaip tinkamai laikytis higienos reikalavimų ir biologinio saugumo protokolų.

Paukštidžių eksploatacijos metu potencialiai yra galimi gaisrai ir nelaimingi atsitikimai darbe. Minėtiems įvykiams išvengti paukštidėse planuojamos priešgaisrinės ir kitos prevencinės techninės bei organizacinės priemonės. Visa įranga, naudojanti elektros energiją, bus įžeminta. Pastatuose įrengti žaibolaidžiai. Objekte bus sukomplektuotos pirminio gaisro gesinimo priemonės. Darbuotojai bus apmokyti ir aprūpinti specialiais drabužiais, avalyne bei asmeninės saugos priemonėmis. Gamybinis procesas bus vykdomas griežtai vadovaujantis vadovo nurodytomis rekomendacijomis. Kaupiant nuotekas rezervuaruose yra tikimybė joms išsiliėti. Siekiant išvengti nuotekų išsiliejimo nuotekų kaupimo rezervuarų savininkas ir naudotojas (šiuo atveju planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (veiklos vykdytojas)) privalo periodiškai tikrinti nuotekų kaupimo rezervuarų sandarumą ir nustatęs, kad rezervuarai nesandarūs, nedelsdamas imtis priemonių jiems užsandarinti. Taip pat privaloma laikytis kitų Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploataavimo ir kontrolės tvarkos apraše nurodytų reikalavimų.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

PŪV teritorija nepatenka į „Natura 2000“ tinklo teritoriją. Artimiausia „Natura 2000“ teritorija — Merkio slėnis ties Turgeliais ir Merkio upė, nuo PŪV teritorijos nutolę apie 4,0 km pietvakarių kryptimi, todėl PŪV poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas – netikslingas.

6. Pastabos ir pasiūlymai

6.1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, apie atrankos išvadą turi informuoti visuomenę ir raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą apie atliktą visuomenės supažindinimą.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje Poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą

7.1. PŪV teritoriją saugomi gamtinio paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektai bei saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka. Įvertinus PŪV ir atstumus iki saugomų teritorijų, PŪV poveikis artimiausioms gamtinėms paveldo vertybėms, kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms, kultūros paveldo vertybėms, saugomoms teritorijoms bei „Natura 2000“ teritorijoms nenumatomas.

7.2. Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojantis atmosferos užterštumo skaičiavimo programą AERMOD View parodė, kad išmetamų teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršys nustatytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. D1-329/V-469 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ ribinių verčių.

7.3. Atlikti triukšmo lygio sklaidos skaičiavimai parodė, kad PŪV metu triukšmo ribiniai dydžiai viršijami nebus, atitiks Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuojamus dydžius.

7.4. Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma, kadangi visas PŪV metu susidarysiančias atliekas numatoma rūšiuoti ir perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.

7.5. Atlikus kvapų sklaidos skaičiavimus, nustatyta, kad kvapo koncentracija tiek ūkinės veiklos teritorijoje, tiek už jos ribų bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija leistinos ribinės vertės, nustatytos LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“.

7.6. Siekiant išvengti biologinės taršos susidarymo, bus naudojamos biologinio saugumo priemonės: paukštyno teritorija bus aptverta, bus įrengti dezokilimėliai, rankoms skirtos sanitarinės priemonės, persirengimo patalpa su avalyne ir rūbais, kurie naudojami tik paukštidžių patalpose, po kiekvieno paukščių auginimo ciklo, paukštidės bus plaunamos ir vykdoma jų dezinfekcija, įskaitant girdymo, lesinimo ir kitas naudojamas technines sistemas, kraikas bus įsigijamas iš patikimų tiekėjų, kad jame nebūtų naminių ar laukinių paukščių ir graužikų teršalų. Teritorijoje bus palaikoma tvarka:

išbyrėję lesalai bus nedelsiant surenkami, bus vykdoma parazitų ir graužikų kontrolė ir naikinimas, lesalai į paukštiną bus atvežami jau pilnai paruošti ir laikomi uždaruose rezervuaruose, prieš naudojant vandenį bus atliekami jo biologiniai tyrimai, darbuotojai bus apmokyti kaip apsisaugoti nuo užkrečiamų ligų, kaip tinkamai laikytis higienos reikalavimų ir biologinio saugumo protokolų.

7.7. Paukštidžių technologinių įrenginių plovimo, patalpų valymo, mėšlinų paviršių plovimo metu susidarę srutos bus nuvedamos į keturis po 40 m³ srutų kaupimo rezervuarus ir laikantis mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų bus įterpiamos į dirvą nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose.

8. Priimta atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – broilerių auginimui Jociūnų kaime, Medininkų sen., Vilniaus rajone, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.

Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis
direktoriaus funkcijas

Rimantas Šerkšnas

Ina Kilikevičienė, tel. 8 7066 8038, el. p. ina.kilikeviciene@aaa.am.lt
Živilė Vainienė, tel. 8 7066 8045, el. p. zivile.vainiene@aaa.am.lt
Laimutė Juraitytė, tel. 8 7066 8041, el. p. laimute.juraityte@aaa.am.lt
Sigita Eidikonė tel. 8 7066 8041, el. p. sigita.eidikone@aaa.am.lt