



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“
UAB „Trakailand“

2016-06-30

Nr.(28.7)-A4-6842

Trakų rajono savivaldybės administracijai
Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie
Sveikatos apsaugos ministerijos
Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo
valdybai
Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriui

Kopija

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamentui

GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB „TRAKAILAND“ GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATO STATYBOS, LAUKO G. 23, ŠVENTININKŲ K., TRAKŲ R., POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Peržiūrima atrankos išvada

Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) 2016-04-18 priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-3992 dėl UAB „Trakailand“ gamybinės paskirties pastato statybos, Lauko g. 23, Šventininkų k., Trakų r., poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV). Planuojamai ūkinei veiklai PAV neprivalomas.

1¹. Kur, kada ir kokiose visuomenės informavimo priemonėse buvo paskelbta visuomenei apie Atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kuri persvarstoma.

Agentūra savo internetinėje svetainėje 2016-04-19 paskelbė informaciją apie priimtą atrankos išvadą dėl UAB „Trakailand“ gamybinės paskirties pastato statybos, Lauko g. 23, Šventininkų k., Trakų r., poveikio aplinkai vertinimo. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius paskelbė: respublikinėje spaudoje – 2016-04-21 laikraštyje „Lietuvos žinios“, rajono spaudoje – 2016-04-22 laikraštyje „Trakų žemė“, 2016-04-19 Trakų rajono savivaldybės administracijos informaciniame stende ir 2016-04-19 Trakų rajono savivaldybės administracijos Senujų Trakų seniūnijos informaciniame stende.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas

UAB „Trakailand“, Šaltkalvių g. 24-44, Vilnius, kontaktinis asmuo direktorė Žyginta Blažytė, el. paštas: zygintablazyte@gmail.com.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

UAB „Trakailand“ gamybinės paskirties pastato statyba.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta

Lauko g. 23, Šventininkų kaimas, Trakų rajonas.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

UAB „Trakailand“ planuojama ūkinė veikla (toliau - PŪV) - poliuretano sandarinimo (montavimo) putų gamyba. PŪV bus vykdoma UAB „Trakailand“ priklausančiame žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0529-9638 (kad. Nr. 7970/0003:267, Senujų Trakų k. v.), bendras sklypo

plotas – 3,2795 ha, planuojamas užstatymo plotas – apie 0,77 ha. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. Šiuo metu PŪV teritorijoje pastatų nėra. Visą žemės sklypo plotą užima ariama žemė. Nagrinėjamoje teritorijoje yra elektros tinklai, netoli PŪV sklypo – dujotiekio vamzdynas.

PŪV teritorija yra tarp magistralinio kelio A4 (Vilnius–Varėna–Gardinas) ir žvyrkelio (Lauko g.). Už 120 m į pietryčius nuo PŪV teritorijos yra magistralinio kelio A4 ir rajoninio kelio Nr. 5236 Paneriai – Šventininkai sankryža, už 850 m į vakarus - rajoninis kelias Nr. 4712 Senieji Trakai–Šventininkai (Draugystės g.). Nuo PŪV sklypo ribų iki artimiausių pietvakarių kryptimi esančių gyvenamųjų namų: Lauko g. – apie 0,23 km; Pakalnučių g. – apie 0,47 km; Draugystės g. – apie 0,76 km; Ežero g. – apie 0,8 km. Kitoje Lauko g. pusėje į šiaurę bei vakarus nuo PŪV sklypo yra suformuoti žemės sklypai vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai. Artimiausia ugdymo įstaiga Vilniaus Trakų Vokės gimnazija nuo PŪV sklypo nutolusi apie 5 km šiaurės rytų kryptimi, gydymo įstaiga, esanti Žaliojoje a. 3, Trakų Vokėje – nutolusi apie 4,9 km į šiaurės rytus. Arčiausiai nagrinėjamos teritorijos esančios eksploatuojamos geriamojo gėlo vandens vandenvietės yra: Vilniaus rajone esanti Juodbalių vandenvietė (registro Nr. 3942, geologinis indeksas ag II-I) už 1,5 km pietryčių kryptimi ir UAB „Macro Investment“ (Trakų r., Guopstų k.) vandenvietė (registro Nr. 4504, geologinis indeksas agl III-II gr - md) – maždaug 2,7 km atstumu į pietvakarius. Į šių ir kitų vandenviečių apsaugos zonų griežto režimo juostas, mikrobinės taršos apribojimo juostas ir cheminės taršos apribojimo juostas nagrinėjama teritorija nepatenka.

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniais, nagrinėjama teritorija priskiriama žemės ūkio paskirties žemei su miškų ūkio ir kompleksiškai užstatoma kitos paskirties (gyvenama) žeme. Vadovaujantis Trakų rajono gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialiojo plano sprendiniais, nagrinėjamos teritorijos dalis (didesnioji) patenka į verslo ir paslaugų funkcinio prioriteto urbanistinės plėtros zoną. Galimas žemės ūkio naudojimo paskirties keitimas į kitą žemės naudojimo paskirtį komercinių teritorijų naudojimo būdą; taikomas laisvo planavimo principas; galima netaikyti veikla.

UAB „Trakailand“ gamybinės paskirties pastate planuojama gaminti poliuretano sandarinimo (montavimo) putas. Planuojama eksploatuoti dvi gamybos linijas ir per metus pagaminti 3 mln. sandarinimo (montavimo) putų flakonų, skirtų buitiniam ir profesionaliam naudojimui. Pagrindiniai putų gamybos etapai bus sekantys: žaliavų ir talpų paruošimas komponento „A“ gamybai, komponento „A“ gamyba, pasiruošimas montavimo putų gamybai, komponentų fasavimas, produkto brandinimas. Žaliavos į gamyklą atvežamos autovežiais ir sandariomis jungtimis perpumpuojamos į joms skirtas talpas. Komponento „A“ gamybai reikalingos skystos žaliavos (cheminės medžiagos) saugomos reaktorių patalpoje. Komponentas „A“ ruošiamas reaktorių patalpoje metaliniame reaktoriuje (10 m³ talpos). Jis turi mechaninę maišyklę, pakrovimo, nupylimo vamzdyną. Visi komponentai yra dozuojami ir siurblių pagalba sandariais vamzdžiais paduodami į reaktorių, kur visi komponentai yra sumaišomi. Po permaišymo paruoštas komponentas „A“ sandariais vamzdžiais perpilamas į sausą ir švarią talpą. Reaktorių patalpoje numatytos dvi po 20 m³ pagaminto komponento „A“ saugojimui skirtos talpos. Reikalingi komponento „A“ ir poliizocionato kiekiai sandariais vamzdžiais pradžioje paduodami į specialią sąnaudų talpą (reaktorių patalpoje numatytos dvi sąnaudų talpos po 20 m³). Prie gamybos linijos atvežami padėklai su reikiamu flakonų (indelių) kiekiu, paruošiamos gofrokartono dėžės. Tada dozatoriais nustatomi reikalingi dujų (propano ir izobutano mišinio, dimetileterio, freono (R152A)) ir skystųjų žaliavų (komponento „A“ ir poliizocionato mišinio) kiekiai, taip pat nustatomas flakonų (indelių) vožtuvų uždarymo automatas. Paruošiamas reikiamas kiekis vožtuvų, kurie sukraunami į elevatoriaus bunkerį. Paruošiamas spausdintuvas flakonų (indelių) žymėjimui. Komponentų fasavimas vyksta automatizuotoje fasavimo linijoje. Flakonai sudedami ant transporterio ir įjungiamas konvejeris. Flakonai užpildomi skystomis žaliavomis - komponento „A“ ir poliizocionato mišiniu. Kiekvienam flakonui uždedamas vožtuvas. Po flakonų valcavimo atliekama svorio kontrolė. Po jos flakonai paduodami į lauke numatytus dujų namelius, kur jie specialiais dozatoriais (automatiniais rotaciniais moduliais) užpildomi dujomis. Tada flakonai vėl sveriami ir transporteriu nukreipiami link spausdintuvo, kur jie pažymimi. Po to ant flakonų presuojami

adapteriai arba uždedami dangteliai. Užpildyti ir užsandarinti flakonai dedami ant purtytuvo, kur permaišomos juose esančios cheminės medžiagos. Tada flakonai sudedami į gofro kartono dėžes, kurios uždaromos ir užklijuojamos lipnia juosta. Toliau dėžės sudedamos ant padėklo, nurodomas produkto pavadinimas, kiekis, pagaminimo data. Suformuotas padėklas nuvežamas į gatavos produkcijos sandėlį. Produkto brandinimas priklauso nuo aplinkos temperatūros, komponentų, išleidžiamos produkcijos svorio ir gali trukti nuo 3 iki 7 parų. Produkcijos transportavimas galimas tik po visiško produkto subrandinimo.

Vykdamas poliuretano sandarinimo putų gamybą, numatomi septyni organizuoti taršos šaltiniai: katilinė pastatui šildyti ir karštam vandeniui ruošti. Gamybinio pastato katilinėje numatoma įrengti 3 katilus po 170 kW varinės šiluminės galios, bendra šiluminė galia 510 kW. Kuriai bus naudojamos gamtinės dujos - 50 nm³/val.; keturi taršos šaltiniai nuo dujų namelių ir du taršos šaltiniai iš gamybinių patalpų. PŪV numatomi keturi neorganizuoti taršos šaltiniai – požeminės dujų saugyklos. Bendras PŪV metu planuojamų išmesti į aplinkos orą teršalų kiekis – 14,93 t/metus (iš jų: CO – 0,064 t, NO_x – 0,164 t, sočiųjų angliavandenilių C₁-C₁₀ – 11,09 t; 1,1-difluoretano – 2,33 t, dihidrosulfido (sieros vandenilio) – 0,00018 t, dimetilo eterio – 1,28 t, difenilmetandiizocionato – 0,0000002 t). Atlikus AERMOD View programa aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus, nustatyta, kad visų teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek įvertinus foninį užterštumą, PŪV teritorijoje ir už jos ribų, neviršys nustatytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. D1-329/V-469 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ ribinių verčių.

Vanduo buities reikmėms bus tiekiamas iš vietinio artezinio gręžinio (apie 6 m³/d našumo), kurį planuojama įrengti pagal techninius ir aplinkosauginius reikalavimus PŪV sklype gamybinio pastato vakarinėje pusėje. Vanduo gamybos reikmėms naudojamas nebus. Planuojama naudoti vandenį tik buities reikmėms. Jo sunaudojamas kiekis 0,25 m³/val., 6 m³/d., 1320 m³/m. Vandens poreikis gaisrams gesinti: lauko – 20 l/s (bus naudojama – kūdra, ne mažiau kaip 216 m³ tūrio), vidaus – 2 čirškšlės po 2,7 l/s, viso 5,4 l/s (ne mažiau kaip 352 m³ tūrio).

Gamyklos eksploatacijos metu gamybinės nuotekos nesusidarys. Planuojama, kad susidarys tik buitinės ir paviršinės nuotekos. Susidariusios buitinės nuotekos (0,25 m³/val., 6 m³/d., 1320 m³/m.) bus valomos vietiniame buitinių nuotekų valymo įrenginyje. Planuojama, jog išvalytos buitinės nuotekos bus infiltruojamos į gruntą. Atlikti geologiniai ir geotechniniai tyrimai parodė, jog nagrinėjamos teritorijos gruntai yra vidutiniškai laidūs. Teritorijoje susidaranti paviršinės nuotekos nebus teršiamos, nes atvežamos cheminės medžiagos bus saugomos ir perpilamos gamybiniame pastate arba po stogu, automobilių parkavimui skirtas mažesnis nei 0,1 ha plotas. Paviršinės nuotekos, surinktos nuo automobilių stovėjimo aikštelės ir pravažiavimo kelių, bus apvalomos smėliagaudeje nuo skendinčių medžiagų (SM) ir kartu su paviršinėmis nuotekomis, surinktomis nuo stogų, bus infiltruojamos į gruntą. Atlikti geologiniai ir geotechniniai tyrimai parodė, jog statybos sklypo gruntai yra vidutiniškai laidūs.

Montavimo (sandinimo) putų gamybos proceso metu susidarys pavojingos ir nepavojingosios atliekos. Visos šios atliekos bus rūšiuojamos ir atiduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.

Kvapo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti naudojant AERMOD View matematinio modelio programą. Atlikus kvapų sklaidos skaičiavimus, nustatyta, kad kvapo koncentracija tiek ūkinės veiklos teritorijoje, tiek už jos ribų bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija leistinos 8 OUE/m³ ribinės vertės, nustatytos LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“.

Su PŪV susijusio triukšmo sklaidos skaičiavimai, atlikti kompiuterine programa Cadna/A, parodė, kad PŪV sukeltas triukšmo lygis nei PŪV aplinkoje, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bet kuriuo paros metu neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. Nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl

Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, reikalavimų.

Vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės PŪV nesukels.

Vadovaujantis Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“, priedo 12.18 punktu, PŪV bus nustatyta sanitarinės apsaugos zona, atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.

Planuojamas gamybinis pastatas priskiriamas C_g kategorijai pagal gaisro ir sprogimo pavojų. Pastate esančios A_{sg} kategorijos patalpos neviršija 25 % viso pastato ploto. Projektuojant pastatą, reglamentuojami ne mažiau kaip 10 m priešgaisriniai atstumai iki gretimų statinių yra išlaikomi. Projektuojamas pastatas bus I atsparumo ugniai laipsnio, 3 gaisro apkrovos kategorijos. Kadangi planuojamoje gamykloje bus saugomos pavojingosios medžiagos – 1 kategorijos degiosios dujos, kurių kiekis viršija Direktyvos I priedo „Pavojingos cheminės medžiagos“ 1 dalies „Pavojingų cheminių medžiagų kategorijos“ 2 skiltyje nurodytą kvalifikacinį kiekį (10 t), planuojamai gamyklai bus taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų reikalavimai: bus parengtas ir kompetentingai institucijai bei savivaldybei pateiktas pranešimas apie pavojingą objektą ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki statybų ar ūkinės veiklos pradžios; parengtas pavojingo objekto avarijų prevencijos planas; parengta ir kompetentingai institucijai pateikta pavojingo objekto saugos ataskaita; parengtas ir savivaldybės administracijai pateiktas pavojingo objekto vidaus avarinis planas ir kita informacija, kurios reikia išorės avariniam planui parengti. UAB „Trakailand“ planuojamai gamyklai bus parengtas ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, nes įmonė atitinka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakyme Nr. 1-134 „Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ įvardintą kriterijų. Planuojamoje gamykloje numatomos gaisrinės saugos priemonės: adresinė gaisrų aptikimo ir signalizavimo sistema su dūmų davikliais; stacionari gaisrų gesinimo sistema; vidaus ir išorės gaisriniai vandentiekiai; pirminės gaisrų gesinimo priemonės (milteliniai gesintuvai). Taip pat numatyti tinkami keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

PŪV teritorija nepatenka į „Natura 2000“ tinklo teritoriją. Artimiausia „Natura 2000“ teritorija — Varnikų miškas, nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 6,6 km į šiaurės vakarus, todėl PŪV poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas – netikslingas.

6. Kas ir dėl kokių priežasčių pateikė prašymą persvarstyti atrankos išvadą

Šventininkų kaimo gyventojai ir nekilnojamojo turto savininkai raštu (gauta 2016-05-16) kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą jog nepritaria PŪV, kadangi sklypas, kuriame numatoma gamybinės paskirties pastato statyba, ribojasi su teritorijų planavimo dokumentuose numatyta ir šiuo metu vystoma gyvenamąja teritorija, ir tokio objekto atsiradimas pablogintų gyvenamosios aplinkos kokybę ir plėtrą. Šioje Šventininkų kaimo dalyje Trakų rajono savivaldybės bendrajame plane ir Trakų rajono savivaldybės gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialiajame plane pramonės objektų statyba nenumatyta.

7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo peržiūrint atrankos išvadą.

PAV dokumentų rengėjo, PŪV užsakovo, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento (toliau – Vilniaus departamentas) atstovai. PAV dokumentų rengėjas pristatė PŪV ir nurodė, kad bus atliekamas PŪV poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir nustatytas SAZ dydis.

Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovas į persvarstymą neatvyko, tačiau 2016-06-27 raštu Nr. AP3-2686 pasisakė, jog PŪV PAV neprivalomas.

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovai bei visuomenės atstovai į persvarstymą neatvyko ir savo išvadų iki 2016-05-30, kaip buvo reikalaujama Agentūros 2016-05-24 Nr. (28.7)-A4-5438, nepateikė.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius 2016-04-29 raštu Nr. (9.38.-V) 2V-683 informavo, kad pritaria Agentūros priimtai atrankos išvadai.

Į pervarstymą suinteresuotos visuomenės atstovai neatvyko.

8. Pastabos, pasiūlymai

8.1. Iki PŪV pradžios atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūras.

8.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalo nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

8.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalo laikytis visų aktualių, veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

8.4. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas apie priimtą galutinę atrankos išvadą turi pranešti visuomenei vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakyme Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Apie pranešimo paskelbimą tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse užsakovas turi informuoti Agentūrą, kartu pridedant laikraščią, kuriuose skelbtas pranešimas kopijas ir pranešimų, skelbtų savivaldybėje ir seniūnijoje, kopijas su savivaldybės ir seniūnijos informacine žyma apie gavimo faktą ir datą.

9. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą

9.1. PAV subjektai – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2016-06-08 raštu Nr. 2.10-2641(16.9.7.10.11), Trakų rajono savivaldybės administracija 2016-06-27 raštu Nr. AP3-2686, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius 2016-04-29 raštu Nr. (9.38.-V) 2V-683 pritaria dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo.

9.2. Į PŪV teritoriją saugomi gamtinio paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektai bei saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka. Įvertinus PŪV ir atstumus iki saugomų teritorijų, PŪV poveikis artimiausioms gamtinėms paveldo vertybėms, kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms, kultūros paveldo vertybėms, saugomoms teritorijoms bei „Natura 2000“ teritorijoms nenumatomas.

9.3. Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojantis atmosferos užterštumo skaičiavimo programa AERMOD View parodė, kad išmetamų teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršys nustatytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. D1-329/V-469 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ ribinių verčių.

9.4. Atlikti triukšmo lygio sklaidos skaičiavimai parodė, kad PŪV metu triukšmo ribiniai dydžiai viršijami nebus, atitiks Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuojamus dydžius.

9.5. Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma, kadangi visas PŪV metu susidarysiančias atliekas numatoma rūšiuoti ir perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.

9.6. Atlikus kvapų sklaidos skaičiavimus, nustatyta, kad kvapo koncentracija tiek ūkinės veiklos teritorijoje, tiek už jos ribų bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija leistinos ribinės vertės, nustatytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“.

9.7 PŪV teritorija nepriskirtina galimai teršiamoms teritorijoms ir joje susidarančios paviršinės nuotekos nebus teršiamos pavojingomis ar prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis. Paviršinės nuotekos nuo stogų bus surenkamos ir infiltruojamos į gruntą, paviršinės nuotekos nuo automobilių parkavimo teritorijos (mažiau nei 0,1 ha) prieš infiltruojant į gruntą bus valomos smėliagaudėje.

9.8. PŪV atitiks Pramoninių avarių prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų reikalavimus.

9.9. Persvarstymo metu nurodyta, jog bus atliekamas PŪV poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir nustatytas SAZ dydis. Šios galutinės atrankos išvados 8.1. p. nurodyta, jog poveikio visuomenės sveikatai procedūros būtų atliktos iki pradedant PŪV, taip užtikrinama, jog dar iki veiklos pradžios bus išsamiai įvertintas galimas PŪV poveikis visuomenės sveikatai.

10. Priimta galutinė atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir įgyvendinus 8. Pastabos, pasiūlymai 8.1. p. nurodytą sąlygą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 13 dalimi, priimama galutinė atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Trakailand“ gamybinės paskirties pastato statybai, Lauko g. 23, Šventininkų k., Trakų r., poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė