

PARAIŠKA
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS
LEIDIMUI Nr.(11.2)-30-118/2007 PAKEISTI

[1] [4] [2] [1] [1] [3] [4] [1] [1]

(Juridinio asmens kodas)

UAB „VAKARŲ METALGAMA“, Minijos g. 180, LT-93269, Klaipėda, tel. 8-46 469899,
elektroninio pašto adresas metalgama@wsy.lt

(Veiklos vykdytojo, teikiančio Paraišką, pavadinimas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

UAB „VAKARŲ METALGAMA“, Minijos g. 180, LT-93269, Klaipėda, tel. 8-46 469899

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

AB „Vakarų laivų gamykla“ vyriausiasis ekologas Gintautas Jurgėlas, tel.483749,
elektroninio pašto adresas gintautas.jurgelas@wsy.lt

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

XIII. APLINKOSAUGOS VEIKSMŲ PLANAS

28 lentelė. Aplinkosaugos veiksmų planas

Parametras	Vienetai	Siekiamos ribinės vertės (pagal GPGB)	Esamos vertės	Veiksmai tikslui pasiekti	Laukiami rezultatai	Igyvendinimo data
1	2	3	4	5	6	7
Mažinti neigiamus fiziologinius poveikius, keičiant tirpiklius, turinčius bet kurias iš šių rizikos frazių: R45, R46, R49, R60 ir R61 mažiau pavojingais tirpikliais.		Keisti tirpiklius	Naudojamas skiediklis, kurio sudėtyje yra 2-metoksipropanolis su R61 3,254 t per 2014m.	1. Dalyvauti „Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas mažų ir vidutinio dydžio įmonių veikloje (FitREACH)“. 2. Įvertinti naudojamas chemines medžiagas ir mišinius. 3. Atrinkti pavojingas chemines medžiagas ir jų mišinius, kuriuos būtina keisti. 4. Surasti pavojingų cheminių medžiagų ir jų mišinių mažiau pavojingus pakaitalus. 5. Įvertinti pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių pakaitalų priimtinumą užsakovams, gaminių kokybės užtikrinimą, ekonominį pakaitalų naudojimo pagrįstumą ir investicijų poreikį. 6. Sudaryti pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių pakeitimo mažiau pavojingomis medžiagomis planą. 7. Įgyvendinti pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių pakeitimo mažiau pavojingomis medžiagomis planą.	Neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai sumažėjimas, naudojant mažiau pavojingas medžiagas	2020-12-31
Mažinti medžiagų ekotoksinius poveikius, naudojant mažiau pavojingas medžiagas vietoje medžiagų, kurių rizikos frazės yra R58 ir R50/53	Naudoti mažiau pavojingas medžiagas	Naudojamos dangos, kurių sudėtyje yra cinkas ir jo junginiai su R50/53 47,946 t per 2014m.				
Vietoje dengimo dažais, kurių pagrindą sudaro halogenizuoti tirpikliai, naudoti kitas dengimo sistemas	Naudoti kitas dengimo medžiagas					
Išmetamų LOJ vertė	kg LOJ/kg naudojamuose dažuose esančios kietosios medžiagos	nuo 0,1 iki 0,33	Tirpiklių turinčių medžiagų sudėtyje esančių bendro LOJ kiekio ir kietų medžiagų kiekio santykis - 1,15 LOJ kg/kiet.m. kg 2014 metais	Dažymo įrangos valymui panaudotus skiediklius naudoti dažymo medžiagoms paruošti.	Pavojingų atliekų kiekio sumažėjimas	Nuolat

XIV. PRIEDAI

1. Deklaracija (1 psl.).
2. VŠĮ Baltijos aplinkos forumas 2015-05-11 rašto Nr. BEF-4-1229 dėl dalyvavimo projekte kopija (1 psl.).
3. Associated beneficiary declaration and mandate (kopija anglų kalba, 1 psl.) ir Asocijuoto partnerio deklaracija ir įgaliojimas (tekstas lietuvių kalba, 1 psl.)