

# Preso SKHP 16.01 specifikacija

## PASKIRTIS

Stacionarus konteinerinis hidraulinis presas skirtas antrinių atliekų presavimui SKHP 16.01, tai presas skirtas antrinių atliekų (popieriaus, kartono, polietileno, plastmasės) presavimui. Šis presas naudojamas, kur susidaro dideli kiekiai antrinių atliekų, prekybos centrų aikštelėse ar kitose gamybinių ar prekybos įmonių teritorijose ar patalpose (sandėliuose).

**Užtraukiamas konteineris ant savaeigės standartinės važiuoklės skirtas stacionariam hidrauliniam presui.** Konteineris pripresuojamas per galinėse duryse esančią angą. Išvertimas vyksta pilnai atidarius galines duris. Talpa konteinerio 30 kubų. Stacionarus hidraulinis konteinerinis presas SKHP 16.01 skirtas antrinių atliekų presavimui paprastai ir suprantamai valdomas, galima naudoti dideliuose sandėliuose ir lauke po pastoge ar be. Konteineris atkabinamas nuo preso ir gali būti transportuojamas į iškrovimo (realizacijos) vietas.

## DETALI INFORMACIJA

### Konstrukcija padaryta:

Plienas atitinkantis (ISO9001:2000, ISO/TS 16049:2002). Polietileno/poliamido - kreipiančios.

### 1. Elektros įrenginiai ir instaliacija:

- 1.1. Trifazis elektros variklis 400V/50Hz, 5,5 kW, 1450 aps/min;
- 1.2. Elektros dėžė su reikalingais valdymo elementais.

### 2. Hidraulinė sistema:

- 2.1. Hidraulinis siurblys Q- 39 l/min (1450 aps/min);
- 2.2. Slėgis hidraulinėje sistemoje 210 barai;
- 2.3 Hidrauliniai cilindrai (du vienetai);
- 2.4 Alyvos bakas 60l talpos;
- 2.5 Alyva HVLP 32, DIN 51524-P3;
- 2.6 Hidraulinės sistemos valdymui naudojami : hidraulinis skirstytuvas , apsauginis vožtuvas, slėgio relės, mechaniniai galiniai kontaktoriai, hidraulinės žarnos, hidrauliniai vamzdžiai.

### 3. Triukšmo lygis 70 dB (A), DIN 45635.